

Especificações do Equipamento N540-PWR750-D=

Conversor de corrente contínua, 750W, DC, para equipamento Cisco serie NCS 540 FH AGG, corrente nominal de saída 79A



| Produto | Descrição do Produto |
|----------------|--------------------------------|
| N540-PWR750-D= | Conversor de corrente contínua |

ESPECIFICAÇÕES DO PN: N540-PWR750-D=
ESPECIFICAÇÕES GERAIS

- Leds indicadores de status
- Potência: 750W
- Corrente Saída: 79A

AMBIENTE:

- Temperatura operacional: 32 a 104°F (0 a 40°C)
- Temperatura de armazenamento: -40 a 158°F (-40 a 70°C)

SEGURANÇA:

- UL 60950-1 segunda edição
- CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 segunda edição
- EN 60950-1 segunda edição
- IEC 60950-1 segunda edição
- AS/NZS 60950-1
- GB4943

EMC:

- 47CFR Parte 15 (CFR 47) Classe A
- AS/NZS CISPR22 Classe A
- CISPR22 Classe A
- EN55022 Classe A
- ICES003 Classe A
- VCCI Classe A
- EN61000-3-2
- EN61000-3-3
- KN22 Classe A
- CNS13438 Classe A