

## Especificações do Equipamento N540X-6Z18G-SYS-A=

---

Roteador digital Cisco, serie NCS540, sem capacidade de conexão sem fio, com 18 portas 1G SFP, 6 portas 1/10G SFP+ Dual, AC, TEMP Conf-coat



Produto	Descrição do Produto.
N540X-6Z18G-SYS-A=	Roteador Cisco serie NCS540

## **ESPECIFICAÇÕES DO PN: N540X-6Z18G-SYS-A=**

### **ESPECIFICAÇÕES GERAIS**

- 18 portas 10G, 8 portas 25G e 2 portas 100G
- Leds indicadores de status

### **AMBIENTE:**

- Temperatura operacional: 32 a 104°F (0 a 40°C)
- Temperatura de armazenamento: -40 a 158°F (-40 a 70°C)

### **SEGURANÇA:**

- UL 60950-1 segunda edição
- CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 segunda edição
- EN 60950-1 segunda edição
- IEC 60950-1 segunda edição
- AS/NZS 60950-1
- GB4943

### **EMC:**

- 47CFR Parte 15 (CFR 47) Classe A
- AS/NZS CISPR22 Classe A
- CISPR22 Classe A
- EN55022 Classe A
- ICES003 Classe A
- VCCI Classe A
- EN61000-3-2
- EN61000-3-3
- KN22 Classe A
- CNS13438 Classe A