

Especificações do Equipamento PWR-30W-I-AC=

Conversor estático, retificador de cristal (semicondutor), fonte de alimentação, AC, item 30 Watts, para equipamento Cisco serie 1109 M2M, com tensão de alimentação (Vca) 220 monofásico, corrente nominal de saída 2.5(A)



Produto	Descrição do Produto
PWR-30W-I-AC=	Conversores de corrente contínua

ESPECIFICAÇÕES DO PN: PWR-30W-I-AC=

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

- Leds de status
- Conversor estático, retificador - Fonte de energia DC para Roteador Cisco
- Alça para remoção da fonte

ENERGIA:

- Tensão Nominal: 240V
- Potência: 30W
- Corrente (A): 2.5A

AMBIENTE:

- Temperatura operacional: 32 a 104°F (0 a 40°C)
- Temperatura de armazenamento: -4 a 149°F (-20 a 65°C)

SEGURANÇA:

- UL 60950
- IEC 60825-1, -2
- IEC 60950
- EN 60950, EN 60825-1, -2
- CAN/CSA-C22.2 No. 60950-00
- AS/NZS 3260-1993
- 21CFR1040

EMC:

- FCC Parte 15 (CFR 47) Classe A
- ICES-003 Classe A
- EN55022 Classe A
- CISPR22 Classe A
- AS/NZS 3548 Classe A
- VCCI Classe A
- EN55024

- ETS300 386
- EN50082-1
- EN61000-3-2
- EN61000-3-3