

# Especificações do Equipamento PWR-4430-POE-AC=

---

Conversor estático, retificador de cristal (semicondutor), Fonte de alimentação, AC, 500W, para roteador Cisco serie ISR 4430, com tensão de alimentação (VCA) DE 240 (monofásico) corrente nominal de saída de 12 (A).



Produto	Descrição do Produto
PWR-4430-POE-AC=	Conversores de corrente contínua

# **ESPECIFICAÇÕES DO PN: PWR-4430-POE-AC=**

## **ESPECIFICAÇÕES GERAIS**

- Leds de status
- Conversor estático, retificador - Fonte de energia DC para Roteador Cisco
- Alça para remoção da fonte

## **ENERGIA:**

- Tensão Nominal: 240V
- Potência: 500W
- Corrente (A): 12A

## **AMBIENTE:**

- Temperatura operacional: 32 a 104°F (0 a 40°C)
- Temperatura de armazenamento: -4 a 149°F (-20 a 65°C)

## **SEGURANÇA:**

- UL 60950
- IEC 60825-1, -2
- IEC 60950
- EN 60950, EN 60825-1, -2
- CAN/CSA-C22.2 No. 60950-00
- AS/NZS 3260-1993
- 21CFR1040

## **EMC:**

- FCC Parte 15 (CFR 47) Classe A
- ICES-003 Classe A
- EN55022 Classe A
- CISPR22 Classe A
- AS/NZS 3548 Classe A
- VCCI Classe A
- EN55024

- ETS300 386
- EN50082-1
- EN61000-3-2
- EN61000-3-3