

# Declaração alfandegária

## Manual Aduaneiro

---

<b>Modelo</b>	BTFS1-2S
<b>Nome</b>	Balanceadora
<b>Numero de série</b>	A4121357
<b>Fabricado</b>	Italia
<b>Quantidade</b>	1
<b>Diagrama</b>	Após o operador definir os parâmetros correspondentes, como as pás do ventilador a serem testadas, ele abre a porta de proteção do equipamento, coloca o rotor do ventilador a ser calibrado no equipamento e, em seguida, pressiona um botão na bancada para prender as pás do ventilador, e depois coloca o rotor do ventilador para ser calibrado. Conecte o plugue de energia do ventilador manualmente. Em seguida, feche a porta de proteção manualmente. Depois que a porta de proteção é fechada, o ventilador de teste é energizado e começa a acelerar até a velocidade de teste antes de realizar o teste de desempenho elétrico. Após o teste de desempenho elétrico, é realizada a medição do equilíbrio dinâmico. A porta de proteção só pode ser aberta após a conclusão da medição. 3 balanças não qualificadas são mostradas como produtos não qualificados e a porta protetora não pode ser aberta automaticamente.
<b>Função</b>	Medição de desequilíbrio, correção manual, teste de desempenho elétrico para ventiladores
<b>Frequencia</b>	50 HZ
<b>Voltagem</b>	220V
<b>Força</b>	3.0kW
<b>Dimensão</b>	Comprimento X Largura X Altura= 2200mm X 1100 mm X 2400 mm
<b>Peso</b>	Peso líquido da máquina: 550 kg

# Declaração alfandegária

## Manual Aduaneiro

---

Imagem

