

Especificações do Equipamento N540X-8Z16G-SYS-A=

Roteador digital Cisco, serie N540, sem capacidade de conexão sem fio, 12/20(CSFP) x 1G, 4 portas 1GCu, 8 portas 1/10G, alimentação AC Dual



Produto	Descrição do Produto.
N540X-8Z16G-SYS-A=	Roteador Cisco serie NCS540

ESPECIFICAÇÕES DO PN: N540X-8Z16G-SYS-A=

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

- 18 portas 10G, 8 portas 25G e 2 portas 100G
- Leds indicadores de status

AMBIENTE:

- Temperatura operacional: 32 a 104°F (0 a 40°C)
- Temperatura de armazenamento: -40 a 158°F (-40 a 70°C)

SEGURANÇA:

- UL 60950-1 segunda edição
- CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 segunda edição
- EN 60950-1 segunda edição
- IEC 60950-1 segunda edição
- AS/NZS 60950-1
- GB4943

EMC:

- 47CFR Parte 15 (CFR 47) Classe A
- AS/NZS CISPR22 Classe A
- CISPR22 Classe A
- EN55022 Classe A
- ICES003 Classe A
- VCCI Classe A
- EN61000-3-2
- EN61000-3-3
- KN22 Classe A
- CNS13438 Classe A