

Especificações do Equipamento A9K-RSP5-X-SE=

Roteador digital Cisco serie ASR 9000, processador 5, para serviço Edge-Prem, sem capacidade de conexão sem fio



Produto	Descrição do Produto
A9K-RSP5-X-SE=	Roteador digital Cisco serie ASR 9000

ESPECIFICAÇÕES DO PN:

A9K-RSP5-X-SE=

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

- Alto desempenho dual- core
- Memória interna
- GB - (ECC) DRAM protegido por A9K - RSP- 4G
- Memória externa
- GB Compact Flash
- Tempo (duas conexões de fontes independentes de clock)
- conector RJ-45 para interfaces de referência externa de tempo (por exemplo , o BITS / SSU)
- Dois 10/100/1000 BASE- T (RJ-45) LAN management ports
- Uma porta de console
- Uma porta auxiliar

ENERGIA DE ENTRADA

- AC (200- 240V ; 50-60 Hz; 16A nominal)
- DC (-48V to -60V; -54V; 50A nominal)

AMBIENTE

- Temperatura Operacional: (0 a 40°C)
- Temperatura de Armazenamento: (-40 a 75°C)
- Umidade relativa: 10 a 90 %, sem condensação

SEGURANÇA

- UL/CSA/IEC/EN 60950-1
- IEC/EN 60825
- ACA TS001
- AS/NZS 60950

EMC

- FCC Classe A
- ICES 003 Classe A
- AS/NZS 3548 Classe A
- CISPR 22 (EN55022) Classe A
- VCCI Classe A
- BSMI Classe A
- IEC/EN 61000-3-2