

Especificações do Equipamento MA-PWR-350WAC

Conversor estático, retificador, de cristal (semicondutor), Fonte de alimentação AC, 350W, para equipamento Meraki MS390, tensão de alimentação (Vca)240 monofasico, corrente nominal de saída 6.73A



Produto	Descrição do Produto
MA-PWR-350WAC	Conversor estático, retificador, de cristal (semicondutor)

ESPECIFICAÇÕES DO PN: MA-PWR-350WAC

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

- Descrição: Fonte de alimentação AC de 350W para switches Cisco Meraki MS390-24 e MS390-48.
- Potência de Saída: 350 Watts
- Tensão de Entrada: 100-240V AC
- Frequência: 50/60 Hz
- Corrente de Entrada AC: 5A (máximo)
- Fator de Forma: Módulo hot-plug (substituível a quente)
- Compatibilidade: Switches Cisco Meraki MS390-24 e MS390-48

AMBIENTE:

- Temperatura operacional: 0 a 40°C
- Temperatura de armazenamento: -30 a 60°C
- Umidade relativa: 10 a 95% (sem condensação)

EMC:

- FCC Part 15 (CFR 47) Class A
- ICES-003 Class A
- EN 55022 Class A
- CISPR 22 Class A
- EN 300 386
- EN 55024
- EN 61000-3-2
- EN 61000-3-3