

Especificações do Equipamento MT30-HW

Botão de automação inteligente, Meraki, serie MT30



Produto	Descrição do Produto
MT30-HW	Botão de automação inteligente

ESPECIFICAÇÕES DO PN: MT30-HW

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

- Aciona eventos com pressionamentos de botão personalizáveis.
- Funcionalidades de automação no painel (Dashboard Automation Builder):
 - Captura instantâneos de câmeras MV com registro de data e hora.
 - Habilita/desabilita SSID de MR (Access Points Meraki).
 - Liga/desliga portas de switch MS (Switches Meraki).
 - Envia notificações push, SMS, e-mail com mensagens personalizadas.
 - Gera alertas via Webhook.
- Capacidades sem fio:
 - Bluetooth Low Energy.
 - Compatível com câmeras inteligentes MV e pontos de acesso MR.
 - Frequência de operação: 2.400–2.4835 GHz.
 - Padrão IEEE: 802.15.1 (Bluetooth Low Energy 4.2).

AMBIENTE:

- Temperatura de Operação: 0 °C a 50 °C
- Umidade de Operação: 0% a 95% (sem condensação)
- Altitude de Operação: Até 3.000 metros

DIMENSÕES FÍSICAS:

- Dimensões: 117.1 mm (P) x 65.9 mm (L) x 26.0 mm (A)
- Peso: 120g

SEGURANÇA

- Segurança Física: Slot para trava Kensington
- Segurança de Dados: Criptografia de dados em trânsito e em repouso
- Autenticação: Autenticação de dois fatores (2FA) opcional

EMC (PADRÕES):

- EN 301 489-1 v2.2.3
- Draft EN 301 489-17 v3.2.0
- EN 55032: 2015 Class B