

Especificações do Equipamento MA-PWR-715WAC

Conversor estatico, retificador, de cristal (semicondutor), fonte de alimentação AC, 715W, para equipamento Meraki MS390, corrente de saida até 13.8 (A)



Produto	Descrição do Produto
MA-PWR-715WAC	Conversor estático, retificador, de cristal (semicondutor)

ESPECIFICAÇÕES DO PN: MA-PWR-715WAC

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

- Potência de Saída: 715 Watts
- Tensão de Entrada: 100-240V AC
- Frequência: 50/60 Hz
- Corrente de Entrada AC: 5A (máximo)
- Corrente de Saída: 13.8A
- Fator de Forma: Módulo hot-plug (substituível a quente)
- Compatibilidade: Switches Cisco Meraki MS390-24 e MS390-48

AMBIENTE:

- Temperatura operacional: 0 a 40°C
- Temperatura de armazenamento: -30 a 60°C
- Umidade relativa: 10 a 95% (sem condensação)

EMC:

- FCC Part 15 (CFR 47) Class A
- ICES-003 Class A
- EN 55022 Class A
- CISPR 22 Class A
- EN 300 386
- EN 55024
- EN 61000-3-2
- EN 61000-3-3