



Ficha de dados

STORM 80c 3-Light Kit

Principais características e especificações;

- Kit portátil de 3 luzes Aputure STORM 80c completo com Modificadores, alimentação e acessórios de montagem1 Embalado em um estojo rígido
- 3 módulos de led compactas coloridas de 80W com LED revolucionário Chipset: Azul, Verde-limão, Âmbar, Índigo, Vermelho, Ciano, Verde (BLAIR-CG)
- 2 Fresnels CF4 com portas de celeiro
- 1 Soft Box Light Dome 40
- 3 Mini Difusores de Lanterna
- 3 Hyper Refletores
- 1 Mini Adaptador ProLock para Bowens Mount
- 1 Suporte portátil STORM 80c
- 3 Cabos CA D-Tap para barril de 5,5 mm
- 3 Super Grampos e Braços Mágicos
- Faixa CCT de 1.800K a 20.000K
- A mistura avançada de cores de diodo permite que a fonte de luz seja utilizada com mais eficiência Saída de Luz de Cada Diodo
- Controle Avançado de Ponto Branco com Correção de Cor Verde/Magenta (±G Faixa ASC MITC 100% Completa)
- Precisão de Cor Ultra-Alta: CRI≥97, TLCI≥98, CQS [CIE D5600]≥96, SSI [P3200]: 88, SSI [CIE D5600]: 84, TM-30 Rf (média) 96, TM-30 Rg (média) 103
- Cobertura de mais de 90% da gama de cores Rec.2020
- Design Compacto (Peso da Cabeça da fonte de luz com Acoplamento: 1,35 kg / 2,98 lbs)
- A Acoplamento Removível Oferece Rotação de 360° da Cabeça do led
- Potencial Versátil de Montagem com Quatro Roscas de 3/8-16 pol.
- Design Robusto de Montagem de Acessórios com Trava Mini ProLock Permite uma conexão de acessórios modificadores mais segura e opticamente alinhada
- Cabeça de lâmpada resistente a intempéries Ip65
- Vários métodos de controle: Sidus Link e aplicativo Sidus Link Pro, LumenRadio CRMX, entrada e saída DMX512 de 16 bits e 5 pinos

Descrição do Produto

STORM 80c 3-Light Kit - Kit portátil de módulos de diodo emissores de luz (LED), contendo: 3 módulos Aputure STORM 80c completo com Modificadores, alimentação e acessórios de montagem, 3 módulos compactos coloridos de 80W, 2 modificadores de luz tipo Fresnels CF4 com portas de celeiro, 1 modificador de luz tipo Soft Box Light Dome 40, 3 Mini Difusores de Luz, 3 Refletores de luz tipo Hyper Refletores, 1 Mini Adaptador de montagem ProLock, 1 Suporte portátil STORM 80c, 3 Cabos de alimentação CA D-Tap para barril de 5,5 mm e 3 Grampos e Braços. Temperatura de Cor: 1800 a 20.000K, Modos de Cor: RGB, Padrão de Precisão de Cor: CRI 97 / TLCI 99 / CQS 96 a 5600K / CQS 97 a 3200K / SSI 88 / SSI 84 / TM-30 Rf 96 / TM-30 Rg 103, Dimerização: Controlado por Aplicativo / Dimmer Integrado / DMX (Contínuo). Fabricante: Aputure. Modelo: STORM 80c 3-Light Kit. Produto destinado a produção de vídeos profissionais.



Especificações

Tipo de Item: 1x Monolight LED

Modificador de Luz Incluso: 1x Refletor / 1x Difusor

Estojo de Armazenamento Incluso: Sim

Fotometria

35° a 3200K:

1806 fc / 19.443 Lux a 3,3' / 1 m (com Refletor)

*Medição Padronizada Fornecida pelo Fabricante

35° a 5600K:

1844 fc / 19.850 Lux a 3,3' / 1 m (com Refletor)

*Medição Padronizada Fornecida pelo Fabricante

*Standardized Measurement Supplied by the Manufacturer

Temperatura de Cor: 1800 a 20.000K

Modos de Cor: RGB

Padrão de Precisão de Cor: CRI 97 / TLCI 99 / CQS 96 a 5600K / CQS 97 a 3200K / SSI 88 / SSI 84 / TM-30 Rf 96 / TM-30 Rg 103

Dimerização: Controlado por Aplicativo / Dimmer Integrado / DMX (Contínuo)

Suporte Frontal para Acessórios: Proprietário

Tipo de Controle Remoto Sem Fio: Bluetooth / CRMX Sem Fio

Fonte de Alimentação

Alimentação CA (Cabo Incluso) *Requer Fonte de Alimentação/Controlador (Incluso)

Tipo de Placa da Bateria: 1x Montagem em V (Não Inclusa)

Bateria: 1x Recarregável para Montagem em V, 14,4 VCC (Não Inclusa)

Potência de Entrada: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz

Consumo de Energia: 100 W (Máximo)

Montagem em módulo de led: Suporte para Acessórios

2x Rosca Fêmea de 3/8"-16

2x Rosca Fêmea de 3/8"-16 (Via Suporte de Junção)