

Especificações do Equipamento FPR4200-FAN=

Microventilador em bandeja, com area de carcaca de 40mm x 40mm – 16cm², para equipamento Cisco Firewall de segurança serie 4200, com motor AC monofásico com operação de 12V, tensão de 36W e vazão de 72 m/H, Turbina de ventilador tipo ventilador com pás, sobreposição ou sem escova "Soprador" AC / DC, aprovada por agências internacionais (UL / CSA / VDE / TUV), com vida útil especificada em mais de 70.000 horas,



Produto	Descrição do Produto
FPR4200-FAN=	Microventilador em bandeja, com area de carcaca de 40mm x 40mm – 16cm ²

ESPECIFICAÇÕES DO PN: FPR4200-FAN=

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

- Compatível com Firepower 4000
- Microventilador com area de carcaça 40mm x 40mm

AMBIENTE

- Temperatura operacional: 5° a 40° C
- Temperatura de armazenamento: -10° a 75° C
- Umidade operacional nominal: 10 a 85% sem condensação

SEGURANÇA:

- UL 60950
- CAN/CSA-C22.2 No. 60950
- EN 60950
- IEC 60950
- TS 001
- AS/NZS 3260
- IEC60825
- EN60825
- 21 CFR 1040.

EMC:

- FCC Parte 15 (CFR 47) Classe A
- ICES-003 Classe A
- EN 55022 Classe A
- CISPR 22 Classe A
- AS/NZS 3548 Classe A
- VCCI Classe A
- EN 55024
- EN 50082-1
- EN 61000-6-1
- EN 61000-3-2
- EN 61000-3-3.