

## Especificações do Equipamento IW-6300H-DC-Z-K9

---

Aparelho emissor com receptor incorporado, digitais, de frequência à 2.412 à 2.462 GHz, Ponto de acesso Cisco, Industrial Wireless AP 6300, entrada DC, Hazloc, Domínio regulatório Z



| Produto          | Descrição do Produto                                |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| IW-6300H-DC-Z-K9 | Aparelho emissor com receptor incorporado, digital. |

## **ESPECIFICAÇÕES DO PN: IW-6300H-DC-Z-K9**

### **ESPECIFICAÇÕES GERAIS:**

- Antena integrada 2.4 GHz, gain 4.0 dBi, horizontal 360°
- Antena integrada 5 GHz, gain 3.0 dBi, horizontal 360°
- Memória DRAM 128MB
- Memória Flash 32MB

### **INTERFACES E INDICADORES:**

- 1 porta Ethernet 10/100/1000BASE-T detecção automática (RJ-45)
- 1 porta console de gerenciamento (RJ-45)
- Status led: status de inicialização, status de associação, status de operacional, status de erro

### **AMBIENTE:**

- Temperatura de armazenamento não operacional: -22 to 185°F (-30 to 85°C)
- Temperatura operacional: 32 to 104°F (0 to 40°C)
- Umidade em operação: 10 to 90% sem condensação

### **ENERGIA:**

- Fonte de alimentação: 100 to 240 VAC; 50 to 60 Hz

### **WIRELESS:**

- IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11h, IEEE 802.11d

### **SEGURANÇA:**

- UL 60950-1
- CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
- UL 2043
- IEC 60950-1
- EN 60950-1