

Especificações do Equipamento MT12-HW

Sensor com sirene, de vazamento de água interno, Meraki MT12



Produto	Descrição do Produto
MT12-HW	Sensor de temperatura e umidade interno

ESPECIFICAÇÕES DO PN: MT12-HW

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

- Frequência de operação: 2,400–2,4835 GHz
- Padrão: IEEE 802.15.1 (BLE 4.2)
- Hardware: LED de status multicolorido e multifuncional, Botão de uso geral, Botão de reset, Porta USB-C

AMBIENTE:

- Temperatura fora de operação (armazenamento): -22° a 158°F (-30° a 70°C)
- Teste de altitude fora de operação (armazenamento): 25°C (77°F) a 15.000 pés (4.600 m)
- Temperatura operacional: 32° a 122°F (0° a 50°C)
- Umidade operacional: 10% a 90% (sem condensação)
- Teste de altitude operacional: 40°C (104°F) a 9.843 pés (3.000 m)

DIMENSÕES FÍSICAS:

- 117,1(C)x65,9(L)x 26,0(A)mm

PADRÕES IEEE

- 802.3ab/bz
- 802.3at
- 802.11a/b/g/n/ac/ax
- 802.11d/h/i/k/r/u/v/w

SEGURANÇA

- CSA e CB 60950 e 62368
- Certificado EN 60601
- Em conformidade com UL 2043 (Classificação Plenum)

APROVAÇÕES EMI (CLASSE B)

- Parte 15B da FCC
- ICES-003 (Canadá)
- EN 301 489-1-17
- EN 55032
- EN 55024 (Europa)
- CISPR 32 (Austrália/NZ) VCCI (Japão)