

Especificações do Equipamento NC55-MOD-A-SE-S=

Dispositivo para emissão, transmissão e recepção de dados, cartão de linha Scale, para equipamento Cisco serie NCS 5500, 12X10, 2X40 e 2XMPA



Produto	Descrição do Produto
NC55-MOD-A-SE-S=	Dispositivo para recepção, emissão e transmissão de dados

ESPECIFICAÇÕES DO PN: NC55-MOD-A-SE-S=

ESPECIFICAÇÕES GERAIS:

- Este módulo tem dois slots de módulo 10 GE.
- Dimensionar placas de linha
- 12 portas fixas de 1/10G e 2 portas de 40G
- 2 baías de adaptador de porta modular (MPA) de 400G cada
- 1 ASIC de encaminhamento
- FIB expande 4 milhões de rotas IPv4 ou 2 milhões de rotas IPv6
- Tabelas no chip para rotas de host IPv4 de 786K, rótulos MAC e MPLS
- Memória ternária endereçável por conteúdo (TCAM) no chip para listas de controle de acesso (ACLs) de rede e QoS
- Suporta SyncE e IEEE1588 PTP em combinação com processador de rotas NC55-RP-E

DIMENSOES:

- Altura: 4,27 cm x Largura: 42,9 cm x Profundidade: 42,51 cm.

ENERGIA:

- 2 portas de 200/100G CFP2 MPA (NC55-MPA-2TH-S)
 - Típico: 75 watts
 - Máximo: 100 watts
- 1 porta de 200/100G CFP2 e 2 portas de QSFP28/QSFP+ MPA (NC55-MPA-1TH2H-S)
 - Típico: 60 watts
 - Máximo: 80 watts
- 12 portas de 10G MPA (NC55-MPA-12T-S)
 - Típico: 50 watts
 - Máximo: 75 watts
- 4 portas de QSFP28/QSFP+ MPA (NC55-MPA-4H-S)
 - Típico: 50 watts
 - Máximo: 75 watts

SEGURANÇA:

- UL 60950-1 Segunda Edição
- CAN/CSA-C22.2 N° 60950-1 Segunda Edição
- EN 60950-1 Segunda Edição
- IEC 60950-1 Segunda Edição

EMC:

- 47CFR Parte 15 Classe A
- CISPR32 Classe A
- EN55032 Classe A

- EN300386 Classe A
- ICES-003 Classe A
- VCCI Classe A
- TCVN 7189 Classe A
- EN61000-3-2
- EN61000-3-3
- KN32 Classe A
- CNS13438 Classe A
- EN55024
- CISPR24
- EN300386
- Livro 35
- TCVN 7317