

Especificações do Equipamento NC57-24DD=

Dispositivo para emissão e transmissão de dados, cartão de linha, com 24 portas 400GE, Base, para equipamento Cisco serie NCS 5700



Produto	Descrição do Produto
NC57-24DD=	Dispositivo para emissão e transmissão de dados

ESPECIFICAÇÕES DO PN: NC57-24DD=

ESPECIFICAÇÕES GERAIS:

- Breakout de 400 GE, 200 GE, 100 GE, 40 GE, 2x100GE, 4x100GE suportado.
- Breakout 4x10GE compatível com placas de linha modulares e 100GE.
- 50GE, 25GE e 10GE suportados em placa de linha modular.
- Processador de rota redundante
- Controlador de sistema redundante
- Placa de malha redundante: (redundância com placas de linha NC57-18DD-SE, NC57-36H-SE, NC57-36H6D-S e NC57-MOD-S)
- Bandeja de ventilador redundante
- Fonte de alimentação CA ou CC redundante

DIMENSÕES:

- Altura: 4,27 cm x Largura: 42,9 cm x Profundidade: 43,32 cm

SEGURANÇA:

- UL 60950-1 Segunda Edição
- CAN/CSA-C22.2 N° 60950-1 Segunda Edição
- EN 60950-1 Segunda Edição
- IEC 60950-1 Segunda Edição

EMC:

- 47CFR Parte 15 Classe A
- CISPR32 Classe A
- EN55032 Classe A
- EN300386 Classe A
- ICES-003 Classe A
- VCCI Classe A
- TCVN 7189 Classe A
- EN61000-3-2
- EN61000-3-3
- KN32 Classe A
- CNS13438 Classe A
- EN55024
- CISPR24
- EN300386
- Livro 35