

Especificações do Equipamento ONS-CFP2-WDM2=

Dispositivo para emissão, transmissão e recepção de dados, transceptor 100G QPSK / 200G 16-QAM, plugavel WDM CFP2



Produto	Descrição do Produto
ONS-CFP2-WDM2=	Dispositivo para emissão, transmissão e recepção de dados

ESPECIFICAÇÕES DO PN: ONS-CFP2-WDM2=

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

- Plataforma mecânica compatível com SFF-8665
- Taxa de sinalização, cada pista: 25,78125±100 ppm Gbps
- Laser EML refrigerado de 1310nm
- Comprimento de onda máxima (frequência): 1500 nm
- Receptor detector APD (Avalanche Photo Diode)
- Conector óptico do receptáculo LC-duplex
- Fonte de alimentação única de +3,3V
- Função de monitoramento de diagnóstico digital
- Compatível com QSFP28 hot pluggable

AMBIENTE

- Temperatura operacional: 0 a 70°C
- Temperatura de armazenamento: -40 a 85°C

PADRÕES

- GR-20-CORE:
- GR-326-CORE:
- GR-1435-CORE:
- IEEE 802.3ba (-SR4, -LR4)
- IEEE 802.3ae (-CSR4)
- QSFP+ MSA SFF-8436
- SFP+ MSA SFF-8431 e -8461
- RoHS 6

SEGURANÇA

- UL 60950-1 Segunda edição
- CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 Segunda edição
- EN 60950-1 Segunda edição
- IEC 60950-1 Segunda edição
- AS/NZS 60950-1

EMC

- 47CFR Parte 15 (CFR 47) Classe A
- AS/NZS CISPR22 Classe A
- CISPR22 Classe A
- EN55022 Classe A
- ICES003 Classe A
- VCCI Classe A
- EN61000-3-2
- EN61000-3-3
- KN22 Classe A
- CNS13438 Classe A
- EN55024
- CISPR24
- EN300386
- KN24