

Especificações do Equipamento PANEL-3G-COMBO-1=

Painel patch Tensão Nominal 48V, única 12E1 + 4xDS3 para modulo interface 3G CEM/IMSG



Produto	Descrição do Produto
PANEL-3G-COMBO-1=	Painel de distribuição de energia

ESPECIFICAÇÕES DO PN: PANEL-3G-COMBO-1=

ESPECIFICAÇÕES GERAIS:

- CONEXÃO RJ48
- Painele Breakout com 32 portas BNC T1/E1 de 100/200 ohms

AMBIENTE

- TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0° A 40°C
- TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40° A 70°C
- UMIDADE OPERACIONAL: 5 A 95% SEM CONDENSAÇÃO

SEGURANÇA

- UL 60950-1 SEGUNDA EDIÇÃO
- CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1 SEGUNDA EDIÇÃO
- EN 60950-1 SEGUNDA EDIÇÃO
- IEC 60950-1 SEGUNDA EDIÇÃO
- AS/NZS 60950-1
- GB4943

EMC (PADRÕES)

- 47CFR PARTE 15 (CFR 47) CLASSE A
- AS/NZS CISPR22 CLASSE A
- CISPR22 CLASSE A
- EN55022 CLASSE A
- ICES003 CLASSE A
- VCCI CLASSE A
- EN61000-3-2
- EN61000-3-3
- KN22 CLASSE A
- CNS13438 CLASSE A

EMC (IMUNIDADE)

- EN55024
- CISPR24
- EN300386
- KN 61000-4 SERIES