

Especificações do Equipamento PANEL-48-1-DIN=

Painel para comando elétrico, terminação 48 x 75 ohms E1/DS1, através de conectores DIN 1.0/2.3, tensão de 250 V pico



Produto	Descrição do Produto
PANEL-48-1-DIN=	Painel de distribuição de energia

ESPECIFICAÇÕES DO PN: PANEL-48-1-DIN=

ESPECIFICAÇÕES GERAIS:

- Terminação E1/DS1 de 48X75 ohm, através de conectores DIN 1.0/2.3
- O módulo de interface 48 X T1/E1 TDM e o módulo de interface 48 X T3/E3 TDM suportam no máximo 48 portas TDM.
- Portas estão disponíveis nos módulos de interface por meio de três conectores de 16 portas Very-High-Density Cable Interconnect (VHDCI). Os painéis de conexão listados acima disponibilizam essas 48 portas para o cliente por meio de diferentes densidades de porta (painéis de conexão de 48 ou 144 portas) com conectores Telco padrão (DIN, RJ48 e AMP64 para T1/E1 e DIN, HDBNC para T3/E3).

AMBIENTE

- TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0° A 40°C
- TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40° A 70°C
- UMIDADE OPERACIONAL: 5 A 95% SEM CONDENSAÇÃO

SEGURANÇA

- UL 60950-1 SEGUNDA EDIÇÃO
- CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1 SEGUNDA EDIÇÃO
- EN 60950-1 SEGUNDA EDIÇÃO
- IEC 60950-1 SEGUNDA EDIÇÃO
- AS/NZS 60950-1
- GB4943

EMC (PADRÕES)

- 47CFR PARTE 15 (CFR 47) CLASSE A
- AS/NZS CISPR22 CLASSE A
- CISPR22 CLASSE A
- EN55022 CLASSE A
- ICES003 CLASSE A
- VCCI CLASSE A
- EN61000-3-2
- EN61000-3-3
- KN22 CLASSE A
- CNS13438 CLASSE A

EMC (IMUNIDADE)

- EN55024
- CISPR24
- EN300386
- KN 61000-4 SERIES