

## Especificações do Equipamento PANEL-48-1-RJ48=

---

Quadro de distribuição de energia, terminação DS1, 48 x 120 ohm E1/110 ohm, através de conector RJ 48C, para tensao nominal de 48V



| Produto          | Descrição do Produto              |
|------------------|-----------------------------------|
| PANEL-48-1-RJ48= | Quadro de distribuição de energia |

## **ESPECIFICAÇÕES DO PN: PANEL-48-1-RJ48=**

### ESPECIFICAÇÕES GERAIS:

- CONEXÃO RJ48C
- PAINEL BREAKOUT COM 48 PORTAS E1 DE 120 OHMS

### AMBIENTE

- TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0° A 40°C
- TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40° A 70°C
- UMIDADE OPERACIONAL: 5 A 95% SEM CONDENSAÇÃO

### SEGURANÇA

- UL 60950-1 SEGUNDA EDIÇÃO
- CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1 SEGUNDA EDIÇÃO
- EN 60950-1 SEGUNDA EDIÇÃO
- IEC 60950-1 SEGUNDA EDIÇÃO
- AS/NZS 60950-1
- GB4943

### EMC (PADRÕES)

- 47CFR PARTE 15 (CFR 47) CLASSE A
- AS/NZS CISPR22 CLASSE A
- CISPR22 CLASSE A
- EN55022 CLASSE A
- ICES003 CLASSE A
- VCCI CLASSE A
- EN61000-3-2
- EN61000-3-3
- KN22 CLASSE A
- CNS13438 CLASSE A

### EMC (IMUNIDADE)

- EN55024
- CISPR24
- EN300386
- KN 61000-4 SERIES