

Especificações do Equipamento PI-UCSM5-APL-K9=

Dispositivo para emissão, transmissão e recepção de dados, modulo Appliance, para equipamento Cisco Prime infraestrutura UCS HW, drivers FRU opcionais



Produto	Descrição do Produto
PI-UCSM5-APL-K9=	Dispositivo para emissão, transmissão e recepção de dados

ESPECIFICAÇÕES DO PN: PI-UCSM5-APL-K9=

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

- Quatro novas CPUs escaláveis Intel® Xeon® de segunda geração (até 28 núcleos por soquete)
- Quatro CPUs escaláveis Intel® Xeon® existentes (até 28 núcleos por soquete)
- Suporte para configurações de duas ou quatro processadores
- Até 4 GPUs (configuração de 2 CPU) ou 6 GPUs (configuração de 4 CPU) com ofertas da NVIDIA e AMD
- 12 slots PCI Express (PCIe) 3.0
- Seis slots X8 de altura total e de comprimento total
- Seis slots x16 de altura total e de comprimento total
- Opções de armazenamento flexíveis com suporte até 32 unidades de disco de 2,5 polegadas, SAS, SATA e PCIe NVME de 2,5 polegadas, SAS, SATA e PCIe NVME
- Controlador Modular RAID SAS de 12 Gbps Cisco® em um slot dedicado
- Opções de inicialização digital segura interna (SD) e M.2
- Portas Ethernet Lan-on-Motherboard de 10 Gigabit de 10 Gigabit (LOM) (LOM)

DIMENSÕES

- 6 x 483 x 830 mm (H x L x P)

AMBIENTE

- Temperatura operacional: 10° a 35°C
- Temperatura de armazenamento: -40° a 70°C
- Umidade operacional: 5 a 93% (sem condensação)
- Altitude operacional: -100 a 1500 m

SEGURANÇA

- UL 60950-1 Second Edition
- CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 Second Edition
- EN 60950-1 Second Edition
- IEC 60950-1 Second Edition
- AS/NZS 60950-1

- GB4943 2001

EMC (EMISSIONS)

- 47CFR Part 15 (CFR 47) Class A
- AS/NZS CISPR22 Class A
- CISPR22 Class A
- EN55022 Class A
- ICES003 Class A
- VCCI Class A
- EN61000-3-2
- EN61000-3-3
- KN22 Class A
- CNS13438 Class A

EMC (IMUNIDADE)

- EN55024
- CISPR24
- EN300386
- KN24