

Especificações do Equipamento PIM-8X1GE-SFP=

Dispositivo para emissão, transmissão e recepção de dados, modulo de interface plugavel PIM, para equipamento Cisco VEDGE-2000, com 8 portas 1GE SFP



Produto	Descrição do Produto
PIM-8X1GE-SFP=	Dispositivo para emissão, transmissão e recepção de dados

ESPECIFICAÇÕES DO PN: PIM-8X1GE-SFP=

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

- O IM13035 consiste nas seguintes seções principais:
 - Gaiola 2x4 SFP/SFP+
 - CPLD
 - Poder
- E/M-OTHER, Viptela, 8x 1GE SFP Módulo de Interface Plugável para vEdge-2000
- O PIM-8x1GE-SFP (IM13035) é um módulo de E/S que suporta oito portas de fibra 1G. O Tahoe 822 pode acomodar até dois IM13035; no entanto, o primeiro compartimento de E/S do Tahoe 822 pode suportar apenas quatro portas 1G, enquanto o segundo compartimento pode suportar oito portas 1G completas.
- O IM13035 foi projetado para suportar hot-swap, embora uma unidade só possa ser trocada por um modelo idêntico sem reinicializar o sistema.

AMBIENTE:

- Temperatura operacional: (0 a 40°C)
- Temperatura não operacional: (-20 a 65°C).

SEGURANÇA:

- UL 1950
- CSA-22.2 No. 950
- EN60950
- IEC 60950 CB Scheme
- ACA TS001
- AS/NZS 3260
- EN60825\IEC60825 laser segurança.

EMC:

- FCC Classe A
- ICES-003 Classe A
- EN55022 Classe B (to 1 GHz)
- VCCI Classe B (to 1 GHz)
- AS/NZS 3548 Classe B

- MSZEN55022 Classe A
- CISPR 22 Classe B (up to 1 GHz)
- BSMI Classe A.