

Especificações do Equipamento PWR-C1-1100WAC-P-M

Conversor estatico, retificador, de cristal (semicondutor), fonte de alimentação AC, 1100W, Platinum, para equipamento Cisco serie C9000, com Meraki



Produto	Descrição do Produto
PWR-C1-1100WAC-P-M	Conversor estatico, fonte de alimentação AC

ESPECIFICAÇÕES DO PN : PWR-C1-1100WAC-P-M

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

ENERGIA:

- Fonte de alimentacao nominal maxima: 1100W;
- Total de Saida BTU (Nota : 1000 BTU / h = 293W): 1207BTU/hr, 1100W;
- tensão de entrada de serie e frequencia: 100-240VAC, 50-60 Hz;
- Corrente de Entrada: 4-2A;

DIMENSOES: (A x L x P):

- (10.19 x 20.96 x 75.80 cm).

AMBIENTE:

- Temperatura operacional: (-5 a 45°C);
- Temperatura de armazenamento: (-40 a 70°C).

EMI & EMC:

- FCC Parte 15 (CFR 47) Classe A
- ICES-003 Classe A
- EN 55022 Classe A
- CISPR 22 Classe A
- AS/NZS 3548 Classe A
- BSMI Classe A (Somente Modelos de entrada AC)
- VCCI Classe A
- EN 55024, EN300386, EN 50082-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN 61000-6-1.

SEGURANÇA:

- UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, CC.