



Ficha Técnica QUIK SPOT

Principais características

QuikSpot é um uplight alimentado por bateria, um Fresnel com zoom preciso e um holofote versátil e compacto. Com integração perfeita ao ecossistema Astera, é o melhor amigo do técnico, sempre pronto para executar e encarar qualquer trabalho.

Descrição do produto

Tempo de execução da bateria otimizado

Oferecendo 4,5 horas de tempo de execução máximo com OutputGain ativado, o QuikSpot oferece o melhor desempenho sem fio de tamanho para saída em sua classe. Carregar e preparar também é extremamente fácil com o PrepBox alimentado por bateria e seu ChargingPlate.

Design óptico eficiente

O sistema de lentes do QuikSpot é projetado especificamente para brilho máximo, enquanto funciona como um Fresnel de alta qualidade. Use-o como um holofote rígido, inunde-o para cobertura de ângulo amplo, use filtros para moldar o feixe ou conecte os Barndoors prontos para SafetyLink para cortes precisos.

Montagem facilitada

Seja pendurado ou no chão, o QuikSpot está pronto para o arraso: concentre-o com o Yoke removível ou incline-o com o Kickstand integrado, monte um pino na parte traseira ou adicione um TrackPin Compact ao trilho da linha aérea, prenda um grampo de terceiros ou use um FlexCover para misturar o acessório ao ambiente.



Especificações

Código do pedido	AST-QUKSP
Motor LED:	Motor LED Titan
Cores:	RGBMintÂmbar
Ganho de saída:	Sim
Potência total do LED:	60 W
Consumo de energia do LED:	35 W
CRI (Ra) / TLCI 3200 – 6500 K*:	≥96
Estroboscópio:	0 – 25 Hertz
Tempo de execução da bateria:	até 20 horas
Tempo de execução da bateria (brilho máximo):	4,5 horas
Duração da bateria:	70% após 500 ciclos
Tempo de carregamento (nominal):	5 horas
Entrada CA:	
	100 – 240 VCA, 50/60 Hertz 115 VCA – 0,6 A / 230 VCA – 0,3 A
Conector CA:	PowerCON TRUE1 ENTRADA/SAÍDA
Consumo de energia (máx.):	50 W
DMX com fio:	Sim
Receptor CRMX	
Construído em:	Ponte Bluetooth BTB
Construído em:	Protocolos sem fio
CRMX, UHF, Bluetooth, Wi-Fi	
Alcance sem fio:	
	CRMX/UHF até 300 m / 330 jardas Bluetooth até 3 m / 3,3 jardas
Suporte RDM:	Com e sem fio
Controle infravermelho:	Sim
Compatível com PrepBox:	Sim
Classificação IP sem fio:	IP65
Classificação IP com fio:	IP65
Temperatura ambiente de operação:	0 – 40 °C / 32 – 104 °F
Peso:	3450 g / 7,6 libras
Dimensões (C x L x P)	
	164 mm x 164 mm x 182 mm / 6,45" x 6,45" x 7,16"
Opções de montagem	
	AirlineTrack, rosca 3/8"" – 16 UNC, Yoke (com rosca 3/8"" – 16 UNC, furo 1/2"")