

IR-ADV 6780

Caraterísticas técnicas

Unidade principal

Tipo de equipamento

Multifunções laser monocromática A3

Funções principais

Impressão, cópia, digitalização, envio, armazenamento e fax opcional

Processador

Processador Dual Core de 1,75 GHz

Painel de operações

Standard: ecrã tátil LCD TFT WSVGA a cores de 25,7 cm/10,1"

Opcional: ecrã tátil LCD TFT SVGA a cores vertical de 26,4 cm/10,4" para o modelo de impressora multifunções

Memória

Standard: 3,0 GB de RAM

Unidade de disco rígido

Standard*: 320 GB (espaço disponível em disco: 250 GB)

Opcional: 250 GB, 1 TB

*** Pode ser utilizado um disco rígido inicial diferente.**

Unidade de disco rígido de espelhamento

Opcional

Interface de ligação

Rede

Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN sem fios (IEEE 802.11 b/g/n)

Opcional: NFC, Bluetooth de baixo consumo

Outros

Standard: USB 2.0 (anfitrião) x 1, USB 3.0 (anfitrião) x 1, USB 2.0 (dispositivo) x 1;

Opcional: interface de série, interface de controlo de cópias

Capacidade de fornecimento de papel (A4, 80 g/m²)

Standard: 4200 folhas

1 tabuleiro multifunções para 100 folhas

2 cassetes para 550 folhas

2 unidades de papel para 1500 folhas

Máximo: 7700 folhas (com unidade de papel-E1 ou unidade POD Lite-C1)

Capacidade de saída de papel (A4, 80 g/m²)

250 folhas (com tabuleiro de cópia-R2)

Máximo: 3500 folhas (com o finalizador agrafer-AC1 ou o finalizador de brochuras-AC1)

Capacidades de finalização

Com opções: ordenar, agrupar, deslocar, agrafer, finalizar-agrafer, furar, agrafer eco, agrafer a pedido, inserção de documentos, dobragem em Z, dobragem em C

Tipo de material de impressão suportado

Tabuleiro multifunções:

Fino, normal, reciclado, colorido, grosso, vegetal, Bond, transparência, etiqueta, perfurado, timbrado, separador

Compartimentos de papel (direita/esquerda):

Fino, normal, reciclado, colorido, grosso, Bond, perfurado, timbrado

Cassetes de papel (superior/inferior):

Fino, normal, reciclado, colorido, grosso, Bond, perfurado, timbrado, separadores*

***1 Requer o acessório de alimentação de separadores-B1.**

Tamanhos de papel suportados

Tabuleiro multifunções:

Formato standard: A3, A4, A4R, A5*1, A5R, A6R*2, B4, B5, B5R

Formato personalizado: 100,0 × 148,0 mm a 297,0 × 487,7 mm

Formato livre: 100,0 × 148,0 mm a 297,0 × 487,7 mm

***1 Gramagens de papel suportadas: mais de 64 g/m²**

***2 Gramagens de papel suportadas: mais de 91 g/m²**

Compartimentos de papel (direita/esquerda):

Tamanho standard: A4, B5

Cassetes de papel (superior/inferior):

Formato standard: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R

Formato personalizado: 139,7 × 182,0 mm a 297 × 487,7 mm

Gramagens de papel suportadas

Tabuleiro multifunções: 52 a 256 g/m²

Compartimento de papel (direita/esquerda): 52 a 220 g/m²

Cassete de papel (superior/inferior): 52 a 220 g/m²

Duplex: 52 a 220 g/m²

Tempo de Aquecimento

Modo de arranque rápido: 4 segundos ou menos*

*** Período de tempo após ligar o equipamento até o ícone de cópia ser apresentado e estar ativo para utilização no ecrã tátil**

Após modo de suspensão: 30 segundos ou menos

Após ligar: 30 segundos ou menos*

*** Período de tempo após ligar o equipamento até a cópia estar pronta (sem reserva de impressão)**

Dimensões (L x P x A)

iR-ADV DX 6780i: 670 x 770 x 1185 mm

*** Com painel de controlo vertical opcional: 1170 x 770 x 1252 mm**

Espaço para instalação (L x P)

Básico: 1533 x 1353 mm (com tabuleiro multifunções/tampa superior direita aberta + tampa frontal aberta + tabuleiro de cópia) Totalmente configurado: 2436 x 1353 mm (com unidade POD Lite-C1 + inserção de documentos/unidade de dobragem-J1 + finalizador de brochuras-AC1/finalizador- agrafador-AC1 + tampa da frente da unidade principal aberta)

Peso

iR-ADV DX 6780i: aprox. 219 kg*1, aprox. 223 kg*2

***1 Incluindo ADF, ecrã tátil plano e frasco de toner.**

***2 Incluindo ADF, ecrã tátil vertical opcional e frasco de toner.**

Especificações de impressão

Velocidade de impressão

iR-ADV DX 6780i:

até 80 ppm (A4), até 40 ppm (A3), até 58 ppm (A4R), até 35 ppm (A5R), a confirmar

Incluindo o frasco de toner.

Resolução de impressão (dpi)

1200 x 1200

Linguagens de descrição de página

Standard: UFR II , PCL6,

Opcional: Adobe®PostScript®3TM

Impressão Direta

Tipos de ficheiros suportados: PDF, EPS, TIFF/JPEG e XPS.

Impressão a partir de dispositivos móveis e da cloud

AirPrint, Mopria, Universal Print da Microsoft, Canon PRINT Business e uniFLOW Online

Está disponível uma gama de software e de soluções baseadas em MEAP para impressão a partir de dispositivos móveis ou de equipamentos ligados à Internet e de

serviços de funcionamento na cloud, consoante os seus requisitos. Contacte o seu representante local para obter mais informações.

Tipos de letra

Tipos de letra PS: Roman 136

Tipos de letra PCL: 93 tipos de letra Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japonês, coreano, chinês simplificado e tradicional), tipos de letra de código de barras*2

***1 Requer o tipo de letra internacional PLC-A1 opcional.**

***2 Requer o kit de impressão de códigos de barras-D1 opcional.**

Funções de impressão

Impressão protegida, marca de água protegida, cabeçalho/rodapé, esquema da página, impressão frente e verso, orientações/formatos de papel mistos, capa/contracapa, redução de toner, impressão de póster, suspensão forçada da impressão, data da impressão, impressão agendada, impressão através de impressora virtual

Sistema operativo

UFR II: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.10 ou posterior)

PCL: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019

PS: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.10 ou posterior)

PPD: Windows® 7/8.1/10, MAC OS X (10.9 ou posterior)

McAfee Embedded Control

Em julho de 2019.

Características Técnicas da cópia

Velocidade de Cópia

iR-ADV DX 6780i:

até 80 ppm (A4), até 40 ppm (A3), até 58 ppm (A4R), até 35 ppm (A5R)

Tempo de saída da primeira cópia (A4)

iR-ADV DX 6780i: aprox. 3,1 segundos ou menos

Resolução de cópia (dpi)

600 x 600

Cópias múltiplas

Até 9999 cópias

Densidade de cópia

Automática ou manual (9 níveis)

Ampliação

Zoom variável: 25% a 400% (incrementos de 1%)

Redução/ampliação predefinida: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%

Funcionalidades de cópia

Rácios R/E predefinidos por área, frente e verso, ajuste da densidade, seleção do tipo de original, modo de interrupção, livro para duas páginas, original frente e verso, criação de trabalho, N em 1, adicionar capa, inserção de folhas, originais de formatos diferentes, numeração de páginas, numeração de conjuntos de cópias, nitidez, apagar moldura, marca de água protegida, data de impressão, intervalo, imprimir e verificar, negativo/positivo, repetir imagens, unir blocos de trabalho, imagem espelhada, armazenar na caixa de correio, sobrepor imagem, cópia do cartão de identificação, ignorar páginas em branco, original de formato livre, cópia de reserva, amostra de cópia

Características Técnicas da digitalização

Resolução selecionável

Alimentador automático de documentos frente e verso de uma só passagem [Frente e verso para frente e verso (automático)]

*** Detecção de alimentação de várias folhas.**

Capacidade de papel do alimentador de documentos (80 g/m²)

até 200 folhas

Originais e gramagens aceitáveis

Vidro de exposição: folha, livro e objetos tridimensionais

Gramagem de papel do alimentador de documentos:

Digitalização de uma face: 38 a 220 g/m²

Digitalização frente e verso: 38 a 220 g/m²

***Um peso aceitável de A6R ou inferior é de 50 a 220 g/m².**

Tamanhos de papel suportados

Formato de digitalização máx. do vidro de exposição: até 297,0 mm x 431,8 mm

Formato de papel do alimentador de documentos:

A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R,

Formato personalizado: 70,0 × 139,7 mm a 304,8 × 431,8 mm

Velocidade de digitalização (ipm: A4; preto e branco/a cores)

Digitalização de uma face:

135/135 (300 x 300 dpi, envio), 80/80 (600 x 600 dpi, cópia)

Digitalização frente e verso:

270/270 (300 x 300 dpi, envio), 160/90 (600 x 600 dpi, cópia)

Resolução de digitalização (dpi)

Digitalização para cópia: 600 x 600

Digitalização para envio: (Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/iFAX), (Pull) 600 x 600

Digitalização para fax: 600 x 600

Caraterísticas técnicas da digitalização a pedido

Colour Network ScanGear2. Para TWAIN e WIA

SO suportados: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019

Método de digitalização

Digitalização Push, digitalização Pull, digitalização para o Box, digitalização para espaço avançado, digitalização para rede, digitalização para dispositivo de memória USB, digitalização para dispositivo móvel, digitalização para a cloud (uniFLOW Online)

Especificações de envio

Destino

Standard: e-mail/Internet FAX (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, Mail Box

Opcional: Super G3 FAX, IP Fax

Livro de endereços

LDAP (2000)/local (1600)/marcação rápida (200)

Resolução de envio (dpi)

Push: até 600 x 600

Pull: até 600 x 600

Protocolo de comunicação

Ficheiro: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV

E-mail/I-Fax: SMTP, POP3

Formato de Ficheiro

Standard: TIFF, JPEG, PDF (compacto, pesquisável, política de aplicação, otimização para Web, PDF/A-1b, Trace & Smooth, encriptado, assinatura do equipamento, assinatura do utilizador), XPS (compacto, pesquisável, assinatura do equipamento, assinatura do utilizador), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Funções de envio universal

Seleção do tipo de original, original frente e verso, livro para duas páginas, originais de tamanhos diferentes, ajuste da densidade, nitidez, rácio de cópias, apagar moldura, criação de trabalho, envio atrasado, pré-visualização, aviso de trabalho concluído, nome do ficheiro, sujeito/mensagem, responder a, prioridade de e-mail, relatório TX, orientação de conteúdo original, ignorar páginas em branco

Especificações de fax

Número máximo de linhas de ligação

2 (opcional)

(2.ª linha opcional)

Velocidade do Modem

Super G3: 33,6 Kbps

G3: 14,4 kbps

Método de compressão

MH, MR, MMR, JBIG

Resolução (dpi)

400 x 400 (Ultra Fina), 200 x 400 (Super Fina), 200 x 200 (Fina), 200 x 100 (Normal)

Tamanho de envio/receção

Envio: A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, B4, B5*2, B5R*1

Receção: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R

***1 Enviado como A4**

***2 Enviado como B4 curto**

Memória de fax

Até 30 000 páginas [2000 trabalhos]

Marcações rápidas

Máx. 200

Marcações por grupos/destinos

Máx. 199 marcações rápidas

Transmissão sequencial

Máx. 256 endereços

Memória de reserva

Sim

Características de fax

Nome do remetente (TTI), seleccionar a linha telefónica (ao enviar de fax), envio direto, envio atrasado, pré-visualização, aviso de trabalho concluído, relatório TX, interromper transmissão, transmissão sequencial, envio de palavra-passe/subendereços, caixa de correio confidencial, registo de 2 para 1

Características técnicas de armazenamento

Caixa de correio (número suportado)

100 caixas de entrada do utilizador,

1 caixa de entrada RX da memória,

50 caixas de entrada de fax confidenciais

Máximo de 30 000 páginas (2000 trabalhos) armazenadas

Espaço avançado

Protocolo de comunicação: SMB ou WebDAV

PC de cliente suportado: Windows® 7/8.1/10

Ligações simultâneas (máx.): SMB: 64, WebDAV: 3

Espaço avançado disponível em disco

Standard: 16 GB

(Com opção: máx. 480 GB.)

Características de espaço avançadas

Autenticação para início de sessão de espaço avançado, função de ordenação, impressão de ficheiro PDF com uma palavra-passe, compatibilidade com o imageWARE Secure Audit Manager, pesquisa, pré-visualização do ficheiro, gestão de autentificação, aberto ao público, URI TX, cópia de segurança/restauro

Características técnicas de segurança

Controlo do acesso e da autenticação

Autenticação do utilizador (início de sessão com fotografia, início de sessão com PIN e fotografia, início de sessão por cartão, início de sessão com nome de utilizador e palavra-passe, início de sessão ao nível da função, início de sessão através de dispositivo móvel), autenticação por ID de Departamento (ID de Departamento e início de sessão por PIN, início de sessão ao nível da função), uniFLOW Online Express (início de sessão por PIN, início de sessão com fotografia, início de sessão com PIN e fotografia, início de sessão por cartão, início de sessão por cartão e PIN, início de sessão com nome de utilizador e palavra-passe), sistema de gestão de acesso (controlo de acesso)

Segurança dos documentos

Segurança de impressão (impressão segura, impressão segura encriptada, suspensão forçada de impressões, impressão segura uniFLOW*1), Segurança de receção de dados (caixa de entrada de faxes confidenciais, encaminhamento automático de documentos recebidos), Segurança de digitalização (PDF encriptado, assinatura digital em PDF/XPS, assinatura do utilizador em PDF/XPS, integração Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), Segurança de caixa (proteção da caixa de correio com palavra-passe, controlo de acesso ao espaço avançado), Segurança de envio de dados (definição para solicitar a introdução de palavra-passe em cada transmissão, funções restritas de envio de e-mail/ficheiro, confirmação de número de FAX, permitir/restringir transmissões do controlador de fax, permitir/restringir o envio do histórico, compatibilidade com S/MIME), Rastreio de documentos (marca de água de segurança)

***1 Requer uniFLOW Online/uniFLOW**

Segurança da rede

TLS 1.3, IPSec, autenticação IEEE802.1X, SNMP V3.0, funcionalidade de firewall (filtragem de IP/endereço MAC), suporte de rede dupla (LAN com fios/LAN sem fios, LAN com fios/LAN com fios), desativação de funções não utilizadas

(ativação/desativação de protocolos/aplicações, ativação/desativação de IU Remota, ativação/desativação da interface USB), separação das linhas de comunicação (G3 FAX, porta USB, espaço avançado, digitalização e envio - preocupação com vírus na receção de e-mail)

Segurança do equipamento

Proteção dos dados do disco rígido (encriptação dos dados do disco rígido [com validação FIPS140-2], eliminação e substituição de dados do disco rígido, bloqueio de disco rígido), inicialização padrão de disco rígido, Trusted Platform Module (TPM), função de ocultação do registo do trabalho, proteção da integridade do software da MFD, verificação da integridade do software da MFD (verificação do sistema no arranque, deteção de intrusão durante a execução), conformidade com IEEE2600.2 (certificação de critérios comuns) (em avaliação)

Auditoria e gestão do equipamento

Palavra-passe de administrador, certificado digital e gestão de chaves, registo de auditoria, Cooperação com o sistema externo de auditoria de segurança (Security Information and Event Management), registo de dados de imagem, programação da política de segurança

Características técnicas ambientais

Ambiente de funcionamento

Temperatura: 10 °C a 30 °C

Humidade: 20 a 80% HR (humidade relativa)

Fonte de alimentação

220-240 V, 50/60 Hz, 10 A

Consumo de energia

Máximo: aprox. 2400 W

Cópia (com digitalização contínua DADF): aprox. 1290 W*1

Em espera: aprox. 256 W*1

Modo de suspensão: aprox. 0,9 W*2

*1 Valor de referência: medida de uma unidade

*2 O modo de suspensão de 0,9 W não se encontra disponível em todas as circunstâncias devido a determinadas definições.

Consumo elétrico típico (TEC)*:

iR-ADV DX 6780i: 1,61 kWh

* Em conformidade com a norma Energy Star 3.0 dos EUA

Para obter informações detalhadas relativas aos regulamentos de Lot26, aceda a https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/

Níveis de ruído (preto e branco/a cores)

Nível de potência sonora (LWA,m)

Ativa (uma face)

iR-ADV DX 6780i: 7,3 B, Kv 0,3 B

*** Valor de referência: apenas uma unidade medida com base na norma ISO 7779, descrita com base na norma ISO 9296 (2017)**

Pressão sonora (LpAm)

Posição de utilizador:

Ativa (uma face):

iR-ADV DX 6780i: 59 dB*

Em espera: 37 dB*

*** Valor de referência: apenas uma unidade medida com base na norma ISO 7779, descrita com base na norma ISO 9296 (2017)**

Consumíveis

Cartridges de toner

Toner preto C-EXV 36

Toner (Capacidade estimada a 6% da cobertura)

56 000 páginas

Software e Gestão de Impressora

Monitorização e criação de relatórios

Universal Login Manager (ULM)

uniFLOW Online Express

Ferramentas de gestão remota

iW Management Console

eMaintenance

Content Delivery System

Software para digitalização

Network ScanGear

Plataforma

MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

Administração de documentos

Kofax PowerPDF (opcional)

Especificações do controlador de impressão Fiery

Opcional / Standard

Opcional em todos os modelos

Nome

Canon imagePASS-Y3 V1.1 (Servidor)

Resolução de impressão (dpi)

1200 x 1200, 600 x 600

PDL

PCL6, Adobe PostScript 3

Memória

8 GB (2 x4 GB)

Unidade de disco rígido

500 GB SATA

Velocidade do Processador

Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)

Sistema

FS350 Pro

Tipos de letra

PS: 138 tipos de letra

PCL: 113 tipos de letra

Sistemas Operativos suportados

Windows 7 de 64 bits/Windows 8.1 de 64 bits/Windows 10 de 64 bits/Windows Server 2008 R2 apenas de 64 bits/Windows Server 2012 apenas de 64 bits (apenas suporte do controlador de impressora)/Windows Server 2012 R2 apenas de 64 bits/Windows Server 2016 R2 apenas de 64 bits, Mac OS (10.11,10.12, 10.13, 10.14)

Interface

2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)

USB 3.0 x 2 (traseira), x 3 (frontal no Fiery Quick Touch TM),

USB 2.0 x 4 (traseira)

Protocolos de rede

TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNTP, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)

Impressão Direta

PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (opcional)

VDP

FreeForm v1, v2.1, PPML, PDF/VT-1, PDF/VT-2, Creo VPS

Características do controlador de impressão Fiery de série

Fiery Command WorkStation6/Catálogo de papel, Fiery Remote Scan/Fiery Hot Folders e impressoras virtuais, Fiery JDF

Opções do controlador de impressão Fiery

Fiery Impose/Fiery Compose/Fiery Impose e Compose/kit de disco rígido amovível/Fiery Image Viewer

Plataforma de hardware

NX One

Sistema operativo de base

Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC

Fonte de alimentação

100-240 V CA, 50 Hz/60 Hz, 3,0 A (100 V) – 1,5 A (240 V)

Consumo máx. de energia

53 W

Dimensões (L x P x A)

203 x 248 x 384 mm

Peso

Apenas unidade de servidor: aprox. 5,9 kg

Opções de fornecimento de papel

COMPARTIMENTO DE PAPEL-E1

Capacidade de papel: 3500 folhas (80 g/m²)

Tipo de papel: fino, normal, reciclado, colorido, grosso, Bond, perfurado, timbrado

Tamanho de papel: A4, B5

Gramagem de papel: 52 a 256 g/m²

Fonte de alimentação: a partir da unidade principal

Dimensões (L x P x A): 340 mm x 630 mm x 572 mm (com ligação à unidade principal)

Peso: aprox. 34 kg

Compartimento POD Lite-C1

Capacidade de papel: 3500 folhas (80 g/m²)

Tipo de papel: fino, normal, reciclado, colorido, grosso, vegetal, Bond, transparência, etiqueta, perfurado, timbrado, separadores

Formato de papel:

A3, A4, A4R, B4, A5R, B5, B5R,

Formato personalizado: 139,7 x 182,0 mm a 297,0 a 487,7 mm

Gramagem de papel: 52 a 256 g/m²

Fonte de alimentação: 220-240 V, 50/60 Hz, 1,2 A

Dimensões (L x P x A): 633 mm x 686 mm x 574 mm (com ligação à unidade principal)

Peso: aprox. 68 kg

Opções de saída

Tabuleiro de Cópia-R2

Proporciona um tabuleiro simples para as necessidades básicas de saída.

Capacidade: 250/100 folhas (uma face/frente e verso, 80 g/m²)

Dimensões (L x P x A): 420 x 382 x 175 mm

Finalizador-agrafador-AC1

Capacidade do tabuleiro (com papel de 80 g/m²)

Tabuleiro superior: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 folhas

A3, A4R, B4, B5R: 125 folhas

Tabuleiro intermédio: igual ao tabuleiro superior

Tabuleiro inferior: A4, A5, A5R, B5: 3000 folhas

A3, A4R, B4, B5R: 1.500 folhas

A6R: 250 folhas

Gramagem de papel: 52 a 256 g/m²

Posição do agrafo: canto, duplo

Capacidade deagrafamento

A4, B5: 65 folhas (52 a 90 g/m²)

A3, A4R, B4: 40 folhas (52 a 90 g/m²)

Agrafar eco: A3, A4

5 folhas (52 a 64 g/m²)

4 folhas (65 a 81,4 g/m²)

3 folhas (82 a 105 g/m²)

Agrafar a pedido: 65 folhas

Fonte de alimentação: a partir da unidade principal

Dimensões (L x P x A): 656 mm x 623 mm x 1195 mm (quando o tabuleiro de extensão e o tabuleiro rotativo estão estendidos)

Peso: aprox. 36 kg

Finalizador de brochuras-AC1

(Inclui as especificações básicas deagrafamento do finalizador-agrafador-AC1 acima.)

Formato de papel para Finalizar-Agrafar: A3, A4R, B4, formato personalizado (195,0 × 270,0 mm a 297,0 × 431,8 mm)

Capacidade doagrafador para finalizar-agrafar: 20 folhas x 10 conjuntos (52 a 81,4 g/m²) (incluindo 1 capa de até 256 g/m²)

Capacidade de conjunto dobrado semagrafar: 3 folhas (52 a 105 g/m²)

Fonte de alimentação: a partir da unidade principal

Dimensões (L x P x A): 656 mm x 623 mm x 1195 mm (quando o tabuleiro de extensão e o tabuleiro rotativo estão estendidos)

Peso: aprox. 60 kg

UNIDADE DE PERFURAÇÃO DE 2/4 FUROS-A1

(Requer o finalizador-agrafador-AC1 ou o finalizador de panfletos-AC1)

Dois ou quatro furos

Gramagem do papel aceite para perfuração: 52 a 256 g/m²

Formato de papel aceitável para perfuração:

Dois furos: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

Quatro furos A3, A4

Fonte de alimentação: a partir do finalizador

UNIDADE DE PERFURAÇÃO DE 4 FUROS-A1

(Requer o finalizador-agrafador-AC1 ou o finalizador de panfletos-AC1)

Quatro furos

Gramagem do papel aceite para perfuração: 52 a 256 g/m²

Formato de papel aceitável para perfuração:

Quatro furos: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

Fonte de alimentação: a partir do finalizador

UNIDADE DE INSERÇÃO DE DOCUMENTOS-P1

(Requer o finalizador-agrafador-AC1 ou o finalizador de panfletos-AC1)

Número de tabuleiros: 1

Capacidade do tabuleiro: 100 folhas (com papel de 80 g/m²)

Tipo de papel aceite:

fino, normal, reciclado, colorido, grosso, revestido, Bond, timbrado, separadores

Formatos de papel aceites: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R

Gramagem aceite: 60 a 256 g/m²

Fonte de alimentação: 100-240 V, 50/60 Hz, 1,0 A

Dimensões (L x P x A): 247 x 679 x 1242 mm (acoplado ao equipamento: largura excluindo o tabuleiro de documentos)

Peso: aprox. 40 kg

INSERÇÃO DE DOCUMENTOS/UNIDADE DE DOBRAGEM-J1

(Requer o finalizador-agrafador-AC1 ou o finalizador de panfletos-AC1)

Número de tabuleiros: 1

Tipo de dobragem suportada: dobragem em Z, dobragem em C

Tipo de papel aceite:

Unidade de inserção: fino, normal, reciclado, a cores, grosso, revestido, Bond, timbrado, separadores

Dobragem em Z/Dobragem em C: fino, normal, reciclado, colorido

Formatos de papel aceitáveis:

Unidade de inserção: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R

Dobragem em Z: A3, A4R, B4

Dobragem em C: A4R

Gramagens de papel aceites:

Unidade de inserção: 60 a 256 g/m²

Dobragem em Z/dobragem em C: 60 a 105 g/m²

Capacidade de produção (com papel de 80 g/m²):

Inserção: 100 folhas

Dobragem em Z*: A3, B4: 30 folhas (80 g/m²)

A4R: 10 folhas

Dobragem em C: A4R: 40 folhas (80 g/m²)

*** Saída da dobragem em Z para o finalizador-agrafador-AC1 ou finalizador de folhetos-AC1**

Fonte de alimentação: 100-240 V, 50/60 Hz, 1,0 A

Dimensões (L x P x A): 247 x 679 x 1242 mm (acoplado ao equipamento: largura excluindo o tabuleiro de documentos)

Peso: aprox. 76 kg

Acessórios de hardware

Leitores de cartões

Vários leitores de cartões disponíveis, por exemplo, MiCard Plus. Contacte o representante local da Canon para obter mais informações.

Leitor de cartões de cópias-F1

Acessório do leitor de cartões de cópias-A4

Outros

Painel de controlo vertical-J1

Tabuleiro de utilitários-B1

Kit de fixação do alimentador de separadores-B1

Tabuleiro com separação-F1

Teclado numérico-A1

Kit de tração de finalização-A1

Opções de segurança

Segurança de dados

Disco rígido de 2,5 polegadas/250 GB-N1

Disco rígido de 2,5 polegadas/1 TB-P1

Kit de espelhamento do disco rígido-J1

Opções do sistema e do controlador

Acessórios de impressão

Conjunto de tipos de letra PCL internacionais-A1

Kit de impressão por PS BC1

Impressão de códigos de barras

Kit de impressão de códigos de barras-D1

CONTROLADOR BASEADO EM EFI-FIERY

imagePASS-Y3 V1.1

OPÇÕES DE CONTROLADOR BASEADO EM EFI-FIERY

Fiery Impose

Fiery Compose

Fiery Impose and Compose

Fiery imageViewer

Kit de disco rígido amovível-B6

Acessórios do sistema

Kit de interface de série-K3

Kit NFC – E1

Kit de interface de controlo de cópias-A1

Kit de ligação – A2 para Bluetooth LE

Acessórios de fax

Placa de fax Super G3 – AS1

Placa de FAX de 2.ª linha Super G3-AS1

Kit de fax remoto-A1

Kit de expansão de IP Fax-B1

Outras opções

Acessórios de acessibilidade

Sistema de acesso de ADF-A1

Kit de orientação por voz-G1

Kit de funcionamento por voz-D1

Cartridge de agramos

Cartridge de agramos-X1

