

Xerox® AltaLink®

Impressoras Multifuncionais Coloridas

ALTALINK C8245



Especificação do sistema		AltaLink® C8245	
Velocidade¹		Até 45/45 ppm	
Cores/Preto e branco			
Ciclo mensal de funcionamento²		Até 200.000 páginas	
Disco rígido/Processador/Memória	SSD NVMe de no mínimo 256 GB/ Opcional: SSD de 1 TB NVMe/Intel Atom® Quad Core, 1,91 GHz/4 GB de memória de sistema (AltaLink® C8270 com 8 GB de memória de sistema)		
Conectividade	Ethernet 10/100/1000 Base-T, impressão direta USB 2.0 de alta velocidade, NFC, Opcional: Wi-Fi®/Wi-Fi Direct® com o Kit Xerox® Dual Band Wi-Fi® e Bluetooth® (Bluetooth para iBeacon™)		
Recursos da controladora	Clonagem de configuração, Watchdog de configuração, Organizador de frota, Pannel de controle remoto, Catálogo de endereços unificado, Pannel de segurança, Aprendizagem adaptativa		
Controladora opcional	Servidor de Impressão Xerox® EX-c AltaLink® desenvolvido pela Fieri®		
Cópia e impressão			
Resolução de cópia e impressão	Cópia: Até 600 x 600 dpi; Impressão: Até 1200 x 2400 dpi		
Tempo de saída da primeira impressão (até)		4,9 segundos em cores/ 3,6 segundos em preto e branco	
Tempo de saída da primeira cópia (até) (no vidro de originais/estado aquecido)		5,5 segundos em cores/ 3,9 segundos em preto e branco	
PDL	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6, Adobe Embedded Print Engine (AEPE)		
Recursos de impressão	Padrões do aplicativo, Status bidirecional em tempo real, layout de livreto, impressão protegida criptografada, reter todos os trabalhos, segurança de imagem com tecnologia exclusiva de identificação e detecção por infravermelho da AltaLink, Identificação do trabalho, Monitoramento do trabalho, Impressão de folha longa (banner), Impressão periférica, Impressão de repositórios na nuvem (Dropbox, OneDrive e Google Drive), Impressão de USB, Impressão em papel alternativo, dimensionamento, configurações de driver de armazenamento e recuperação, impressão em frente e verso (como padrão), Configurações do driver Xerox® Earth Smart, Impressão Universal da Microsoft/IPP com aplicativo de suporte de impressão; Opcional: Imprimir de e digitalizar para o gerenciamento de conteúdo Xerox® DocuShare® Go		
Pronta para a mobilidade e a nuvem			
Pronta para impressão universal	A Impressão Universal da Microsoft é um serviço de impressão em nuvem disponível para os assinantes do Microsoft 365. Ele remove a necessidade de servidores de impressão no local e potencializa os drivers integrados dos PCs com Windows 10 e 11. Você pode aproveitar os benefícios de hospedagem na nuvem com uma configuração que não requer drivers para todos os clientes no Windows 10 e 11. Use o Aplicativo Print Support (PSA) da Xerox (requer a instalação do Xerox Print and Scan Experience) para ter acesso à interface do usuário das Propriedades de impressão Xerox.		
Conectividade móvel	Comunicação a curta distância (NFC); Opcional: Wi-Fi Direct®, Wi-Fi® (802.11 b/g/n/ac), AirPrint™ (iOS) incluindo iBeacon™ (Bluetooth®)		
Impressão móvel	Mopria® Print, Apple™ AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), Aplicativo @PrintByXerox, Aplicativo Xerox Easy Assist , Aplicativo Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android); Opcional: AirPrint™ (iOS) incluindo iBeacon™ (Bluetooth®) para AirPrint Discovery)		
Digitalização móvel	Mopria® Scan, Apple™ AirPrint™, Aplicativo Xerox Easy Assist ; Opcional: Aplicativo Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)		
Aplicativos para dispositivos móveis e Xerox App Gallery	Automatize os processos diariamente com aplicativos que traduzem, editam, assinam eletronicamente, personalizam, imprimem, convertem, roteiam, colaboram e comunicam. Visite www.xerox.com/pt-br/connectkey/app-local-de-trabalho para localizar aplicativos por setor ou fluxo de trabalho.		
Plataforma Xerox® Workflow Central	Opcional: Consistência de uma plataforma para produtividade perfeita em todos os computadores, dispositivos móveis e impressoras. Com o conjunto cada vez maior de fluxos de trabalho baseados em nuvem do Workflow Central, você pode transformar documentos em arquivos de áudio para facilmente ouvir, converter PDF ou arquivos de imagem em formatos populares da Microsoft para compartilhamento com um público mais amplo, transformar manuscritos em texto legível, editável e compartilhável, traduzir para/de mais de 40 idiomas diferentes e automaticamente editar informações de identificação pessoal usando palavras ou frases definidas www.xerox.com/pt-br/impressoras-multifuncoes/software-de-impressao/workflow-central		

Impressora Multifuncionafl Coflorfida Xerox ALTALINK C8245

Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud	Opcional: Xerox® Workplace Suite é um conjunto modular de fluxos de trabalho concebidos para economizar tempo e dinheiro do cliente ao oferecer controle efetivo sobre seu parque de impressão, ao mesmo tempo que possibilita a produtividade e a mobilidade do colaborador por meio de um conjunto de fluxos de trabalho consistentes. A Xerox proporciona flexibilidade máxima ao cliente, oferecendo esses recursos em uma versão de servidor local (Workplace Suite) e com uma versão em nuvem (Workplace Cloud) dessa solução www.xerox.com/pt-br/impressoras-multifuncoes/solucoes-de-gerenciao-de-impressao
Integração do Provedor de Identidade na Nuvem (IdP)	Use as credenciais de login da área de trabalho, laptop ou dispositivo móvel para fazer login em suas Impressoras Multifuncionais AltaLink® por meio de conexões diretas com provedores de identidade em nuvem populares, Okta, Identidade de Ping e Microsoft® Azure
Digitalização	
Recursos padrão	Destinos: Digitalizar para USB/PC via porta USB/E-mail/Rede (destinos SMB, sFTP, FTP, HTTP, HTTPS); Formatos de arquivo: PDF, PDF/A, JPEG, TIFF; Recursos de conveniência: Aplicativos de 1-Toque, Segurança de imagem com a tecnologia exclusiva de identificação e detecção por infravermelho da AltaLink, Reconhecimento óptico de caracteres (OCR), PDF protegido por senha, Visualização da digitalização, Digitalizar para pasta, Digitalizar para página inicial, Digitalizar para impressão, PDF pesquisável, PDF/TIFF única página/várias páginas, Aceleradores de fluxos de trabalho sem toque, suporte TWAIN, Catálogo de endereços unificado
Recursos opcionais	Digitalizar para repositórios nativos da nuvem (Dropbox, OneDrive e Google Drive). Aplicativo de Digitalização Xerox® para DocuShare®, outras soluções disponíveis por meio de vários Parceiros de Inovação Comercial da Xerox® em www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao , Imprimir de e Digitalizar para o gerenciamento de conteúdo Xerox® DocuShare Go®
Fax	
Recursos padrão	Cria trabalho de fax, Ativação de Fax do servidor de rede
Recursos opcionais	Fax walk-up uma linha, duas linhas disponíveis em regiões selecionadas, inclui LAN Fax, Fax direto, Encaminhamento de fax para e-mail ou Compartilhamento SMB, Suporte para Fax via Voice over IP
Segurança	
Recursos padrão	802.1x, Controle de acesso, Registro de auditoria, Resposta automatizada a ameaças por meio da integração Trellix DXL/Cisco® pxGrid, Certificado automático autoassinado, Integração Cisco® Identity Services Engine (ISE), Watchdog de configuração, Painel de segurança, Impressão protegida criptografada, Unidade de armazenamento criptografado (AES 256 bits), FIPS 140-3 (certificação intermediária), Verificação de firmware, HTTPS, Segurança de imagem (cópia, impressão, digitalização, e-mail) com a tecnologia exclusiva de identificação e detecção por infravermelho da AltaLink, IPsec, Criptografia no nível do trabalho via HTTPS e drivers, Autenticação local (banco de dados interno), Impressão Universal Microsoft/IPP com Aplicativo de suporte de impressão (Impressão protegida e liberação segura), Autenticação de rede, Filtragem de porta/IP/domínio, Certificados de segurança que utilizam ECDSA, Painel de segurança, Modelos de segurança, Autenticação de cartão sem servidor, sFTP e e-mail criptografado, Autenticação de mensagem hash SHA-256, integração SIEM (Splunk, LogRhythm, Trellix ESM e Microsoft Sentinel), E-mail assinado, SNMPv3, TLS1.1/1.2/1.3, Trusted Platform Module (2.0), Lista de permissões do Controle Incorporado Trellix, Trellix ePolicy Orchestrator®, Inicialização confiável, Acesso do usuário e firewall interno, Permissões do usuário, Certificação de critérios comuns sob o perfil de proteção colaborativa para dispositivos de cópia impressa (HCD cPP v1.0E) pendente, em conformidade com os artigos 3(3)(d) e (e) da Diretiva de Equipamentos de Rádio (RED) da UE, autenticação por toque NFC com o aplicativo Xerox® Easy Assist
Recursos opcionais	Controle de integridade Trellix, Kit de ativação de cartão inteligente (CAC/PIV/NET)³, Leitor de cartão RFID integrado Xerox®, Unidade de armazenamento criptografado (AES 256 bits, FIPS 140-3), Gerenciamento de Impressão Xerox® Workplace Cloud/Suite e Segurança de conteúdo; WPA2™ e WPA3™ com Xerox® Dual Band WiFi® e Kit Bluetooth® (Bluetooth para iBeacon™); Gerenciamento de impressão e Segurança do conteúdo do Xerox Workplace Cloud/Suite; saiba mais em www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-gerenciao-de-impressao
Gerenciamento de impressão	
Recursos padrão	Contabilidade Padrão Xerox® (Cópia, Impressão, Digitalização, Fax, E-mail), Ativação da contabilidade de rede
Recursos opcionais	Xerox® Workplace Cloud/Suite, outras soluções de contabilidade de rede disponíveis por meio de vários parceiros de inovação de negócios da Xerox®. Serviço de gerenciamento de impressão virtual da Xerox®; saiba mais em www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao#printmanagement
Aplicativos de inteligência artificial pré-instalados incorporados	
Recursos padrão de uso limitado	O aplicativo Xerox® Note Converter usa o poder da IA para entender o manuscrito, permitindo que você converta rapidamente suas anotações em um documento MS Word ou um arquivo digital. Edite, armazene e compartilhe facilmente suas anotações com todos na reunião importante da qual você acabou de sair, economizando um tempo precioso. Saiba mais. O aplicativo Xerox® Summarizer cria um resumo de documentos para visualização, impressão e e-mail. Por meio da inteligência artificial (IA), o Xerox® Summarizer condensa dezenas ou até centenas de páginas reduzindo o documento digitalizado original a uma porcentagem do original ou cria uma interpretação curta e concisa do texto original. Saiba mais. O Aplicativo de Edição Automática Xerox® aproveita a tecnologia de ponta de IA no software DLP (Data Loss Prevention) do Google, que permite selecionar Informações de Identificação Pessoal (IIP) predefinidas ou palavras e frases personalizadas, e depois editá-las automaticamente. Saiba mais. Para obter mais informações, consulte as Perguntas Frequentes dos aplicativos integrados de IA da Impressora Multifuncional Xerox® AltaLink® 8200

Impressora Multifuncional Colorida Xerox ALTALINK C8245

Funções e acessórios

Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) de única passagem economiza tempo digitalizando simultaneamente ambos os lados dos documentos em até 270 impressões por minuto (ipm).




ENTRADA DE PAPEL⁴

Duas bandejas ajustáveis para 520 folhas (comum em todas as configurações). A Bandeja 1 comporta tamanhos de papel de até 11,7 x 17 pol. (A3) e a Bandeja 2 comporta tamanhos de papel de até 12 x 18 pol. (SRA3).



Kit de envelopes (opcional – substitui a Bandeja 1) permite a alimentação de até 60 envelopes.



Configuração da bandeja Tandem de alta capacidade com capacidade total de até 3.140 folhas de papel.

Configuração do módulo de quatro bandejas (disponível para C8230/C8235) comporta um total de até 2.180 folhas.

Bandeja manual comporta até 100 folhas; tamanhos personalizados: 89 x 98 a 320 x 1.320 mm (3,5 x 3,9 pol. a 12,6 x 52 pol.).



Alimentador de alta capacidade (opcional) comporta 3.000 folhas de papel Carta/A4, aumentando a capacidade máxima de papel para 6.140 folhas.



IMPRESSÃO EM FOLHAS LONGAS

Kit de alimentação de folhas longas (opcional) oferece a capacidade de imprimir em material de até 320 x 1.320 mm (12,6 x 52 pol.).



INTERFACE COM O USUÁRIO



Tela de seleção por toque intuitiva do tipo Tablet de 10,1 polegadas é personalizável e permite que você execute tarefas com apenas alguns toques. Experimente em www.xerox.com/SIM7.

TECNOLOGIAS INOVADORAS



Leitor de cartão RFID integrado Xerox® (opcional) adiciona autenticação baseada em cartão com suporte para mais de 90 cartões de acesso.



Emparelhamento com um toque NFC permite que os usuários emparelhem seus dispositivos com o painel de usuário da AltaLink® Série C8200 com um toque, conectando-os rapidamente à impressora multifuncional.



Sensor de proximidade inteligente detecta quando os usuários estão próximos. Ele conserva energia durante períodos inativos e ativa automaticamente o dispositivo quando um usuário se aproxima.

SAÍDA DE PAPEL/MÓDULOS DE ACABAMENTO⁴



Módulo de acabamento Office (opcional) oferece funções avançadas de acabamento e capacidade opcional de confecção de livretos com grampeamento na lombada e vinco/marcação de até 60 páginas (2 a 15 folhas).



Módulo de acabamento Business Ready (BR) (opcional) proporciona a você funções avançadas de acabamento de grande valor.



Unidade de dobra C e dobra Z (opcional) adiciona os recursos de dobra C, dobra Z e meia dobra Z ao Módulo de acabamento BR ou Módulo de acabamento do Criador de livretos BR.



Módulo de acabamento do Criador de livretos BR (opcional) oferece capacidade para confecção de livretos com grampeamento na lombada de até 64 páginas (2 a 16 folhas).



Bandeja coletora de deslocamento dupla (disponível quando não há módulos de acabamento instalados; bandeja coletora de deslocamento simples com módulos de acabamento).



Módulo de acabamento Office integrado (opcional para C8230/C8235/C8245/C8255) oferece empilhamento de 500 folhas e grampeamento de 50 folhas em duas posições.



Grampeador de conveniência (opcional) grampeia até 50 folhas de material de 75 g/m² (20 lb).

Impressora Multifuncional Coflorida Xerox ALTALINK C8245

Especificação do dispositivo		
Idiomas do painel de controle	Inglês (EUA), catalão, checo, dinamarquês, alemão, inglês internacional, espanhol internacional, francês internacional, croata, italiano, húngaro, holandês, norueguês, polonês, português (Brasil), romeno, finlandês, sueco, turco, grego, russo, ucraniano, árabe	
Acessórios		
Opcional	Armazenamento digital SSD NVMe de 1 TB Criador de livretos para Módulo de acabamento Office Módulo de acabamento BR (Business Ready) (requer Kit de transporte horizontal) Módulo de acabamento BR com Criador de livretos (requer Kit de transporte horizontal) Unidade de Dobra C/Z para Módulo de acabamento BR ou Módulo de acabamento BR com Criador de livretos Grampeador de conveniência (inclui superfície de trabalho) Bandeja de envelopes (substitui a bandeja 1) Interface externa do dispositivo (também conhecida como Dispositivo de acesso auxiliar); interface para dispositivos de controle de acesso de terceiros, como máquinas de moedas e leitores de cartão Alimentador de alta capacidade: 3.000 folhas A4/Carta Perfurador (2/3, 2/4, sueco) Kit de transporte horizontal Módulo de acabamento Office integrado (disponível com AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255) Kit de alimentação de folha longa (impressão de banner) Kit de ativação de Controle de Integridade Trellix Kit de detecção de alimentação múltipla (somente AltaLink® C8270) Módulo de acabamento Office Kit de ativação de Digitalizar para nuvem Kit de ativação de cartão inteligente ³ Kit de fonte Unicode Kit USB Teclado/Prateleira Fax Walk-up (Opções de uma ou duas linhas, inclui LAN Fax) Wi-Fi®/Wi-Fi Direct® com o Kit Xerox® Dual Band Wi-Fi® e Bluetooth® (Bluetooth para iBeacon™) Servidor de Impressão Xerox® EX-c AltaLink® desenvolvido pela Fiery® Kit de leitor de cartão RFID Xerox® integrado	
Requisitos elétricos		AltaLink® C8245
América do Norte	Tensão: 110 a 127 VAC +/- 10 % Frequência: 50/60 Hz +/- 3 %, 15 A	
Europa	Tensão: 220 a 240 VAC +/- 10 % Frequência: 50/60 Hz +/- 3 %, 10 A	

Impressora Multifuncional Coflorida Xerox ALTALINK C8245

Especificações do dispositivo (continuação)		
Consumo de energia		AltaLink® C8245
Em execução (média)		115 V: 717 watts 230 V: 674 watts
Modo de espera		115 V: 71 watts 230 V: 71 watts
Desligamento Automático/ Modo de Repouso		115 V: 0,58 watts 230 V: 0,60 watts (Hora padrão para o modo repouso = 0 minutos)
Aquecimento (a partir de desligado)		
Recuperação do modo repouso		
Ambiente operacional		
Faixa de temperatura necessária		
Umidade relativa necessária		
Níveis de potência do ruído		Operacional: 65,2/67,3 dB(A) Modo de espera: 43,0/43,0 dB(A)
Dimensões e peso		
Configuração básica		
Com Módulo de acabamento Office integrado (C8230, C8235, C8245, C8255)		
Com Módulo de acabamento office (com Criador de livretos)		
Configuração básica com o Módulo de acabamento profissional (BR)		
Configuração básica com módulo de acabamento BR com criador de livretos		
Configuração básica com módulo de acabamento BR com Criador de livretos e Unidade de Dobra C/Z		
Configuração básica com Módulo de acabamento com Criador de livretos BR, Unidade de dobra C/Z e Alimentador de alta capacidade		
Certificações do sistema/Conformidade regulamentar		
Certificações	Para visualizar a lista mais recente de certificações, acesse xerox.com/OfficeCertifications	

Impressora Multifuncional Coflorida Xerox ALTALINK C8245

Manuseio do papel		AltaLink® C8245	
Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) de única passagem			
Capacidade¹			
Velocidade (Máxima)			
Tamanhos de papel detectados			
Gramaturas			
Bandeja manual (Padrão)			
Capacidade¹			
Tamanhos		Tamanhos personalizados: 89 x 98 a 320 x 1.320 mm (3,5 x 3,9 a 12,6 x 52 pol.) (ABC); Opcional: Kit de alimentação de folha longa (Impressão de banner)	
Gramaturas		52 a 300 g/m² (16 lb Bond a 110 lb Capa) Folhas longas/banners (>483 mm (19 pol.)): 106 a 220 g/m² (28 lb Bond a 120 lb Índice)	
Tipos de papel			
Bandejas 1 e 2 (Padrão)			
Capacidade¹		520 folhas cada	
Tamanhos		Bandeja 1: Tamanhos personalizados: 140 x 182 a 297 x 432 mm (5,5 x 7,2 a 11,7 x 17 pol.) (ABC) Bandeja 2: Tamanhos personalizados: 140 x 182 mm a SRA3 (5,5 x 7,2 a 12 x 18 pol.) (ABC)	
Gramaturas		52 a 300 g/m² (16 lb Bond a 110 lb Capa)	
Tipos de papel		Bond Cartão Cartão (Face 2) Personalizado Cartão brilhante Cartão brilhante (Face 2) Cartão de alta gramatura Cartão de alta gramatura (Face 2) Cartão brilhante de alta gramatura Cartão brilhante de alta gramatura (Face 2) Perfurado Etiquetas Papel timbrado Baixa gramatura Cartão de baixa gramatura Cartão de baixa gramatura (Face 2) Cartão brilhante de baixa gramatura Cartão brilhante de baixa gramatura (Face 2) Comum Comum (Face 2) Pré-impresso Reciclado Transparências	

Impressora Multifuncionafl Coflorfida Xerox ALTALINK C8245

Manuseio do papel (Continuação)			AltaLink® C8245		
Capacidade ^a	Bandeja 3: 520 folhas Bandeja 4: 520 folhas				
Tamanhos	Bandejas 3 e 4: 140 x 182 mm a SRA3 (5,5 x 7,2 a 12 x 18 pol.) (ABC)				
Gramaturas	52 a 300 g/m² (16 lb Bond a 110 lb Capa)				
Tipos de papel	Bond Cartão Cartão (Face 2) Personalizado Cartão brilhante Cartão brilhante (Face 2) Cartão de alta gramatura Cartão de alta gramatura (Face 2) Cartão brilhante de alta gramatura Cartão brilhante de alta gramatura (Face 2) Perfurado Etiquetas Papel timbrado Baixa gramatura Cartão de baixa gramatura Cartão de baixa gramatura (Face 2) Cartão brilhante de baixa gramatura Cartão brilhante de baixa gramatura (Face 2) Comum Comum (Face 2) Pré-impresso Reciclado Transparências				
Bandeja Tandem de alta capacidade (Disponível para todos os modelos)					
Capacidade ^a	Bandeja 3: 867 folhas Bandeja 4: 1.133 folhas				
Tamanhos	8,5 x 11 pol./A4, JIS B5, Executivo (7,25 x 10,5 pol.) ABL				
Gramaturas	52 a 300 g/m² (16 lb Bond a 110 lb Capa)				
Tipos de papel	Bond Cartão Personalizado Cartão brilhante Perfurado Etiquetas Papel timbrado Cartão de baixa gramatura Cartão brilhante de baixa gramatura Comum Pré-impresso				
Bandeja de envelopes (Opcional – substitui a Bandeja 1)					
Capacidade ^a	Até 60 envelopes				
Tamanhos	Comercial N° 10 (9,25 x 4,125 pol.)/Monarch, DL, C5 Tamanhos personalizados: 98 x 148 a 162 x 241 mm (3,9 x 5,8 a 6,4 x 9,5 pol.)				
Gramaturas	75 a 90 g/m² (20 a 24 lb Bond)				
Alimentador de alta capacidade (HCF) (opcional com todos os modelos)					
Capacidade ^a	3.000 folhas				
Tamanhos	Tamanhos padrão: 8,5 x 11 pol. ou 7,25 x 10,5 pol./A4 ou B5 ABL				
Gramaturas	52 a 300 g/m² (16 lb Bond a 110 lb Capa)				
Capacidade total					
Capacidade total do dispositivo ^a	Módulo de quatro bandejas: 2.180 folhas Módulo de quatro bandejas com Alimentador de alta capacidade: 5.180 folhas Módulo de bandeja Tandem de alta capacidade: 3.140 folhas Módulo da bandeja Tandem de alta capacidade com Alimentador de alta capacidade: 6.140 folhas				

Impressora Multifuncional Coflorida Xerox ALTALINK C8245

Acabamento		AltaLink® C8245
Bandejas de saída (Padrão) (Bandejas coletoras de descolamento duplas não disponíveis com o Módulo de acabamento Office integrado e limitado a uma com o Módulo de acabamento Office e os Módulos de acabamento BR)		
Capacidade da bandeja de empilhamento ⁴	Bandeja coletora de deslocamento dupla: Até 250 folhas cada Bandeja para materiais com a face de impressão para a esquerda: Até 100 folhas	
Módulo de acabamento Office integrado (opcional apenas com AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255)		
Capacidade da bandeja de empilhamento ⁴	500 folhas de 20 lb Bond (80 g/m²) – 8,5 x 11 pol (A4) ou 250 folhas de 20 lb Bond (80 g/m²) – 11 x 17 pol. (A3)	
Tamanhos	89 x 98 a 297 x 432 mm (3,5 x 3,9 a 11,7 x 17 pol.)	
Gramaturas	52 a 300 g/m² (16 lb Bond a 110 lb Capa)	
Grampeamento	Posição Única/Dupla Grampeamento automático: Máximo de 50 folhas: Folhas de tamanho Carta/A4/B5 (menor que 90 g/m² ou (2) 220 g/m² capas) Máximo de 30 folhas: Folhas de tamanho Ofício/Tabloide/A3/B4 (menor que 90 g/m² ou (2) 220 g/m² capas)	
Módulo de acabamento Office (opcional)		
Capacidade da bandeja de empilhamento ⁴	2.000 folhas não grampeadas ou 1.000 folhas com grampo único, ou 750 folhas com grampo duplo (8,5 x 11 pol./A4)	
Tamanhos de bandeja de empilhamento	210 x 182 a 297 x 432 mm (8,3 x 7,2 a 11,7 x 17 pol.)	
Gramaturas	52 a 300 g/m² (16 lb Bond a 110 lb Capa)	
Grampeamento de várias posições	Máximo de 50 folhas: Folhas de tamanho Carta/A4/B5 (menor que 90 g/m² ou (2) 220 g/m² capas) Máximo de 30 folhas: Folhas de tamanho Ofício/Tabloide/A3/B4 (menor que 90 g/m² ou (2) 220 g/m² capas)	
Perfurador (opcional)	América do Norte: Perfurador de 2/3 furos Europa: Perfurador de 2/4 furos Opcional: Perfurador sueco de 4 furos	
Criador de livretos para Módulo de acabamento Office (Marcação/Prega, Grampo na lombada) (Opcional)		
Capacidade da bandeja superior ⁴	40 livretos (2 a 15 folhas por livreto – 80 g/m² (20 lb) ou menos)	
Tamanhos	Carta – 8,5 x 11 pol./A4 ABC Ofício (8,5 x 14 pol.)/B4 ABC Tabloide – 11 x 17 pol./A3 ABC	
Grampeamento na lombada	Livreto de 2 a 15 folhas/8 a 60 páginas 64 a 220 g/m² (16 lb Bond a 80 lb Capa)	
Marcação/Prega	1 a 15 folhas/não grampeado 60 a 105 g/m² (16 lb a 28 lb Bond)	
Módulo de acabamento profissional (BR) (Opcional) (requer Kit de transporte horizontal)		
Capacidade ⁶	Bandeja superior de deslocamento: 500 folhas Bandeja de grampeamento e empilhamento: 3.000 folhas não grampeadas ou 100 jogos (grampeamento duplo ou em 4 posições) 11 x 17 pol., 8,5 x 14 pol./A3 ou 200 jogos (grampo em 1 posição) 8,5 x 11 pol./A4	
Tamanhos	100 x 148 a 320 x 488 mm (3,9 x 5,8 a 12,6 x 19,2 pol.) para bandeja superior 182 x 203 a 320 x 488 mm (7,25 x 10,5 a 12,6 x 19 pol.) para empilhamento 7,25 x 10,5 a 11 x 17 pol. (B5 a A3) para grampeamento	
Gramaturas	52 a 300 g/m² (16 lb Bond a 110 lb Capa)	
Grampeamento	Grampeamento único e várias posições Grampeamento automático (50 folhas no máximo) – 90 g/m² (24 lb) Tamanhos compatíveis: Carta, Ofício, Tabloide, A3, A4, B4 e B5	
Perfurador	América do Norte: Perfurador de 2/3 furos Europa: Perfurador de 2/4 furos Opcional: Perfurador sueco de 4 furos	
Módulo de acabamento BR com Criador de livretos (opcional) (requer Kit de transporte horizontal)		
Capacidade ⁶	Bandeja superior de deslocamento: 500 folhas de 8,5 x 11 pol./A4 não grampeadas Bandeja de grampeamento e empilhamento: 1.500 folhas de 8,5 x 11 pol. (11 x 17 pol./A4/A3) não grampeadas ou 200 jogos grampeados de 8,5 x 11 pol./A4 (grampeamento de único ou grampeamento duplo ou de 4 posições) ou 100 jogos grampeado de 11 x 17 pol./A3	
Tamanhos	100 x 148 a 320 x 488 mm (3,9 x 5,8 a 12,6 x 19,2 pol.) para bandeja superior 182 x 203 a 320 x 488 mm (7,25 x 10,5 a 12,6 x 19 pol.) para empilhamento 7,25 x 10,5 a 11 x 17 pol. (B5 a A3) para grampeamento	
Gramaturas	52 a 300 g/m² (16 lb Bond a 110 lb Capa)	
Grampeamento	Grampeamento único e várias posições Grampeamento automático (50 folhas no máximo) – 90 g/m² (24 lb) Tamanhos compatíveis: Carta, Ofício, Tabloide, A3, A4, B4 e B5	
Perfurador	América do Norte: Perfurador de 2/3 furos Europa: Perfurador de 2/4 furos Opcional: Perfurador sueco de 4 furos	
Criador de livretos	Grampeamento na lombada de 2 a 16 folhas (7 folhas de 106 a 176 g/m² revestidas ou 5 folhas de 177 a 220 g/m² revestidas) Dobra dupla de até 5 folhas Carta, Ofício I, Tabloide, A3 e A4 compatíveis	

Impressora Multifuncionafl Coflorfida Xerox ALTALINK C8245

Acabamento (continuação)		AltaLink® C8245		
Unidade de dobra C, dobra Z (opcional para Módulo de acabamento BR e Módulo de acabamento BR com Criador de livretos)				
Tipos	Dobra C, dobra Z e meia dobra Z			
Capacidade ⁶	40 folhas			
Tamanhos	Dobra C e Dobra Z: Carta – 8,5 x 11 pol./A4 ABC apenas Meia dobra Z: Tabloide – 11 x 17 pol./A3 apenas			
Gramaturas	64 a 90 g/m² (16 a 24 lb Bond)			
Bandejas de saída	Bandeja de envelopes: Dobra C, Dobra Z e Dobra tripla Bandeja do empilhador ou bandeja superior: Meia dobra Z			
Grampeador de conveniência (opcional – inclui Superfície de trabalho ³)				
Capacidade ⁶	Grampeamento de 50 folhas 5.000 grampos Requer tomada de energia separada			
Cópia		AltaLink® C8245		
Tempo de saída da primeira cópia (do vidro de originais/aquecido em cores/preto e branco)	Até 5,6 segundos/ Até 3,9 segundos			
Lados (entrada-saída)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1			
Quantidade	1 a 9.999			
Resolução (máx.)	Até 600 x 600 dpi			
Redução/Ampliação	Zoom variável de 25 % a 400 % em incrementos de 1 %			
Simultaneidade	Programação com antecedência para permitir que o trabalho seja enfileirado enquanto o trabalho inicial é processado (cópia, impressão, fax e digitalização)			
Recursos de cópia	Anotação e carimbo Bates™ (com capacidade de cores e ajuste do tamanho da fonte) Autenticação para serviços (por exemplo, cópia em cores) Seleção automática de papel Redução e ampliação automática (para se ajustar ao tamanho do papel selecionado) Troca automática de bandeja Criação de livretos de 2 faces/Frente e verso automático Criar trabalho: (ativa a programação de nível de página e também permite uma prova de cada seção ou exclusão da última seção à medida que o trabalho é criado) Alceamento Capas (somente frente, frente e verso, somente verso, impressão na parte interna e externa: em branco ou impressa) Divisores (em branco) Apagar bordas Ajuda das Funções (texto intuitivo e descrições gráficas) Cópia do cartão de identificação Ajustes de qualidade da imagem Deslocamento de imagem (com a opção Centralizar automático) Segurança de imagem Inverter imagem (imagem em negativo ou espelho) Interrupção de trabalho grande Várias em 1 (até 15 colunas por 15 linhas) Jogo de amostra Salvar configurações do trabalho Cor única Grampeamento Aceleradores de fluxos de trabalho sem toque Transparências			

Impressora Multifuncional Coflorida Xerox ALTALINK C8245

Impressão		AltaLink® C8245
Tempo de saída da primeira impressão (até)		4,9 segundos em cores/ 3,6 segundos em preto e branco
Resolução (até)	1200 x 2400 dpi	
Recursos de impressão	Padrões de aplicativo Ativar/desativar folha de identificação Layout de livreto Seleção de capa Opções de cor personalizada (cor por palavras) Status bidirecional em tempo real Impressão programada (hora específica) Permissões de usuário Acabamento Ajustar ao novo tamanho de papel Reter todos os trabalhos Opções de imagem (Economia de toner, Resolução (Padrão, Aprimorada, Alta)) Segurança de imagem Identificação do trabalho (Imprimir identificação ou banner, Imprimir identificação nas margens somente na primeira página ou em todas as páginas) Layout/Marca d'água Folha Longa/Banner Várias em 1 (até 16 páginas por folha) Seleção de papel por jogo de amostra de atributos Imprimir de repositórios na nuvem (Dropbox, OneDrive e Google Drive) Trabalho salvo (trabalhos em cores podem ser impressos como monocromáticos) Impressão protegida com exclusão programada Páginas especiais (programação de páginas de exceção: capas, inserções, páginas de exceção) Armazenamento e reutilização de configurações de driver Funções de sustentabilidade (configurações do Xerox® Earth Smart, Frente e verso, Várias em 1, Desativar folha de identificação e ID de impressão, Jogo de amostra inteligente, Reter todos os trabalhos) Impressão em frente e verso (como padrão)	
Imprimir de USB	Permite impressão presencial pela porta USB Tipo A no painel dianteiro Suporta a impressão direta do computador via porta USB tipo B Formatos de arquivos compatíveis: PDF, JPEG, TIFF, PS, PCL Trabalhos coloridos podem ser impressos como preto e branco	
Sistemas operacionais	Windows 10 (32 e 64 bits) Windows 11 (64 bits) MacOS 12.x, 13.x, 14.x Red Hat Enterprise Linux 7.x, 8.x, 9.x Ubuntu 18.04, 20.04, 22.04, 23.04, 24.0 OpenSUSE Linux Server 15.5 MS Windows Server 2012 (64 bits) MS Windows Server 2016 (64 bits) MS Windows Server 2019 (64 bits) MS Windows Server 2022 (64 bits) Red Hat Linux Server 7.x, 8.x SuSe Linux Server 12.2-12.4, 15.x Nota: Para obter as versões compatíveis mais recentes, visite nossa página Drivers e Downloads e especifique seu dispositivo no site www.support.xerox.com/pt-br	
Protocolos de rede	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Protocolo de impressão da Internet (IPP), LPR/LPD, Impressão por soquete bruto/Porta 9100, IPv4/IPv6, WSD Rede Microsoft Windows via IP Bonjour®/AirPrint™ IPv6 A maioria dos protocolos sem uso pode ser desativada	
Capacidade de fonte	PCL: 93 fontes redimensionáveis, impressora de linha e fonte de bitmap (incluindo suporte para fontes cirílicas) PostScript 3: 173 fontes Tipo 1, 2 fontes Multiple Master	
Xerox® Global Print Driver®	Um driver de impressão realmente universal que permite aos administradores de TI instalar, atualizar e gerenciar dispositivos Xerox® e não Xerox por meio de um único driver Fornece uma interface fácil de usar e consistente para usuários finais, reduzindo o número de chamadas ao suporte e simplificando o gerenciamento de serviços do aplicativo Impressão Universal Microsoft com o Aplicativo de Suporte de Impressão (PSA)	
Driver Xerox® Pull Print	Facilita para os gerentes de TI qualificar, implantar e gerenciar todos os dispositivos de impressão usando um único driver em um ambiente Pull Print. Utiliza uma única fila e um único driver. O Driver Xerox® Pull Print aumenta a praticidade em uma grande variedade de recursos de impressão. Os administradores de TI não precisam mais gerenciar e configurar vários drivers. Usado em conjunto com Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos®, entre outros	
Catálogo de Endereços Unificado para Fax, E-mail e Digitalizar para...		
Recursos	Serviços compatíveis: Fax, E-mail, Digitalização para Contatos máximos: 5.000 Contatos: Suporta 1 ou mais destinos Favoritos para acesso rápido a todos os serviços compatíveis	

Impressora Multifuncional Coflora Xerox ALTALINK C8245

Digitalização			AltaLink® C8245		
Simultaneidade	Digitalizar enquanto o sistema está imprimindo, copiando ou enquanto está sendo transmitida a digitalização para rede ou trabalhos de fax (prioridade para retorno de originais digitalizados e impressão de trabalhos simultâneos)				
Velocidade de entrada (até)	82 ppm em preto e branco e em cores (1 face) 161 ppm em preto e branco e em cores (frente e verso)				
Resolução	150 x 150 dpi a 600 x 600 dpi				
Profundidade de bit	1 bit (preto e branco), 8 bits (níveis de cinza), 24 bits (cores)				
Área máxima de digitalização	11 x 17 pol./A3				
Gerenciamento de modelo de digitalização	Compatível com 250 modelos de digitalização Crie modelos de digitalização Xerox® CentreWare® IS e compartilhe por meio de clonagem de dispositivos com outras impressoras multifuncionais				
Protocolos de rede	sFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS				
Compactação de arquivos	TIFF em cores (TIFF 6.0 ou TTN2 com JPEG, LZW) TIFF em preto e branco (compactação G3MH, G4 MMR – página única ou várias páginas) PDF/OCR e PDF/A-1b pesquisável (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, JBIG Arithmetic Compression, Deflate (para preto e branco e em MRC)) PDF/PDF/A linearizado				
Campos de gerenciamento de documentos (metadados)	Funções disponíveis apenas em Digitalização em rede para Modelos de arquivos: • 1 a 6 campos de metadados programáveis pelo usuário por digitalização em rede para modelos de arquivos e campos ilimitados dentro do modelo – O campo de metadados consiste no nome do campo, no valor padrão e em outras configurações • Campos personalizados visualizados na interface com o usuário para entrada de dados variáveis Digitalizar para com metadados • Incorporado em arquivos de digitalização usando formatos XMP • Funciona com fluxo de trabalho de sistemas especializados				
Funções de digitalização	Supressão automática de fundo e sombra Originais encadernados Criar arquivos de digitalização com base na contagem de imagens Qualidade de compactação/Controle de tamanho do arquivo Apagar bordas Segurança de imagem Criar trabalho de digitalização de originais de tamanhos diferentes Tipo de original (Foto e texto, Foto, Texto, Mapa, Jornal/Revista) Redução/Ampliação Digitalizar para página inicial Digitalizar para caixa postal Digitalizar para rede (usando FTP/sFTP/SMB/HTTP/HTTPS) Digitalizar para pasta de rede (usando FTP/sFTP/SMB/HTTP/HTTPS) Botões de digitalização com único toque (até 10) Tamanho para tamanho (para originais de tamanhos diferentes) Suporte TWAIN/Suporte WIA 2.0				
Digitalizar para E-mail (Padrão)					
Funções de digitalização	• Autoenvio automático • Criar arquivos de digitalização com base na contagem de imagens • Assinaturas de e-mail (6 linhas com o máximo de 128 caracteres cada), corpo da mensagem de e-mail (usuário configurável), opções da folha de confirmação do Servidor da Web incorporado de e-mail • Assinatura de e-mail (requer opção de cartão inteligente) • Digitalizar para e-mail/Criptografia S/MIME • Aceleradores de fluxos de trabalho sem toque				
Acesso ao diretório	Lista de endereços via LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes, Domino), Catálogo de endereços do dispositivo				
Digitalizar para					
Recursos padrão	Criar arquivos de digitalização com base na contagem de imagens Visualização da digitalização Digitalizar para e-mail Digitalizar para rede (usando sFTP) Digitalizar para pasta de rede (usando sFTP) Digitalizar para PC via porta USB Digitalizar para PC/Servidor cliente (SMB ou FTP) Digitalizar para impressão Digitalizar para USB Aceleradores de fluxos de trabalho sem toque				
Recursos opcionais	Digitalizar para repositórios nativos na nuvem (Dropbox, OneDrive e Google Drive) ³				
Aplicativos de digitalização Xerox ConnectKey					
Aplicativos de digitalização e Xerox App Gallery	Digitalizar para: Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft Office 365, Box, Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android) Consulte a lista completa de aplicativos disponíveis no Xerox App Gallery: xerox.com/AppGallery				

Impressora Multifuncionafl Coflorfida Xerox ALTALINK C8245

Segurança		AltaLink® C8245
Recursos	• Registro de auditoria • Compatível com Cisco® Identity Services Engine (ISE) • Watchdog de configuração (Monitora e corrige 75 configurações de segurança nas seguintes áreas): - 802.1x - Restauração da senha do administrador - Registro de auditoria - Atualização automática de software - Alertas de e-mail - FIPS 140-3 (certificação provisória) - Reter todos os trabalhos - Diretrizes de instalação - Remoção de dados do trabalho - Controle Incorporado Trellix - PII - Nome de login - Senhas de PostScript - Ativação de serviços remotos - Início remoto (Mopria® ou AirPrint™) - Início remoto (TWAIN) - Reimprimir trabalhos salvos - Digitalizar para caixa postal (armazenamento interno) - Comprimento da senha segura - Políticas de dispositivo de impressão protegida - SIEM - SNMP - Tempo de espera do sistema - USB (imprimir de USB) - USB (Digitalizar para USB) - Gerenciamento da porta USB - Criptografia de dados do usuário • Desativar FTP • Apagar dados do cliente remove com segurança todos os dados do SSD • Autenticação expandida - Criptografado e autenticação para o servidor SMTP para Digitalizar para e-mail - PDF criptografado/protegido por senha (somente ao usar modelos de digitalização para e-mail e rede) - FIPS 140-3 (certificação provisória), Criptografia de disco rígido de 256 bits, TLS 1.1/1.2/1.3, IPPS, HTTPS, sFTP, SNMPv3 - Autenticação Local (banco de dados interno) - Autenticação por toque NFC com o aplicativo Xerox® Easy Assist - Autenticação da rede para acessar o dispositivo e/ou serviços do dispositivo via Kerberos (UNIX/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008, Windows Server 2012), NDS, autenticação LDAP - Autenticação de cartão inteligente – Suporte da placa CAC/PIV de 144K (chave de certificado de 2.048 bits)/.NET - Dados seguros - Tokens de segurança USB PIV, como o Yubikey (requerem a instalação do kit USB Token Hub) • Autorização expandida - Autorização por usuário por serviço - Acesso SA com base em credenciais de rede - Acesso seguro à rede - As permissões de usuário necessárias para acessar Impressão e Funções de impressão (por exemplo, acesso a cores ou restrições de tempo) refletem no driver de impressão • A certificação completa do sistema Common Criteria sob o perfil de proteção colaborativa para dispositivos de cópia impressa (HCD cPP v1.0E) pendente será disponibilizada em uma versão futura do firmware • Ocultar nomes dos trabalhos de impressão • Segurança de imagens • Filtro IP, IPsec, IPv6, TLS V1.1, V1.2, V1.3, SNMP V1/V2/V3, HTTPS, 802.1X, sFTP • Remoção de dados do trabalho no SSD • Impressão protegida (PIN de até 10 dígitos ou Autenticação de rede) • Painel de segurança • Suporte SIEM usando o Common Event Format (CEF), como Trellix ESM, LogRhytm, Splunk e qualquer SIEM com base na nuvem, que usa um coletor-encaminhador no local e utiliza o formato syslog, por exemplo, o Microsoft® Sentinel • Modelos de segurança • Controle Incorporado Trellix (lista de permissões), Controle de Integridade Trellix (opcional) • Módulo de plataforma confiável 2.0 • Desativação da porta USB • WPA2™ e WPA3™ são compatíveis com o kit Wi-Fi® Dual Band e Bluetooth®	
Leitor de cartão RFID Xerox® integrado (Kit opcional)	Suporte integrado para a maioria dos cartões de segurança do setor, oferecendo segurança adicional com leitores de cartão de impressoras multifuncionais incorporados no painel da impressora multifuncional	

Impressora Multifuncional Coflorida Xerox ALTALINK C8245

Fax	AltaLink® C8245
Funções de fax do servidor de rede	
Compatibilidade	ITU (CCITT) grupo 3; diversas Soluções Xerox® Business Innovation Partner
Área máxima de digitalização	11 x 17 pol./A3
Funções de envio de fax	Digitalização de 1 face ou 2 faces (até 11 x 17 pol./A3) Adicionar à lista de envio (máximo de 200 números) Criar trabalho, Favoritos, Envio programado (hora específica) Tipo de original (foto, texto ou foto e texto)
Funções de impressão de Fax	Impressão de 1 face ou 2 faces, Grampo, Impressão protegida
Resolução da transmissão	Superfina: 400 x 200 dpi (digitalizar a 600 x 600 dpi) Fina: 200 x 200 dpi Padrão: 200 x 100 dpi
Recursos de Fax Walk-up (opcional; Instalado pelo cliente – 1 e 2 linhas)	
Compatibilidade	ITU (CCITT) Grupo 3
Velocidade/Modems	Um ou dois modems V.34: 33.600 bps. Menos de 4 segundos por tempo de transmissão de página
Compactação/velocidade	MH/G3, MR/G3, MMR/SG3, JBIG/SG3
Resolução	Envio Walkup: Padrão: 200 x 100 dpi Fina: 200 x 200 dpi Superfina: 600 x 600 dpi Receber: Aceita todos os tamanhos
Funções de envio de fax	Redução de transmissão de fax automático Folhas de capa automáticas Reenvio automático de memória Envio em lote (até a capacidade da memória) Início programado, Criar trabalho, Favoritos Catálogo de endereços do dispositivo (até 5.000 contatos) LAN Fax (fax do driver de impressão) Status do trabalho página por página na máquina Fax PSTN Suporte para Fax over Voice via IP Aceleradores de fluxos de trabalho sem toque
Funções de recebimento de fax	Atraso na resposta automática Impressão de 1 face ou 2 faces Seleção da bandeja de saída Modo de impressão de recebimento – Manual (tamanho, margem, material de impressão, cabeçalho) e Automático Carimbo de data/hora de recebimento Recebimento protegido Com ou sem grameamento Suporte para Fax over Voice via IP Até 200 caixas postais protegidas por senha
Encaminhamento de fax	Encaminhar para e-mail ou localização SMB Encaminhamento de fax na recepção apenas
Relatórios de fax	Atividade, Confirmação de transmissão, Fax pendente, Relatório de opções, Relatório de caixa postal, Relatório de transmissão
Acesso ao diretório	Utiliza o catálogo de endereços unificado Fax de grupo disponível
Rediscagem automática	Até 14 tentativas (de acordo com os requisitos do país) Intervalos de 1 a 25 minutos
Reenvio automático	Até 5 tentativas

Impressora Multifuncional Coflorida Xerox ALTALINK C8245

Gerenciamento do dispositivo	
Protocolos administrativos	DHCP, BOOTP, SNMP, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS
Suporte do gerenciamento	SNMP Versão 1, SNMP Versão 2c e SNMP Versão 3 com captura via TCP/IP e IP Acesso MIB (IETF-MIBII RFC 1213) Recursos do host MIB RFC 2790, Impressora MIB RFC 3805, PWG-Imaging-System-Power MIB, Organizador de frota, Watchdog de configuração, Pannel de segurança, Aplicativo Xerox® Easy Assist
Software Xerox® CentreWare® Web	Um aplicativo de servidor com base na Web para administradores de rede que permite o gerenciamento de dispositivos com base no navegador da Web de qualquer estação de trabalho, em execução no Windows, UNIX ou qualquer outro sistema operacional: • Funciona com qualquer impressora gerenciada por protocolo SNMP de qualquer fabricante • Configuração remota do SNMP v3 • Oferece ajuda com a descoberta e instalação de dispositivos, verificações de estado de funcionamento e solução de problemas, atualizações de dispositivos, bem como contabilidade básica e gerenciamento de recursos • Requer Windows 7 e Internet Explorer versão 6.0 e superior • Detecção automática do servidor Xerox® CentreWare® Web e download de arquivos de configuração para instalação remota sem toque
Xerox® Device Manager	Opcional: O Xerox® Device Manager coleta e gerencia os dados que levam a decisões baseadas em fatos para o ambiente de gerenciamento de dispositivos da empresa. É uma ferramenta única para configurar, gerenciar, monitorar e fazer relatórios sobre dispositivos conectados em rede e localmente, independentemente do fornecedor, em toda a sua empresa. O Gerenciador de dispositivos Xerox® oferece: • Monitoramento de dispositivos e solução de problemas • Suporte para serviço de auditoria de segurança da impressora Xerox e serviços de segurança avançados • Configuração remota do SNMP v3 • Relatório amplo e descoberta de novos dispositivos • Uso de recursos de coleta, cobrança e faturamento • Detecção automática do servidor do Gerenciador de dispositivos Xerox® e download de arquivos de configuração para instalação remota sem toque
Gerenciamento do parte de impressão Xerox® Workplace Cloud	Opcional: O Gerenciamento do Parque de Impressão Xerox® Workplace Cloud coleta e gerencia dados que levam a decisões baseadas em fatos para o ambiente de gerenciamento de dispositivos da empresa, do SMB ao Enterprise. É uma ferramenta baseada na nuvem com hospedagem mínima ou nenhuma no local necessária, para configurar, gerenciar, monitorar e relatar dispositivos em rede, independentemente do fornecedor, em toda a sua empresa. O Gerenciamento de parque de impressão Xerox® Workplace Cloud oferece: • Monitoramento de dispositivos e solução de problemas • Suporte para serviço de auditoria de segurança da impressora Xerox e serviços de segurança avançados • Configuração remota do SNMP v3 • Relatório amplo e descoberta de novos dispositivos • Uso de recursos de coleta, cobrança e faturamento • Parte da plataforma integrada Xerox Workplace para Gerenciamento de parque de impressão e Gerenciamento de impressão
Acessibilidade	• Servidor da Web incorporado está em conformidade com as Diretrizes de conteúdo da Web (WCAG) • Suporte de escuta privada por USB/adaptador áudio USB • Inclinação da tela de seleção por toque e inversão da interface do usuário • Zoom e panorâmica na tela de seleção por toque • Navegação na tela de seleção por toque com teclado • Saída de voz
Organizador de frota	O recurso Organizador de frota oferece a capacidade de criar um grupo de dispositivos que compartilham informações entre si por meio de uma conexão não hierárquica segura. Os dados a seguir podem ser compartilhados: Arquivos de atualização de software, arquivos clone e arquivos de aplicativo de 1-Toque. O recurso de montagem automática permite que uma nova AltaLink se configure automaticamente na rede
Novell NDPS/NEPS	Aplicativo de gateway do servidor: ferramenta de gerenciamento centralizado
Tipos de dispositivos Xerox® para ambiente SAP	A Xerox, em conjunto com a SAP, por meio da nossa associação no nível Gold no SAP Printer Vendor Program, oferece uma conectividade contínua entre os sistemas SAP e as suas impressoras e multifuncionais Xerox®. Como cliente SAP, você se beneficia de ter os tipos de dispositivos Xerox® certificados pela SAP disponíveis diretamente do modelo de entrega on-line da SAP. Os tipos de dispositivos certificados pela SAP para impressoras e multifuncionais Xerox® estão disponíveis para download. www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impresso
Tipos de dispositivos Xerox® para SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (opcional)	Fornecer inteligência de processo integrada que permite a impressão de códigos de barra em qualquer impressora PostScript configurada adequadamente em versões específicas do ambiente SAP e somente nas páginas de códigos do sistema SAP Latin-1 (ISO8859-1). Usado em conjunto com os tipos de dispositivos Xerox® PostScript para ambiente SAP e as fontes de código de barras do Xerox® Font Center. Informações disponíveis em www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impresso
Servidor da Web incorporado Xerox® – Páginas da Web do dispositivo integrado fornecidas pelo dispositivo	
Status do dispositivo	Servidor da Web incorporado na controladora de rede: • Status/conteúdo da bandeja • Status dos consumíveis • Alertas • Pannel de controle remoto
Envio de trabalho	Arquivos prontos para impressão: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, TXT, PRN Seleção de recursos de saída (2 faces, saída em cores, alcear, orientação, grampo, perfurador, dobra, destino da saída); opções de entrega (imediate, jogo de amostra, programada e protegida); salvar trabalho ou reimprimir
Administração do dispositivo	Permite a configuração de instalação simples e remota de opções de configuração e gerenciamento de dispositivos, Organizador de frota, Pannel de segurança, Modelos de segurança
Navegadores	Microsoft Edge versão 88+ Microsoft Chromium Edge versão 79+ Mozilla Firefox 91.9.0, 100.0 Safari 13.1.2, 14.1.2, 15.4 Opera 2020, 2021 Google Chrome versão 80.0.x+
Suporte	Instalar os drivers de impressão/digitalização e suporte on-line disponíveis via www.support.xerox.com/pt-br
Idiomas aceitos	Inglês (EUA), dinamarquês, alemão, espanhol, francês, croata, italiano, holandês, norueguês, português (Brasil), finlandês, sueco, russo, ucraniano, árabe
Serviços remotos	
Leituras automáticas do Medidor Xerox® (AMR)	Automatiza o processo de coleta e envio de leituras do medidor para acompanhamento e faturamento do uso do Dispositivo Xerox®. Elimina a necessidade de envolvimento do usuário final que consome tempo e assegura que as leituras do medidor sejam enviadas à Xerox dentro do prazo
Reabastecimento de suprimentos automatizado Xerox® (ASR)	Faz pedidos de suprimentos automaticamente para dispositivos de saída Xerox com base no uso real, eliminando a necessidade de gerenciar manualmente o estoque de suprimentos

Impressora Multifuncional Coflorida Xerox ALTALINK C8245

Contabilidade	
Recurso Contabilidade padrão Xerox® (Padrão)	
Rastreamento	Uso de cópia, impressão, fax, digitalização e e-mail
Contabilidade	Até 2.497 contas de usuário (ID do usuário) Até 500 contas gerais (cliente) Até 498 contas de grupo (departamento)
Recursos	• O administrador pode gerenciar o recurso por meio da interface do usuário da Web ou do painel de controle do dispositivo em ferramentas • O Administrador tem a capacidade de importar ou exportar contas de usuários, contas de grupos, contas gerais e limites de usuários por meio de um arquivo CSV padrão do setor
Opções de contabilidade: Contabilidade de rede (permite que o servidor central gerencie toda a contabilidade)	
	• Contabilidade de rede aprimorada com dados atualizados sobre como o sistema está sendo usado • Gerenciamento abrangente e rastreamento e relatório em escala corporativa do uso de dispositivos de cópia, impressão, digitalização e fax do servidor • Inúmeras soluções estão disponíveis por meio dos Parceiros Xerox Alliance. Para obter mais informações, visite www.xerox.com.br • Aprimoramentos de segurança com a adição do suporte ao protocolo HTTPS • O dispositivo solicita autenticação de conta de um servidor de terceiros, permitindo bancos de dados maiores de usuários e contas • Aceita o login de autenticação no painel de controle e passa para a conta de rede de terceiros • Interface com terminal de contabilidade de terceiros para interface com o usuário de contabilidade
Servidor de Impressão Xerox® EX-c AltaLink® com tecnologia Fiery® (opcional)	
Processador	Processador AMD® GX-424CC, 2,4 GHz, Quad-Core, cache 2M
Memória (ESS)	2 GB
Disco do sistema	HDD de 500 GB
Suporte para formatos de arquivo	PostScript, PDF, TIFF, EPS, Fiery FreeForm Create. Formatos de documentos Microsoft® Office docx, xlsx, pptx, pub por meio do Fiery Driver ou de Pastas ativas Fiery opcionais
Recursos	Controles de acesso Impressão automática em frente e verso Criador de Livretos – assistente de livretos para criar livretos Calibração Atualizações de software assinadas digitalmente Configurações de cores profissionais: Perfil, Renderização e Simulação Criptografia de informações críticas Fiery API Fiery Command WorkStation para clientes Mac e Windows (fornecido pelo cliente) Drivers Fiery para Mac e Windows Fiery FreeForm Create para criar arquivos personalizados gratuitamente Aprimoramento de imagem Filtro IP Integra-se com software de contabilidade de custo comum, Contabilidade padrão Xerox®, aplicativos Xerox® App Gallery e muito mais Visualização de trabalho Predefinições de trabalho Várias em 1 Ativado para cores PANTONE® Impressão de unidade USB Segurança PostScript Bloqueio de porta Apagamento seguro Impressão protegida Impressão Spool-RIP simultaneamente Suporte padrão para banners em folhas longas Autenticação do usuário Marcas d'água
Conectividade	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Opcional	Opções de pacotes Fiery (Fiery Spot-On, Auto Trapping, Pastas ativas, Impressoras virtuais), Pastas ativas Fiery/Impressoras virtuais, Fiery Spot-On, Fiery Color Profiler Suite com Espectrofotômetro Fiery EFI ES-3000, Kit Fiery Hub para conexão da impressora e do Fiery Server à rede

Impressora Multifuncionafl Coflorfida Xerox ALTALINK C8245

Suprimentos	Descrição	Rendimento
Cartucho de toner ⁶	Preto Ciano Magenta Amarelo	59.000 páginas 28.000 páginas 28.000 páginas 28.000 páginas
Limpador da correia de transferência	1 Conjunto	160.000 páginas
Segundo rolo polarizado de transferência	1 Conjunto	200.000 páginas
Cartuchos de grampos	Para Módulo de acabamento BR, Módulo de acabamento Office integrado, Módulo de acabamento Office e Grampeador de conveniência (1 cartucho por caixa)	5.000 cada cartucho
	Para Módulo de acabamento BR (1 cartucho por caixa)	5.000 cada cartucho
	Para Módulo de acabamento Office com Criador de livretos (8 cartuchos por caixa)	2.000 cada cartucho
Refis de grampos	Para o Módulo de acabamento Office integrado, Módulo de acabamento Office, Módulo de acabamento BR e Grampeador de conveniência (3 refis por caixa)	5.000 cada refil
Filtro do ventilador	1 conjunto (AltaLink® C8270)	500.000 páginas
Tecnologia Xerox® Smart Kit®		
Cartucho do fotorreceptor ⁷	1 Cartucho por cor	180.000 páginas
Recipiente de resíduos sem filtro de sucção ⁸	1 cartucho (AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255)	69.000 páginas
Recipiente de resíduos com filtro de sucção ⁸	1 cartucho (AltaLink® C8270)	69.000 páginas

¹ Declarado de acordo com a ISO/IEC 24734.

² Capacidade máxima de volume esperada em um mês. Não se espera que seja mantida com regularidade.

³ Indisponível em todas as regiões.

⁴ As capacidades de papel baseiam-se em material de 75 g/m² (20 lb); as capacidades podem variar de acordo com materiais de gramaturas diferentes.

⁵ Vendido separadamente em algumas regiões.

⁶ Média de páginas padrão. Declarado de acordo com ISO/IEC 19798. O rendimento do toner pode variar devido a vários fatores, incluindo, mas não se limitando a, cobertura da área da imagem, conteúdo da imagem, tamanho do material, orientação do material, modo de execução, tipos de aplicativos, volumes de impressão mensais e ajustes da qualidade da imagem.

⁷ O rendimento médio do fotorreceptor baseia-se em um tamanho de execução de 5 páginas de 8,5 x 11 pol./A4 ABL, com uma divisão de páginas de 35 % em cores/65 % em preto e branco.

⁸ O rendimento do recipiente de resíduos varia de acordo com o tipo de imagem, a porcentagem de cobertura da área e o tamanho da execução do trabalho.

Devolva os suprimentos de imagem usados por meio do programa de coleta/reutilização/reciclagem Xerox® Green World Alliance®. Para obter mais informações, acesse www.xerox.com/about-xerox/recycling/ptbr.html.

Para obter mais informações, acesse www.xerox.com/pt-br/impressoras-multifuncoes.