

MEMORIAL DESCRITIVO

RW 10 3000 10

1º - DESCRIÇÃO DO BEM:

EQUIPAMENTO PARA TRANSFERÊNCIA DA FIBRA ÓPTICA ENTRE CARRETEIS, DE MANEIRA CONTINUA E CONTROLADA AO LONGO DE SEU COMPRIMENTO, ATRAVÉS DO DESENROLAMENTO DE UM CARRETEL, CONDUÇÃO POR POLIAS E POSTERIOR REBOBINAMENTO EM OUTRO CARRETEL, COM VELOCIDADE DE ATÉ 3000 M/MIN, USADO, COM PAINEL ELETROELETRÔNICO.

2º - MARCA:

CONDUCTIX-WAMPFLER

3 - MODELO:

RW 10 3000 10

4º - FICHA TÉCNICA:

Equipamento: Rewinder RW 10-3000-10	
Descrição	Característica
Alimentação elétrica (tensão)	380/400/415/460 V
Frequência	50/60 Hz
Potência	26 a 32 kVA
Tipo de conexão elétrica	3 fases + terra sem neutro
Peso	1500 kg
Dimensões desenrolador (larg. x compr. x alt.)	1061 x 1704 x 1710 mm
Velocidade (rotação) máxima de processamento	3000 m/min
Diâmetro máximo da fibra óptica no bobinamento	400 µm (micrometros)
Emissão de ruído (máximo)	72 dB
Dimensões mínima da bobina (diâm. tambor x diâm. eixo x compr.)	152 x 25,4 x 90 mm
Dimensões máxima de bobina (diâm. flange x compr.)	305 x 300 mm
Peso máximo de bobina com carga para velocidade 3000 m/min	10 kg

5ª Imagens/Desenhos:

