

Cama pediátrica elétrica

DESCRIÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DO MODELO OFERTADO:

Berço elétrico ajustável com as seguintes características:

Plataforma do colchão dividida em 2 seções em cobertura plástica;
 Construção em colunas telescópicas;
 Bateria de Back up;
 Cabeceira e peseira removíveis e com trava;
 CPR mecânico com acionamento através de alça localizado na seção do dorso;
 4 rodízios duplos anti estáticos Tente de 150 mm;
 Sistema de freios central;
 Grades laterais telescópicas com 5 posições;
 Bivolt automático.
 Suporte de Soro;
 Cheve de presença;

A cama é totalmente compatível com todos os requisitos da diretiva DIN 32623:2009-11

Dispositivo médico, declaração de conformidade EC disponível

IMAGEM ILUSTRATIVA DO MODELO:











Nota: a imagem não corresponde com a configuração padrão; a aparência final do produto pode variar de acordo com as especificações dos clientes

PARÂMETROS TÉCNICOS BÁSICOS:

Dimensões externas	158,6 x 83 cm
Dimensões internas (plataforma do colchão)	142 x 70 cm
Altura máxima do colchão	10 cm
Ajuste de altura da plataforma do colchão	58 – 83 cm
Ajuste de Trendelenburg e Trendelenburg inverso	+ – 15°
Ajuste de encosto da plataforma do colchão (Fowler)	40°
carga segura de trabalho	75 kg
peso da cama (de acordo com os acessórios)	120 kg

Produto	descrição	modelo
TOM	Cama pediátrica eletricamente ajustável	1K40B611-617
Colchão	descrição	modelo
EFFECTACARE 20 B	Colchão pediátrico de espuma destinado ao Tom2, cama infantil. Espuma PU, perfurado na parte superior e fundo + capa costurada impermeável e permeável ao vapor com zíper coberto de 180°. Peso máximo capacidade 75kg. Dimensões: 137 x 70 x 10cm	4PCL1100AS

imagem	descrição	código
Tipos de rodas		
	4 rodas Tente Motion 150 mm	CA72
Sistema de Freios		
	rodas operadas centralmente, operação do lado da peseira (somente com UC01)	BR 20
Cobertura do Chassi		
	Cobertura do chassi - cinza	UC01
Siderails		
	Grades laterais telescópicas de comprimento total (5 posições)	SRB6
Cabeceira e Peseira		
	Extremidade da cabeça e dos pés removíveis por travas. Extremidades da cama possuem mesa transparente estreita com folga para tubos de ventilação e linhas nas laterais	BF11 + BE53
Voltagem Nominal		
	110/220 V 60Hz bivolt	VO03
Plug e cabo de força		
	Plug Brazil	PL15
Atuadores		
	1 atuador linear, encosto com liberação mecânica para RCP, 2 alavancas RCP bilaterais	PA16
Bateria de back up		
	Bateria de back up com status de sinalização - 1,2 Ah	AC01
Acessórios		
	Haste de infusão retrátil (compatível com BE53)	4MAPLUCN0307
Embalagem		
	MUNDIAL, por estrada, por mar, por ar (um produto na embalagem, preço por produto) Embalagem inclui pallet especial	2K00000200001