

imageRUNNER ADVANCE DX C5750i

TIPO	ColorLaserMultifuncional
FUNÇÕES PRINCIPAIS	Padrão: Imprimir, Copiar, Digitalizar, Enviar, Armazenar Opcional: Fax
PROCESSADOR	Processador DualCore de 1,75 GHz
PAINEL DE CONTROLE	10,1" TFTLCDWSSVGAColoridoTela plana
MEMÓRIA	4,0 GB de RAM
UNIDADE DE DISCO RÍGIDO	Padrão: 250 GB/Máximo: 1 TB

CAPACIDADES DE ACABAMENTO	<p>Padrão: Agrupar, Agrupar</p> <p>com opções: Agrupar, Agrupar, Deslocar, Grampear, Costurar na sela, Furador, Grampeamento ecológico, Grampear sob demanda</p>
TIPOS DE MÍDIA SUPORTADOS	<p>Bandeja multiuso: fina, comum, reciclada, colorida, pesada, revestida, vegetal, comum, transparente, etiqueta, pré-perfurada, papel timbrado, aba, envelope.</p> <p>Cassetes de papel: fina, comum, reciclada, colorida, pesada, comum, transparente, pré-perfurada, papel timbrado, envelope ·¹</p>
TAMANHOS DE MÍDIA SUPORTADOS	<p>Cassete superior: Carta, Executivo, Statement-R, Envelope [Nº 10 (COM10), DL, ISO-C5], Tamanho personalizado (3-7/8" x 5-7/8" a 11-3/4" x 8-1/2")</p> <p>Cassete inferior: 12" x 18", 11" x 17", Ofício, Carta, Carta-R, Executivo, Statement-R, Envelope [Nº 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5], Tamanho personalizado (3-7/8" x 7-1/8" a 12" x 18")</p> <p>Bandeja multifuncional: 30,5 cm x 45,5 cm, 28,5 cm x 43,5 cm, Ofício, Carta, Carta-R, Executivo, Declaração, Declaração-R, Envelope [Nº 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5], Envelope, Tamanho personalizado (9,5 cm x 9,5 cm a 31,5 cm x 45,5 cm), Tamanho personalizado/Tamanho livre (9,5 cm x 13,5 cm a 31,5 cm x 45,5 cm)</p>
PESOS DE MÍDIA SUPORTADOS	<p>Cassetes: 14 lb. Bond a 140 lb. Index (52 a 256 g/m²)</p> <p>StackBypass: 14 lb. Bond a 110 lb. Cover (52 a 300 g/m²) Duplex: 14 lb. Bond a 80 lb. Cover (52 a 220 g/m²)</p>

VELOCIDADE DE IMPRESSÃO/CÓPIA (P&B E COLORIDA)	Até 50 ppm (Carta); Até 30 ppm (Carta-R); Até 29 ppm (Ofício); Até 27 ppm (11" x 17")
TEMPO DE AQUECIMENTO	Do modo de inicialização: aproximadamente 10 segundos ² Do modo de espera: aproximadamente 10 segundos ³ Modo de inicialização rápida: aproximadamente 4 segundos ⁴
DIMENSÕES (L x P x A)	24-3/8" x 28-1/2" x 36-7/8" (620 x 722 x 937 mm) ⁵
ESPAÇO DE INSTALAÇÃO (L x P x A)	Básico: 42-5/8" x 45-3/4" (1.083 x 1.162 mm) (tampa direita aberta com bandeja multifuncional estendida + gavetas de cassete abertas) Totalmente configurado: 73-1/2" x 45-3/4" (1.866 x 1.162 mm) (finalizador de livretos Y1 com bandeja de extensão estendida + unidade de deck de papel F1 + gavetas de cassete abertas)
PESO	Aproximadamente 310,9 lb. (141 kg) ⁶

ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSÃO

IDIOMAS DE
DESCRIÇÃO DE
PÁGINAS PADRÃO

UFRII, PCL6, Adobe PS3

ARQUIVOS
SUPPORTADOS

PDF, TIFF, JPEG, EPS, ⁷ XPS

IMPRESSÃO A
PARTIR DE
SERVIÇOS MÓVEIS
E BASEADOS EM
NUVEM

Uma variedade de softwares padrão e opcionais e soluções baseadas em MEAP (incluindo AirPrint, Mopria, Universal Print da Microsoft, CanonPRINTBusiness e uniFLOW Online) estão disponíveis para fornecer impressão de dispositivos móveis ou dispositivos conectados à Internet e serviços baseados em nuvem, dependendo de suas necessidades. Entre em contato com seu representante de vendas para obter mais informações.

FONTES

PCL: 93 Roman, 10 fontes de bitmap, 2 fontes OCR, Andalé MonoWTJ/K/S/T (japonês, coreano, chinês simplificado e tradicional), ⁸ fontes de código de barras ⁹
PS: 136 Roman

SISTEMA OPERACIONAL ¹⁰	UFRJ/PS: Windows ® 7/8.1/10/Server2008/Server2008R2/Server2012/Server2012R2/Server2016/Server2019, MacOSX (10.10 ou posterior) PCL: Windows ® 7/8.1/10/Server2008/Server2008R2/Server2012/Server2012R2/Server2016/Server2019 PPD: Windows ® 7/8.1/10, MacOSX (10.9 ou posterior)
ESPECIFICAÇÕES DE CÓPIA	
HORA DA PRIMEIRA CÓPIA	Em até 3,5 segundos (P&B)/5,2 segundos (Colorido)
RESOLUÇÃO DE CÓPIA (dpi)	600x600
CÓPIAS MÚLTIPLAS	Até 999
AMPLIAÇÃO	25%-400% (incrementos de 1%)
REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO PREDEFINIDA	25%,50%,64%,73%,78%,100%(1:1),121%,129%,200%,400%

ESPECIFICAÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO

TIPO	Alimentador automático de documentos duplex de passagem única
CAPACIDADE DE PAPEL DO ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS	Até 200 folhas (20 lb. Bond)
TAMANHOS DE MÍDIA SUPORTADOS PELO ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS	11" x 17", Ofício, Carta, Letra R, Declaração, Declaração R, Tamanho personalizado: 2-3/4" x 5-1/2" a 12" x 17"
PESOS DE MÍDIA SUPORTADOS POR ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS	Digitalização de um lado: 13,3 lb. Bond para 80 lb. Capa (50 a 220 g/m ²) (Preto e Branco, Aglomerado) Digitalização de dois lados: 13,3 lb. Bond para 80 lb. Capa (50 a 220 g/m ²) (Preto e Branco, Aglomerado)

<p>ORIGINAIS ACEITÁVEIS EM PLACA</p>	<p>Folha, livro, objetos tridimensionais</p>
<p>PUXE A VARREDURA</p>	<p>ColorNetworkScanGear2 para Twain e WIA. SOs suportados: Windows® 7 /8.1/10/Server2008/Server2008R2/Server2012/Server2012R2/Server2016</p>
<p>RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO (dpi)</p>	<p>Digitalização para cópia: 600x600 Digitalização para envio: (Push) 600x600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600x600 Digitalização para fax: 600x600</p>
<p>DIGITALIZAR PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS E SERVIÇOS BASEADOS EM NUVEM</p>	<p>Uma variedade de soluções está disponível para fornecer digitalização para dispositivos móveis compatíveis e certos serviços baseados em nuvem, dependendo de suas necessidades.</p>
<p>VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO (LETRAS)</p>	<p>Digitalização unilateral: 135/135 (300 dpi), 80/80 (600 dpi), Digitalização dupla face: 270/270 (300 dpi), 160/90 (600 dpi)</p>

ENVIAR ESPECIFICAÇÕES

DESTINO

Padrão: E-mail/InternetFAX (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, Caixa de Correio
Opcional: SuperG3FAX, IPFax

LIVRO DE
ENDEREÇOS

LDAP(2.000)/Local(1.600)/Discagem rápida(200)

ENVIAR
RESOLUÇÃO

Empurrar: até 600x600
Puxar: até 600x600

PROTOCOLO DE
COMUNICAÇÃO

Arquivo: FTP(TCP/IP),SMB3.0(TCP/IP),WebDAV
E-mail: SMTP,POP3

FORMATO DE
ARQUIVO

Padrão: TIFF, JPEG, PDF (Criptografado, Compacto, Pesquisável, Aplicar Política, Otimizar para Web, Assinatura do Usuário, PDFA/1-b, Cor Limitada, Assinatura do Dispositivo, Assinatura do Usuário), XPS (Compacto, Pesquisável, Assinatura do Dispositivo, Assinatura do Usuário), Office OpenXML (PowerPoint, Word)

ESPECIFICAÇÕES DE FAX

VELOCIDADE DO
MODEM

SuperG3: 33,6 Kbps
G3: 14,4 Kbps

MÉTODO DE
COMPRESSÃO

MH, MR, MMR, JBIG

RESOLUÇÃO

400x400,200x400,200x200,200x100

TAMANHO DE
ENVIO/GRAVAÇÃO

Declaração-Rto11"x17"

MEMÓRIA DE FAX

Até 30.000 páginas (2.000 trabalhos)

DISCAGEM RÁPIDA

Máx. 200

MARCAÇÕES EM GRUPO / DESTINOS	Máx. 199 mostradores
TRANSMISSÃO SEQUENCIAL	Máx. 256 endereços
BACKUP DE MEMÓRIA	Sim
ESPECIFICAÇÕES DA LOJA	
CAIXA DE CORREIO SIMPLES (NÚMERO SUPORTADO)	100 caixas de entrada de usuário, 1 caixa de entrada de memória RX, 50 caixas de entrada de fax confidencial, máximo de 10.000 páginas (2.000 trabalhos) armazenadas
CAIXA AVANÇADA	Protocolo de comunicação: SMB ou WebDAV PC cliente suportado: Windows (Windows 8.1/10) Conexões simultâneas (máx.) SMB: 64 WebDAV : 3

CAIXA AVANÇADA ESPAÇO EM DISCO DISPONÍVEL	Aprox. 16 GB (HDD padrão) Aprox. 480 GB (com HDD opcional de 1 TB)
ESPECIFICAÇÕES DE SEGURANÇA	
AUTENTICAÇÃO	Padrão: UniversalLoginManager, uniFLOWOnlineExpress, ¹¹ Autenticação de Usuário, Autenticação de ID de Departamento, Sistema de Gerenciamento de Acesso, Login de Nível de Dispositivo e Função Opcional: uniFLOW
DADOS	Padrão: TrustedPlatformModule(TPM),HardDiskPasswordLock,HardDiskDriveErase,MailBoxPasswordProtection,HardDiskDriveEncryption(FIPS140-2Validated),VerifySystematStartup,3McAfeeEmbeddedControl Opcional: HardDiskDriveMirroring,IEEE2600.2CommonCriteriaCertification,DataLossPrevention(RequeruniFLOW)
REDE	Padrão: Impressão Segura Criptografada, Filtragem de Endereço IP/Mac, IPsec, Comunicação Criptografada TLS (v1.0/1.1/1.2/1.3), SNMPV3.0, IEEE802.1X, IPv6, Autenticação SMTP, Autenticação POP antes de SMTP, S/MIME, Integração SIE
DOCUMENTO	Padrão: SecureWatermark, SecurePrint, Adobe LiveCycle ® Rights Management ES2.5 Integration, EncryptedPDF, EncryptedSecurePrint, Assinatura Digital Assinatura do Usuário

ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS

AMBIENTE OPERACIONAL

Temperatura: 50 a 86°F
Umidade: 20 a 80% UR (Umidade Relativa)

REQUISITOS DE ENERGIA

110-127 V, 60 Hz, 11,5 A

CONSUMO DE ENERGIA

Máximo: Aprox. 1.800 W
Em espera: Aprox. 63,1 W ¹²
Modo de espera: Aprox. 0,8 W ¹³
Classificação típica de consumo de eletricidade (TEC) ¹⁴ 0,68 kWh

PADRÕES

ENERGYSTAR® Certificado RatedEPEAT® Ouro

CONSUMÍVEIS

TÔNICO

Toner GPR-55 ¹⁵

RENDIMENTO DO
TONER (ESTIMADO
EM 5% DE
COBERTURA)

Preto: 69.000 imagens
Coloridas (C,M,Y): 60.000 imagens

