

Impressora multifuncional colorida

**RICOH**  
imagine. change.

# RICOH IM C6500 IM C8000

☒ Copiadora ☒ Impressora ☒ Fax ☒ Scanner



**RICOH  
IM C6500**

**65** ppm  
Monocromático  
Cor total

**RICOH  
IM C8000**

**80** ppm  
Monocromático  
Cor total

**Inteligente. Confiável. Qualidade.**

## Desempenho excepcional com qualidade de imagem superior

### Trabalhe de forma mais rápida e inteligente com esses poderosos departamentos

Estendendo o desempenho de produção para o ambiente de escritório, as impressoras RICOH IM C6500 e IM C8000 oferecem velocidades impressionantes de até 65 ppm e 80 ppm, respectivamente, e proporcionam impressões coloridas de alta qualidade e desempenho para o seu negócio. Da criação à produção, elas foram projetadas para ajudar você a aumentar a produtividade e a eficiência, maximizando seu retorno sobre o investimento.



### Economize em investimentos futuros com nossas soluções preparadas para o futuro

Com a RICOH IM C6500 e IM C8000, você não precisa mais comprar novos equipamentos para atender às suas necessidades de documentos em constante mudança, à medida que sua empresa cresce. A RICOH Always Current Technology permite que novos recursos sejam instalados em sua RICOH IM C6500 e IM C8000 existente, sob demanda. Basta selecionar entre uma variedade de aplicativos inteligentes, aprimoramentos e softwares para gerenciar suas necessidades de documentos conforme elas mudam.



### Navegue com facilidade, mesmo remotamente

O intuitivo Painel de Operação Inteligente de 10,1 polegadas permite navegar com simples gestos de toque e deslizamento, como em seu smartphone. Uma variedade de opções de conectividade móvel permite impressão remota, bem como digitalização para a rede do escritório ou nuvem a partir de qualquer dispositivo inteligente com suporte integrado para NFC e Apple AirPrint, ou Mopria. Tudo isso é sustentado por um conjunto exclusivo de aplicativos de suporte da RICOH Smart Integration.



### Obtenha ainda mais controle sobre o gerenciamento de impressão e digitalização

Há muito mais que você pode fazer com os recursos adicionais encontrados na RICOH IM C6500 e IM C8000. Documentos menores podem ser digitalizados facilmente com a nova unidade de digitalização de papel de tamanho pequeno, e você pode melhorar a precisão da digitalização simplesmente adicionando uma unidade extra de detecção de alimentação dupla. Com nossa nova unidade multidobrável, agora você pode criar e imprimir folhetos de nível profissional a qualquer momento, economizando nos custos de serviços de impressão terceirizados.

# RICOH IM C6500 / IM C8000

ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

MODELO		RICOH IM C6500		RICOH IM C8000	
EM GERAL					
Funções		Copiar, imprimir, digitalizar, enviar fax			
Painel de operação		Painel de operação inteligente de 10,1"			
Tempo de aquecimento		40 segundos			
Primeira velocidade de saída: P/B		5,5 segundos		4,8 segundos	
Primeira velocidade de saída: Cor completa		7,5 segundos		6,4 segundos	
Velocidade de saída contínua: Cor completa		65 ppm		80 ppm	
CPU		Intel®Processador Apollo Lake 1,6 GHz			
Memória		4 GB padrão/máximo			
HDD		640 GB padrão/máximo			
Peso (Mainframe)		250 kg ou menos			
Dimensões (L x P x A)		Padrão: 750 x 880 x 1.225 mm			
Fonte de energia		220 - 240 V, 50/60 Hz			
COPIADORA					
Cópia múltipla		Até 9.999 cópias			
Resolução		600 x 600 dpi			
Ampliação		De 25% a 400% em passos de 1%			
IMPRESSORA					
Linguagem da impressora		Padrão: PCL5c, PCL6, PostScript3 (Emulação), PDF Direct (Emulação) Opção: XPS, Adobe original®Posfácio®3™, IPDS, PDF direto da Adobe®			
Resolução de impressão		Máximo: 1.200 x 4.800 dpi			
Interface de rede		Padrão: Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, Host USB Tipo A, Dispositivo USB I/F Tipo B, Bluetooth**, LAN sem fio (IEEE 802.11 b/g/n), Host USB I/F, slot SD, etiqueta NFC, dispositivo USB (Tipo B: 1 porta) Opção: IEEE 1284 bidirecional, LAN sem fio (IEEE 802.11a/b/g/n), RJ45 I/F (somente conexão de cópia), porta de rede Ethernet RJ-45 somente impressão			
Windows®ambientes		Windows®7/ 8.1/10, Windows®Servidor 2008/2008R2/2012/2012R2/2016, Windows®Servidor 2019			
Ambientes Mac OS		Macintosh OS X v10.12 ou posterior			
Ambientes UNIX		UNIX Sun®Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHataLinux, IBM®AIX, XenDesktop, Citrix XenApp			
SEIVA®ambientes		SEIVA®R/3®, SAP®S/4®			
SCANNER					
Velocidade de digitalização		120 ipm (Simplex) / 240 ipm (Duplex)			
Resolução		1.200 dpi máximo			
Método de compressão		TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), escala de cinza, JPEG (colorido)			
Formatos de arquivo		TIFF de página única, JPEG de página única, PDF de página única, PDF de alta compressão de página única, PDF/A de página única, TIFF de várias páginas, PDF de várias páginas, PDF de alta compressão de várias páginas, PDF/A de várias páginas			
Modos de digitalização		E-mail, Pasta, USB, Cartão SD, URL, FTP, SMB			
FAX					
Circuito		PSTN, PABX			
Velocidade de transmissão		G3: aproximadamente 2 segundos (200 x 100 dpi, JBIG, ITUT #1 chart TTI desativado, transmissão de memória), G3: aproximadamente 3 segundos (200 x 100 dpi, MMR, ITUT #1 chart TTI desativado, transmissão de memória)			
Velocidade do modem		33,6 Kbps máximo			
Resolução		Modo padrão: 8 x 3,85 linhas/mm, 200 x 100 dpi Modo de detalhe: 8 x 7,7 linhas/mm, 200 x 200 dpi Modo super fino: 8 x 15,4 linhas/mm, 16 x 15,4 linhas/mm, 400 x 400 dpi (com memória SAF opcional)			
Método de compressão		MH, MR, MMR, JBIG			
Memória		Padrão: 4 MB Máximo: 60 MB			
SEGURANÇA					
Características		Autenticação do Windows, Autenticação LDAP, Autenticação básica, Autenticação de código de usuário, Autenticação com fio 802.1.x			
MANUSEIO DE PAPEL					
Tamanho de papel recomendado		SRA3+, SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6			
Capacidade de entrada de papel		Padrão: 3.700 folhas (incluindo 100 folhas de bypass) Máximo: 8.100 folhas (incluindo 100 folhas de bypass)			
Capacidade de saída de papel		Padrão: 500 folhas Máximo: 3.500 folhas			
Peso do papel		Bandeja padrão: 52,3 - 256 g/m², Bypass: 52,3 - 300 g/m², Duplex: 52,3 - 256 g/m²			
Tipos de papel		Papel comum, papel reciclado, papel colorido, papel especial 1-3, papel timbrado, papel pré-impresso, papel perfurado, papel bond, papel-cartão			
ECOLOGIA					
Consumo de energia: Máximo		2.400 W ou menos			
Consumo de energia: Modo pronto		191W		203W	
Consumo de energia: Modo de espera		0,79 W			
Valor TEC		1.201 kWh		1.651 kWh	
BANDEJAS DE SAÍDA E OPÇÕES DE ACABAMENTO					
Finalizador de 3.000 folhas (SR4150)		Tamanho do papel: SRA3 - A6, Gramatura do papel: 52-360g/m²			
Finalizador de 3.000 folhas com grampos de 100 folhas (SR 4140)		Tamanho do papel: SRA3 - A6, Gramatura do papel: 52-300g/m²			
Finalizador de livretos de 2.000 folhas (SR4160)		Tamanho do papel: SRA3 - A6, Gramatura do papel: 52-360g/m²			
Bandeja A3		Tamanho do papel: A3 - A5, Gramatura do papel: 52,3-256g/m²			
A4 LCIT (RT4060)		Tamanho do papel: A4, B5, LT, Gramatura do papel: 52-216g/m²			
A3 LCIT (RT4070)		Tamanho do papel: SRA3 - A5, Gramatura do papel: 52-360g/m²			
Bandeja LG/B4		Tamanho do papel: A4 - B4, Gramatura do papel: 52-216g/m²			
Interpositor de capa (CI4040)		Tamanho do papel: SRA3 - A5, Gramatura do papel: 64-216g/m²			
Bandeja de cópia		Tamanho do papel: A6SEF - 13"×19,2", Peso do papel: 52,3-360g/m²			
Caixa de correio com 5 compartimentos (CS4030)		Tamanho do papel: A3 - A5, Gramatura do papel: 60-148g/m²			
Unidade de jogger de saída		Tamanho do papel: A3 - A5, HLT, LT, LG, Gramatura do papel: 52-300g/m²			
Unidade Multi-Dobrável (FD4020)		Tamanho do papel: Z Dobrável: A4, B4, A3, 8,5"×11", 8,5"×14", 17"×11", 12"×18", 8,5"×13,4" Tamanho do papel: Meia Dobra: B5, A4, B4, A3, SRA3, SRA4, 8,5"×11", 8,5"×14", 17"×11", 12"×18", 12,6" x 18,5", 12,6" x 19,2", 13" x 18", 13" x 19", 13" x 19,2", 8,5" x 13,4" Tamanho do papel: Carta Dobra: B5, A4, B4, A3, 8,5"×11", 8,5"×14", 17"×11", 12"×18", 8,5"×13,4" Tamanho do papel: Dupla paralela/dobra de portão: B5, A4, B4, A3, 8,5"×11", 8,5"×14", 17"×11", 12"×18", 8,5"×13,4" Gramatura do papel: Modo de folha única: 64-105g/m², Modo de folhas múltiplas: 64-80g/m²			
Unidade Multi-Dobrável (FD4010)		Tamanho do papel: Dobragem Z: A4, B4, A3, 8,5"×11", 8,5"×14", 17"×11", 8,5"×13,4" Tamanho do papel: Meia Dobragem: B5, A4, A4LEF, B4, A3, SRA3, SRA4, 8,5"×11", 8,5"×11"LEF, 8,5"×14", 17"×11", 8,5"×13,4", 12"×18", 12,6"×18,5", 13"×18", 13"×19", 12,6"×19,2", 13"×19,2" Tamanho do papel: Dobradura de carta (para dentro): A4, A3, 8,5"×11", 8,5"×14", 17"×11", 8,5"×13,4" Tamanho do papel: Dobradura de carta (para fora): A4, A3, B4, 8,5"×11", 8,5"×14", 17"×11", 8,5"×13,4" Gramatura do papel: Modo de folha única: 64-105g/m², Modo de folhas múltiplas: 64-80g/m²			
OUTRAS OPÇÕES					
Opção de fax tipo M42, unidade de conexão de fax tipo M42, unidade de interface G3 tipo M42, leitor de cartão NFC tipo M42, unidade IPDS tipo M42, opção de impressão direta XPS tipo M42, unidade PostScript3 tipo M42, unidade de perfuração PU 5050 NA, unidade de perfuração PU 5050 EU, unidade de perfuração PU 5050 SC, bandeja guia de papel para banner tipo M26, unidade de alimentação de papel pequeno tipo M37, protetor de páginas tipo M37, unidade de ventilador de resfriamento tipo M26, unidade de perfuração PU3090 NA, unidade de perfuração PU3090 EU, unidade de perfuração PU3090 SC, unidade de ventilador de resfriamento tipo M31, conector de cópia tipo M25, unidade de suporte de folhas com abas, unidade de interface IEEE 802.11a/g/n tipo M19, opção de servidor de dispositivo tipo M37, unidade de OCR tipo M13, placa de interface IEEE 1284 tipo M19, conversor de formato de arquivo tipo M19, unidade de segurança de sobregravação de dados Tipo M19, Pacote de Fontes Unicoide para SAP-1 Licença, Pacote de Fontes Unicoide para SAP-10 licenças, unidade integrada de leitor de cartão inteligente tipo M19, unidade de memória de fax tipo M26 64 MB, interface de contador opcional tipo M12, suporte de teclado externo tipo M25					

\* Apple AirPrint®a certificação estará disponível em 2020 \*\* Não suporta função de impressão

**RICOH**  
imagine. change.

[www.ricoh-ap.com](http://www.ricoh-ap.com)

**RICOH ASIA PACIFIC PTE LTD**

103 Penang Road #08-01/07, VISIONCREST Commercial, Singapore 238467  
Phone: +65 6830 5888, Fax: +65 6830 5830



Todas as marcas e/ou nomes de produtos são marcas registradas de seus respectivos proprietários. As especificações e a aparência externa estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A cor do produto real pode variar da cor mostrada no folheto. As imagens neste folheto não são fotografias reais e podem ocorrer pequenas diferenças nos detalhes. Copyright © 2020 Ricoh Asia Pacific Pte Ltd. Todos os direitos reservados. Este folheto, seu conteúdo e/ou layout não podem ser modificados e/ou adaptados, copiados parcial ou integralmente e/ou incorporados a outros trabalhos sem a autorização prévia por escrito da Ricoh Asia Pacific Pte Ltd.