

ZT411

Impressora industrial com
Visor colorido sensível ao toque



Guia do usuário



Impressora Industrial Térmica de Etiquetas Zebra ZT411 USB, Serial, Ethernet e Bluetooth 203 dpi
Imprime etiquetas com textos, códigos de barras e imagens por termo transferência em aplicações de grandes operações logísticas, fabricas e supermercados



Características técnicas e benefícios:

- Gabinete metálico e grande porte: **Maior robustez** e confiabilidade
- Display colorido sensível ao toque: **melhor usabilidade**
- Resolução: 203 dpi - **qualidade da impressão** - padrão de mercado
- Velocidade: 14 pol/s - **altíssima produção**, ideal para grandes tiragens
- Porta USB, Serial e Ethernet: **conecta com redes e computadores atuais**
- Conexão sem fio Bluetooth: **conecta com tablets e coletores de dados**
- Etiquetas: de 1 pol (25,4 mm) **até 4,09 pol (104 mm) de largura**
- Máximo comprimento da etiqueta: faixas de **até 39 pol (991 mm - quase 1 m)**
- Abertura lateral com **tampa dobrável: facilita troca de suprimentos** em locais estreitos
- Linguagens ZPL e EPL: **Compatíveis com a maioria dos sistemas de impressão**
- Aplicações: **Transporte, Logística, Manufatura, Varejo, Saúde etc.**

Especificações Técnicas:

Hardware

- Método de Impressão: Transferência Térmica ou Térmica Direta
- Resolução: 203, 300 ou 600 dpi
- Velocidade: Até 14 pol/seg
- Largura de Impressão: 4,09 pol (104 mm)
- Compr. De Impres. Mín.: 1 ponto
- Compr. De Impres. Max.: 39,0 pol (991 mm)
- Memória RAM: 256 MB
- Memória Flash: 512 MB
- Tipo de Sensor: Reflexivo e Transmissivo Móvel
- Interfaces: USB, Serial, Ethernet, Bluetooth 4.1 e USB Host
- Pannel de Controle: Tela Colorida 4,3 pol sensível ao toque e 3 teclas (avançar, pausar e cancelar)

Mídia

- Tipo de Mídia Compatível: C/ Tarja preta, intervalo entre etiquetas, picote ou contínuo
- Largura: 0,75 pol (19,4 mm) a 4,50 pol (114 mm)
- Gramatura: 0,003 pol (0,076 mm) a 0,010 pol (0,25 mm)
- Diâmetro do Rolo: 8.00 pol (203 mm)
- Diâmetro do Tubete: 3,0 pol (76 mm)

Ribbon

- Tipos: Cera, Cera/Resina (Misto) e Resina
- Comprimento: Até 450 m
- Largura: 2 pol (51 mm) a 4,33 pol (110 mm)
- Diâmetro do Tubete: 1,0 pol (25,4 mm)

Software

- Criação e Edição de Etiquetas: Zebra Designer 3
- Gerenciamento e controle: Zebra Setup Utilities
- Driver: Windows
- Aplicativo para iOS e Android: Print Touch

Temperatura

- Operação: 5 °C a 40 °C
- Armazenamento: -40 °C a 60 °C

Umidade

- Operação: 20% a 85% sem condensação
- Armazenamento: 5% a 85% sem condensação

Agências

- IEC 62368, Classe B, EN 55032, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, cTUVus, CE, FCC, ICES--003(B), VCCI, RCM, NOM, S-Mark, CCC, EAC, BSMI, KCC, SABS, In-Metro, BIS

Opcionais e Acessórios

- Apenas de Fábrica: Rebobinador Interno
- Instalável em Campo: Cortador, peel off (dispensador de etiquetas), Teclado ZKDU, Ethernet, RFID, Paralela, Wi-Fi e Interface de aplicador (GPIO)

Dimensões

- Comprimento: 495 mm
- Altura: 324 mm
- Largura: 269 mm
- Peso: 16,33 kg