

## Especificações do Equipamento 8800-48VDC-TRAY=

---

Bandeja de energia, para equipamento Cisco serie 8800, Tensão Nominal 240V, para fonte de alimentação AC/HVAC/HVDC



Produto	Descrição do Produto
8800-48VDC-TRAY=	Bandeja de energia, para equipamento Cisco serie 8800

# **ESPECIFICAÇÕES DO PN: 8800-48VDC-TRAY=**

## **ESPECIFICAÇÕES GERAIS**

- Fonte de alimentação de 6,3 KW para CA e CC de alta tensão (180 a 305 V CA, 192 a 200 V CC)
- Fonte de alimentação de 4,4 KW para 48V 60A DC (-40 a -75V DC)
- Fonte de alimentação de 4,8 KW para 48V 100A DC (-40 a -75V DC)
- Placas de linha horizontais com 8 placas de tecido verticais e 4 bandejas de ventilador
- Montável em rack em padrão de 19 pol. (48,3 cm) rack

## **SEGURANÇA**

- UL 60950-1 Segunda Edição
- CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 Segunda Edição
- EN 60950-1 Segunda Edição
- IEC 60950-1 Segunda Edição
- AS/NZS 60950-1
- GB494

## **EMC**

- 47CFR Part 15 (CFR 47) Class A
- AS/NZS CISPR22 Class A
- CISPR22 Class A
- EN55022 Class A
- ICES003 Class A
- VCCI Class A
- EN61000-3-2
- EN61000-3-3
- KN32 Class A
- CNS13438 Class A
- EN55024

- CISPR24
- EN300386
- KN 61000-4 Series