

Especificações do Equipamento A900-IMA3G-MSG=

Dispositivo para emissão, transmissão e recepção de dados, modulo de interface iMSG e CEM, Combo 3G, multi taxa, para equipamento Cisco serie ASR 900



Produto	Descrição do Produto
A900-IMA3G-MSG=	Dispositivo para emissao, transmissão e recepção de dados

ESPECIFICAÇÕES DO PN : A900-IMA3G-IMSG=

ESPECIFICAÇÕES GERAIS:

- Módulo de interface CEM de 4 portas OC-48/OC-12/OC-3
- 12 portas A900-IMA3G-IMSG T1/E1
- 4 portas T3/E3 CEM
- Módulo de interface CEM OC48/STM-16 de 1 porta ou 4 portas OC-12/OC-3 / STM-1/STM-4 + 12 portas T1/E1 + 4 portas T3/E3 CEM
- O módulo de interface A900-IMA3G-IMSG suporta:
 - Interface 12xDS1/E1 + 4xDS3/E3 na porta de alta densidade.
 - Interface 1xOC48/12/3 Gigabit e interface 3xOC12/3 Gigabit.

SEGURANÇA:

- UL 60950
- CSA 22.2 No.60950
- IEC 60950
- EN 60950
- AS/NZS 3260
- TS001.

EMC:

- ICES 003
- EN55022
- CISPR 22
- AS / NZ 3548
- VCCI
- EN55024
- EN50082-1
- EN61000 -6-1