

Especificações do Equipamento ASA5545-DC-K8

Dispositivo para emissão, transmissão e recepção de dados para equipamento de segurança de rede ASA 5545X com 8Gigabit Ethernet Data, 1 Gigabit Ethernet Management, código ASA5545-DC-K8



Produto	Descrição do Produto
ASA5545-DC-K8	Dispositivo para emissão, transmissão e recepção de dados

ESPECIFICAÇÕES DO PN: ASA5545-DC-K8

ESPECIFICAÇÕES GERAIS:

- Throughput de firewall: 3 Gbps
- Firewall e IPS Throughput máximo: 900 Mbps
- 3DES/AES Throughput VPN: 400 Mbps
- Pontos VPN IPsec: 2500
- Conexões Simultâneas: 750,000
- Portas de rede integradas: 8
- Virtual Interfaces (VLANs): 300
- Portas USB 2.0: 2
- Portas Serial: 1, RJ-45.
- memória: 12 GB
- Flash de sistema mínimo: 8 GB
- Sistema BUS: Arquitetura de Multibus.

AMBIENTE:

- Temperatura operacional: -5 a 40°C
- Temperatura não operacional: -25 a 70°C
- Umidade relativa operacional: 90%.

ENERGIA:

- Intervalo de tensão de linha: 100 a 240 VAC
- tensão de linha normal: 100 a 240 VAC
- Corrente: 5A, 100-120V, 2.5A, 200-240V
- Frequência: 50/60 Hz.

DIMENSÕES (A x L x P):

- 4.24 x 42.9 x 48.4 cm.

SEGURANÇA:

- IEC 60950-1: 2005,
- EN 60950-1:2006+A11: 2009
- UL 60950-1:2007,
- CSA C22.2 No. 60950-1-07