

# Especificações do Equipamento ASR-920-12SZ-A

---

Roteador digital Cisco serie ASR920, com 12 portas de 1/10GE SFP, modelo AC fixo, sem capacidade de conexão sem fio



Produto	Descrição do Produto
ASR-920-12SZ-A	Roteador Cisco Serie ASR920

# **ESPECIFICAÇÕES DO PN: ASR-920-12SZ-A**

## ESPECIFICAÇÕES GERAIS:

### HARDWARE:

- Cisco ASR 9000 Series RSP:
- Dupla RSPs redundantes em 2 slots.
- Cisco ASR 9000 cartões de linha da serie:
- 8 slots de linha.
- Componentes:
- 2 DER
- 2 bandejas de ventiladores

### DIMENSOES:

- Altura: ( 933,5 milímetros );
- Largura : ( 444,5 milímetros );
- profundidade:
- Com portas: ( 798,8 milímetros )
- Sem portas: ( 727,2 milímetros ).

### ENERGIA:

- Potência de entrada:
- AC (200- 240V ; 50-60 Hz; máximo 16A ).
- DC variando Worldwide (-40 a
- 72V ; nominal 50A, 60A máximo).

### AMBIENTE:

- Temperatura operacional: (5 to 40°C).
- temperatura de operação (curto prazo ) 1: (-5 to 55°C).
- Umidade de operação (nominal) ( umidade relativa ): 5 a 95%.
- Temperatura de armazenamento: (-40 to 70°C).

### SEGURANÇA:

- UL / CSA / IEC / EN 60950-1
- IEC / EN 60825 Segurança Laser
- ACA TS001
- AS / NZS 60950
- FDA Código de Regulamentos Federais Laser Segurança
- Os requisitos acústicos da OSHA.