

# Especificações do Equipamento CFP2-WDM-DETS-1HL=

---

Dispositivo para emissão, transmissão e recepção de dados, modulo WDM CFP2 plugavel, 200G/100G, com 100G SC-FEC, apenas Lic. 100G



Produto	Descrição do Produto
CFP2-WDM-DETS-1HL=	Dispositivo para emissão, transmissão e recepção de dados

# **ESPECIFICAÇÕES DO PN: CFP2-WDM-DETS-1HL=**

## **ESPECIFICAÇÕES GERAIS**

- Módulo WDM plugável CFP2
- Faixa de potência de transmissão:
  - -10 a +1 dBm
- Conector LC-LC

## **AMBIENTE:**

- Temperatura operacional: (0 a 70°C)
- Temperatura não operacional: (-20 a 70°C).

## **SEGURANÇA:**

- UL 60950-1
- CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1EN 60950-1
- IEC 60950-1AS/NZS 60950-1GB4943.

## **EMC:**

- 47CFR Parte 15 (CFR 47) Classe A
- AS/NZS CISPR22 Classe A
- CISPR22 Classe A
- EN55022 Classe A
- ICES003 Classe A
- VCCI Classe A
- EN61000-3-2
- EN61000-3-3.