

Especificações do Equipamento CGM-4G-LTE-LA-AB=

Aparelho emissor com receptor incorporado de sistema troncalizado (trunking), de tecnologia celular, 4G/LTE CGM para APJC e LATAM



Produto	Descrição do Produto
CGM-4G-LTE-LA-AB=	Aparelho emissor com receptor incorporado de sistema troncalizado (trunking),

ESPECIFICAÇÕES DO PN: CGM-4G-LTE-LA-AB=

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

- Leds de status
- Portas Ethernet
- Slot para cards

ENERGIA:

- 47 to 63 Hz
- 100 - 240 VAC
- 85 -264 VAC

AMBIENTE:

- Temperatura operacional: -40 °F a 140°F (-40 a +60°C)
- Temperatura de armazenamento: -40°F a 185°F (-40°C a 85°C)

SEGURANÇA:

- USA: UL 60950-1
- CAN/CSA C22.2 No. 60950-1
- : EN 60950-1
- China: GB 60950-1
- AS/NZS 60950-1
- IEC 60950-1
- UL/CSA 60950-1
- IEC60950-1

EMC:

- 47 CFR, Part 15
- ICES-003 Class A
- EN55022 Class A
- CISPR22 Class A

- AS/NZS 3548 Class A
- VCCI V-3
- CNS 13438
- EN 300-386