

Especificações do Equipamento CGR-BATT-4AH=

Bateria de ion de lítio 4 AH para equipamento Cisco CGR1200, codigo CGR-BATT-4AH=



Produto	Descrição do Produto
CGR-BATT-4AH=	Bateria de ion de lítio 4 AH para equipamento Cisco CGR1200

ESPECIFICAÇÕES DO PN: CGR-BATT-4AH=

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

- Unidades de backup de bateria. O roteador suporta até três BBUs. Unidades de backup de bateria montadas na porta do roteador mostram o roteador com três BBUs, destacados em vermelho.
- Duração: 5 anos
- Ciclo de carga-descarga: 500

AMBIENTE:

- Temperatura operacional: 32 a 104°F (0 a 40°C)
- Temperatura de armazenamento: -22 a 140°F (-30 a 60°C)
- Umidade relativa: 10 a 95% (sem condensação)

SEGURANÇA:

- UL 60950
- CSA 22.2 No.60950
- EN 60950
- IEC 60950
- AS/NZS 60950
- IEC 60529 (IP 54)

EMC:

- 47 CFR Parte15 Classe B
- ICES-003 Classe B
- EN 55022 Classe B
- AS/NZS CISPR 22 Classe B
- CISPR 22 Classe B
- VCCI Classe B
- EN 61000-3-2

- EN 61000-3-3
- KN 22
- EN 55024
- EN 50082-1
- EN 61000-6-1
- EN 300386
- EN 60601-1-2
- KN Immunity Series