

Especificações do Equipamento CRS-16LCC-PSH-DC=

Suporte de energia DC, para roteador Cisco serie CRS Modular, para 16 slots LCC, código CRS-16LCC-PSH-DC=



Produto	Descrição do Produto
CRS-16LCC-PSH-DC=	Suporte de energia DC, para roteador Cisco serie CRS Modular

ESPECIFICAÇÕES DO PN: CRS-16LCC-PSH-DC=

ESPECIFICAÇÕES GERAIS:

COMPATIBILIDADE CHASSIS:

- Compatível com o Cisco CRS-1 e CRS- 3 16 -Slot Chassis cartão de linha e Multiplataforma Sistema.

CONECTIVIDADE:

- porta console (conector RJ-45)
- Porta Auxiliar (conector RJ-45)
- Gestão 10/100/1000 Ethernet (conector RJ-45)
- Duas portas 10/100/1000 Ethernet (1000Base -LX Small Form -Factor Pluggable [SFP] - conector LC , 10 km) para conectividade de plano de controle
- Serviço porta Ethernet 10/100/1000 (RJ -45)
- Embutido USB (eUSB) 2.0 (alta velocidade).

PERFORMANCE:

- Intel Xeon C5528 Processador Quad-Core de 2.13 GHz.

ENERGIA:

- Máximo de 275W.

AMBIENTE:

- Temperatura de armazenamento: -40 a 70 ° C
- Temperatura de operação: Normal: 5 a 40 ° C.

SEGURANÇA:

- UL/CSA/IEC/EN 60950-1
- AS/NZS 60950.1
- IEC/EN 60825