

Especificações do Equipamento CS-BAR-C-K9=

Dispositivo para emissão e recepção de dados, dispositivo de colaboração de vídeo, codec para videoconferência, Cisco Room Bar, com câmera integrada, microfone com cancelamento de ruído e alto-falantes estéreo, em preto Carbon



Produto	Descrição do Produto
CS-BAR-C-K9=	Dispositivo para emissão e recepção de dados

ESPECIFICAÇÕES DO PN: CS-BAR-C-K9=

ESPECIFICAÇÕES GERAIS:

- Sistema de câmera dupla com lente grande angular de 112° e lente telefoto de 70°, ambas com sensor de imagem de 48 MP
- Inclinação elétrica (-2° a 20°)
- 30 quadros / s
- Quad bayer de 1/1,3 polegada
- Zoom digital 5x
- Abertura fixa de f/2,8 para câmera de 112° , abertura fixa de f/1,85 para câmera de 70°
- 112 com ângulo de visão horizontal de 70°
- Ângulo de visão vertical 94 e 55°
- Enquadramento automático (detecção de rosto)
- Função de rastreamento de alto-falante
- Ajuste automático de brilho e equilíbrio de branco
- Lente de foco fixo (112) e foco automático (VCM) (70)
- Rotação automática da imagem quando a unidade da barra de vídeo é instalada de cabeça para baixo
- Modo de enquadramento da câmera para visualização do grupo, visualização do palestrante e enquadramento de cada participante, além de ajuste manual da câmera

AMBIENTE:

- Temperatura operacional: 32 a 95°F (0 a 35°C)
- Temperatura de armazenamento: -4 a 140°F (-20 a 60°C)

SEGURANÇA:

- EN 60950-1
- EN 55024
- CSA 60950-1-07
- FCC15B Classe A