

# Especificações do Equipamento CS-DESKMINI-C-K9=

Dispositivo para emissão e recepção de dados, sistema de telepresença Cisco Desk Mini, com monitor de 15 polegadas, câmera, alto falante e microfone integrados.



Produto	Descrição do Produto
CS-DESKMINI-C-K9=	Dispositivo para emissão, transmissão e recepção de dados

# **ESPECIFICAÇÕES DO PN: CS-DESKMINI-C-K9=**

## **ESPECIFICAÇÕES GERAIS**

- Software Cisco Collaboration Endpoint versão 9.12 (CE9.12) ou posterior, ou Webex RoomOS
- Suporte de mesa
- Caneta com duas pontas sobressalentes
- Cabo de rede 3m/118 pol.
- Cabo USB-C (consulte a seção USB-C BYOD para obter detalhes), 1,8 m/70,8 pol.
- Cabo de apresentação HDMI 2.0 de 1,5 m/59 pol.
- Fonte de alimentação Cisco Desk Pro
- Adaptador VESA e kit de montagem na parede
- Grade de alto-falante de metal substituível
- Resolução 4k (3840x2160) (16:9)
- Painel de LED IPS de alto contraste
- Taxa de contraste: 1000:1 (típico)
- Ângulo de visão: +/- 89° (típico)
- Brilho 300 cd/m2
- Profundidade de cor 1,07B cores
- Gama de cores 72% NTSC (100% sRGB)
- Câmera 4K Ultra HD
- Campo de visão horizontal de 71°, campo de visão vertical de 59°
- abertura f/2.0
- Sensor de imagem de 12 MP, suporta até 30 fps
- CMOS de 1/2,8", Tecnologia Dual Pixel
- Ajuste automático de inclinação
- Foco automático, brilho e balanço de branco
- Distância de foco de 20 cm ao infinito
- Obturador de privacidade com luz LED
- 080p60, 1440p60, 2160p30 (4K) e 2160p60 (4K)
- Modo alternativo USB-C DisplayPort até 3840 x 2160p60 (4kp60)
- A entrada HDMI 2.0 tipo A suporta formatos de até 3840 x 2160p60 (4kp60)

## **ENERGIA**

- Classificação: máximo de 200 W
- Consumo de energia em espera: 15W

## **AMBIENTE**

- -20°C a 60°C a RH 10% a 90% (sem condensação)

## SEGURANÇA

- Diretiva 2014/53/UE
- Diretiva 2014/30/UE (Diretiva EMC)
- Diretiva 2014/35/UE (Diretiva de Baixa Tensão)
- Diretiva 2011/65/UE (RoHS)
- Diretiva 2002/96/UE (WEEE)
- Aprovado pela NRTL (segurança do produto)
- FCC CFR 47 Parte 15B (EMC) - Classe A
- FCC CFR 47 Parte 15C (RF)
- FCC CFR 47 Parte 15E (RF)