

## Especificações do Equipamento PWR-66W-AC-V2=

---

Conversor estático, retificador de cristal (semicondutor), fonte de alimentação AC, 66 Watt, versão 2, para equipamento Cisco series C890 e C1100, corrente nominal de saída 5.5A



Produto	Descrição do Produto
PWR-66W-AC-V2=	Conversor estático, retificador de cristal (semicondutor)

## **ESPECIFICAÇÕES DO PN: PWR-66W-AC-V2=**

### ESPECIFICAÇÕES GERAIS:

- Tensão Nominal de Entrada: 240 VAC
- Corrente Nominal (A): 5
- Potência: 60W

### AMBIENTE:

- Temperatura operacional: (10 a 35°C)
- Temperatura não operacional: (-40 a 65°C).

### SEGURANÇA:

- UL 60950-1 No. 21CFR1040
- CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
- IRAM IEC60950-1
- CB IEC60950-1
- EN 60950-1
- IEC 60950-1
- GOST IEC60950-1
- SABS/CB IEC6095-1.

### EMC:

- 47CFR Parte 15 (CFR 47) Classe A
- AS/NZS CISPR22 Class A
- CISPR2 2 Classe A
- EN55022 Classe A
- ICES003 Classe A
- VCCI Classe A
- EN61000-3-2.