

Especificações do Equipamento A900-IMA48D-C=

Dispositivo para emissao, transmissao e recepcao de dados, modulo de interface, com 48 portas T1/E1, para roteador Cisco ASR 900, requer painel patch, codigo A900-IMA48D-C=



Produto	Descrição do Produto
A900-IMA48D-C=	Dispositivo para emissao, transmissao e recepcao de dados

ESPECIFICAÇÕES DO PN : A900-IMA48D-C=

ESPECIFICAÇÕES GERAIS:

- O módulo de interface T1/E1 de 48 portas fornece conectividade para até 48 portas T1/E1 por meio de 3 conectores de alta densidade no painel frontal (conforme mostrado na figura Faceplate T1/E1 de 48 portas). Cada porta suporta 16 portas TX e RX.
- Chassi modular de 3 RU projetado para instalação em um gabinete do European Telecommunications Standards Institute (ETSI) de 300 mm
 - Slots dedicados no chassi que suportam o seguinte:
 - Até seis módulos de interface
 - Até dois processadores Route Switch (RSP)
 - Até duas unidades de fonte de alimentação CA ou CC
 - Uma bandeja de ventilador
- Entradas e saídas de frequência, fase e tempo de rede para interfaces de rede (SyncE e TDM), BITS, 1 PPS ou 10 MHz e Timing over Packet (IEEE 1588-2008)

SEGURANÇA:

- UL 60950
- CSA 22.2 No.60950
- IEC 60950
- EN 60950
- AS/NZS 3260
- TS001.

EMC:

- ICES 003
- EN55022
- CISPR 22
- AS / NZ 3548
- VCCI
- EN55024
- EN50082-1
- EN61000 -6-1