

Especificações do Equipamento C1111-8PWZ

Roteador digital Cisco serie ISR 1100, com 8 portas, com 802.11ac -Z WiFi, com capacidade de conexão sem fio



Produto	Descrição do Produto
C1111-8PWZ	Roteador Cisco serie ISR 1100

ESPECIFICAÇÕES DO PN: C1111-8PWZ

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

- Roteador Cisco ISR 1100
- Duas opções de DRAM: modelo básico de 4 GB (com flash de 4 GB) e modelo de 8 GB (com flash de 8 GB) com recursos de hospedagem de aplicativo
- Versão mínima suportada: Cisco IOS XE 16.11.1
- Taxa de transferência criptografada máxima (túnel único, IMIX): 825 Mbps
- 8 portas GE LAN integradas (cobre)
- 1 porta GE WAN integrada (cobre) e 1 porta combinada GE (cobre/fibra)
- 1 porta de console micro-USB integrada
- Porta USB 3.0 tipo A para armazenamento conveniente

ENERGIA

- Fonte de energia AC
- Frequência: 50 a 60 Hz
- Tensão de entrada: 100 a 240 VAC

DIMENSÃO

- 4.45 x 32.258 x 22.89 cm.

AMBIENTE

- Temperatura operacional: 0 to 40°C
- Temperatura de armazenamento: -40 to 70°C
- Umidade operacional: 10% a 85% sem condensação
- Umidade de armazenamento: 5% a 95% sem condensação