

## Especificações do Equipamento CRS-16FCC-PSH-DC=

---

Painel de distribuição de energia, Prateleira de energia DC, para roteador Cisco serie CRS Modular, para FCC



Produto	Descrição do Produto
CRS-16FCC-PSH-DC=	Painel de distribuição de energia, Prateleira de energia DC

## **ESPECIFICAÇÕES DO PN: CRS-16FCC-PSH-DC=**

### **ESPECIFICAÇÕES GERAIS:**

#### **COMPATIBILIDADE CHASSIS:**

- Compatível com o Cisco CRS-1 e CRS- 3 16 -Slot Chassis cartão de linha e Multiplataforma Sistema.

#### **CONECTIVIDADE:**

- porta console (conector RJ-45)
- Porta Auxiliar (conector RJ-45)
- Gestão 10/100/1000 Ethernet (conector RJ-45)
- Duas portas 10/100/1000 Ethernet (1000Base -LX Small Form -Factor Pluggable [SFP] - conector LC , 10 km) para conectividade de plano de controle
- Serviço porta Ethernet 10/100/1000 (RJ -45)
- Embutido USB ( eUSB ) 2.0 (alta velocidade).

#### **PERFORMANCE:**

- Intel Xeon C5528 Processador Quad-Core de 2.13 GHz.

#### **ENERGIA:**

- Máximo de 275W.

#### **AMBIENTE:**

- Temperatura de armazenamento: -40 a 70 ° C
- Temperatura de operação: Normal: 5 a 40 ° C.

#### **SEGURANÇA:**

- UL/CSA/IEC/EN 60950-1
- AS/NZS 60950.1
- IEC/EN 60825