

Especificações do Equipamento CS-CODEC-PLUS-NR=

Dispositivo para emissão, transmissão e recepção de dados, CODEC, Plus, sem radio, para Sistema de Telepresença Cisco Spark Room, compatível com vídeos H.264, H.265 e áudios G.711, G.722, G.722.1, G.729, AAC-LD, e Opus, código CS-CODEC-PLUS-NR=



Produto	Descrição do Produto
CS-CODEC-PLUS-NR=	Dispositivo para emissão, transmissão e recepção de dados

ESPECIFICAÇÕES DO PN: CS-CODEC-PLUS-NR=

ESPECIFICAÇÕES GERAIS:

- Largura de banda: H.323/SIP Até 6 Mbps ponto -a-ponto, Até 10 Mbps de largura de banda total de MultiSite.
- Firewall traversal: Cisco Telepresence, H.460.18 and H.460.19 Firewall Traversal.
- Padrões de Video: H.261, H.263, H.263+, and H.264.
- Padrões de Audio : G.711, G.722, G.722.1, e 64 kbps & 128 kbps MPEG4 AAC-LD, AAC-LD Stereo.
- Protocolos: H.323, SIP.
- Duas LAN separada / Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 Mbit.

GERENCIAMENTO DO SISTEMA:

- Suporte à Telepresença Cisco Management Suite
- Gestão total embarcado via SNMP , Telnet , SSH, XML e SOAP
- software carregamento remoto : através do servidor web , SCP , HTTP e HTTPS
- Uma porta RS -232 para o controle local e diagnóstico
- O controle remoto e na tela de menu do sistema.

ENERGIA:

- 100-240 VAC, 50/60 Hz.

AMBIENTE:

- Temperatura operacional: 0 to 35°C
- Umidade operacional: 10 a 90% de umidade relativa.

EMC:

- Standard EN 55022, Class B - Standard EN 55024 - Standard EN 61000-3-2/-3-3.