

## Especificações do Equipamento UCSX-RSFAN=

---

Microventilador, de carcaça a 16 cm<sup>2</sup>, para equipamento Cisco UCS 950,  
Ventoinha slot Traseira (IFM and FEM)



Produto	Descrição do Produto
UCSX-RSFAN=	Microventilador, de carcaça a 16 cm <sup>2</sup>

## **ESPECIFICAÇÕES DO PN: UCSX-RSFAN=**

### **ESPECIFICAÇÕES GERAIS:**

- PÁS: SOBREPOSTAS
- MOTOR: AC/DC BRUSHLESS
- VIDA ÚTIL: 20.000 HORAS

### **AMBIENTE**

- Temperatura de operação: 0° a 40°C
- Temperatura de armazenamento: -40° a 70°C
- Umidade operacional: 5 a 95% sem condensação

### **SEGURANÇA**

- UL 60950-1 Segunda Edição
- CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 Segunda Edição
- EN 60950-1 Segunda Edição
- IEC 60950-1 Segunda Edição
- AS/NZS 60950-1
- GB4943

### **EMC (PADRÕES)**

- 47CFR Parte 15 (CFR 47) Classe A
- AS/NZS CISPR22 Classe A
- CISPR22 Classe A
- EN55022 Classe A
- ICES003 Classe A
- EN61000-3-2
- EN61000-3-3
- KN22 Classe A
- CNS13438 Classe A

### **EMC (IMUNIDADE)**

- EN55024
- CISPR24
- EN300386
- KN 61000-4 series