

Ficha técnica amaran 150c

Principais características

- RGBWW Full-Color 150W Saída Bowens Mount PointSource LED
- Design óptico de mistura de cores: compatível com óptica e modificadores de montagem Bowens de luz suave, incluindo Fresnel 2X, Spotlight SE, e amaran Light Dome Mini SE,
- Sistema de resfriamento ativo silencioso redesenhado
- Até 15.610 lux @ 1m com Hyper Reflector @ 5.600K
- Escurecimento contínuo de 0-100%
- 2.500K a 7.500K CCT com ajuste G/M CRI: 95+, TLCI: 95+, TM-30 Rf: 92, TM-30 Rg: 101, SSI (Tungstênio): 83, SSI (D56): 71
Controle de cor total HSI 360°
- >90% das cores dentro do espaço de cores Rec.2020
- Sidus Link App Control com tecnologia Sidus Mesh
- Suporte de guarda-chuva embutido
- Trava de liberação ergonômica redesenhada da montagem Bowens
- Montagem Bowens de Metal e Receptor Baby Pin
- Novo design de cabeça de lâmpada mais elegante
- Alças Laterais Duplas Voltadas para Trás para Fácil Manuseio
- Interface de usuário minimalista fácil de operar
- Clique no botão de controle para alternar entre os modos CCT e HSI 9 FX do sistema: paparazzi, fogos de artifício, raios, lâmpada com defeito, TV, Pulsação, Estroboscópio, Explosão e Fogo
- Entrada de energia de 48 Vcc: opções de energia CA e bateria
- Cabo de alimentação DC de 3 m de comprimento

Público Alvo

Para cineastas e criadores de conteúdo que precisam de um compacto, luz LED de fonte pontual colorida acessível com um usuário simples experiência e modificabilidade Bowens Mount, o amaran 150c é a resposta perfeita.

Com a cor de fonte pontual como sua força, o amaran 150c oferece criativos controlam o que nenhum outro equipamento amaran pode e com o ecossistema amaran, o 150c e sua contraparte de alto rendimento 300c ultrapassar qualquer ferramenta comparável no mercado.

Os usuários que exigem adaptabilidade de suas luzes se beneficiarão da montagem Bowens integrada do amaran 150c, que pode ser emparelhada com quase todas as montarias Aputure e Amaran (e de terceiros) Bowens modificador. Ao alterar os modificadores, o 150c pode preencher as funções de vários acessórios no set, de duro a macio.

Para máxima comodidade, o amaran 150c pode ser conectado sem fio controlado com outro Aputure e amaran através do celular Sidus Link app, criando um ecossistema de iluminação finamente ajustável para ser usado no set ou mesmo na frente da câmera. Criadores que trabalham em home studios e cineastas que trabalham no set apreciará a construção leve e robusta do 150c, assim como não requer suportes pesados para apoiá-lo. Com 150W de saída, esta luz ilumina facilmente uma configuração de mesa ou home studio. Com um sistema de resfriamento ativo silencioso, o amaran 150c pode ser usado em ambientes que exijam ambientes tranquilos, inclusive pequenos estúdios, entrevistas importantes e sets de filmagem independentes. O controle de cores, modificabilidade e qualidade de construção do amaran 150c torná-lo uma adição incrivelmente valiosa para qualquer cineasta ou conteúdo kit de iluminação do criador.



Descrição do produto

O amaran 150c é o primeiro suporte Bowens colorido de 150W da amaran luz LED de fonte pontual, combinando controle full-color RGBWW, óptica e luz suave Bowens Mount versatilidade, controles integrados e a maioria importante, saída de luz de alta qualidade. Usando a mesma tecnologia RGBWW fundamental como profissional equipamentos como o Aputure LS 600c Pro, o amaran 150c produz qualidade de cor impressionante em toda a sua gama CCT bicolor expandida de 2.500K a 7.500K com ajuste verde-magenta e cor HSI de 360° controle com >90% de cobertura do Rec.2020 Color Space. E com alta pontuações CRI/TLCI [95+], SSI (D56) [71] e SSI (Tungstênio) [83], o amaran 150c pode produzir luz com cores precisas de forma confiável para obter uma pele fiel tons. O amaran 150c também supera sua classe de peso, produzindo 15.610 lux (5600K) usando o Hyper Reflector incluído combinado com 0-100% de controle de escurecimento. Apresentando o Universal Bowens Mount e ótica de mistura de cores, o A saída de alta intensidade do 150c também pode ser ampliada ou difusa, usando um grande variedade de modificadores Bowens Mount, incluindo modificadores ópticos como o Fresnel 2X e o novíssimo amaran Spotlight SE, e luz suavemodificadores como o novo amaran Light Dome Mini SE para produzir mesmo leve.

O 150c apresenta uma interface de controle minimalista que combina com o corpo para um design de cabeça de lâmpada simples e elegante, eliminando a necessidade de uma caixa de controle. As alças laterais duplas voltadas para trás e Bowens redesenhado A trava de liberação do suporte permite até mesmo o ajuste ergonômico do acessório onde quer que seja armado. Equipado com um sistema de aquecimento de alta eficiência redesenhado pia e sistema de resfriamento ativo silencioso, os usuários podem se concentrar na escolha da luz de cor perfeita em vez de ruído do ventilador. Usando a tecnologia Sidus Mesh, o amaran 150c pode ser controlado sem fio. O aplicativo Sidus Link pode ajudar a combinar cores perfeitamente com Color Seleccione e ative 9 System FX, incluindo Party Lights, Cop Car, Paparazzi, Fogos de artifício, Relâmpago, Lâmpada com defeito, TV, Explosão, Incêndio, Pulsação, e Strobe. Com sua entrada de energia de 48V DC, o 150c pode alternar livremente entre o AC adaptador para fotos em estúdio ou a flexibilidade da bateria usando com a estação de energia de bateria de 2 baías Aputure (vendida separadamente). Embalado em EPP (polipropileno expandido) para transporte ecológico caso, o amaran 150c vem pronto para viajar para o seu próximo conjunto com seu solução de armazenamento leve.

O que vêm na caixa

Nome	Quant.
amaran 150c	1
Tampa de proteção de montagem Bowens	1
Bowens Mount Hyper Refletor	1
Fonte de alimentação CA	1
Cabo de alimentação CA	1
mala de transporte amaran 300c	1

Fotometria amaran 150c

CCT	Dis.	Sem Reflector	Hyper Reflector	Fresnel 2X (Flood)	Fresnel 2X)Spot)
2,500K	1m	4,160 lux 386 fc	12,380 lux 1,150 fc	13,020 lux 1,210 fc	26,340 lux 2,447 fc
	3m	495 lux 46 fc	1,046 lux 97 fc	1,690 lux 157 fc	3,210 lux 298 fc
3,200K	1m	4,610 lux 428 fc	13,680 lux 1,271 fc	14,420 lux 1,340 fc	29,120 lux 2,705 fc
	3m	546 lux 51 fc	1,156 lux 107 fc	1,870 lux 174 fc	3,570 lux 332 fc
4,300K	1m	5,120 lux 476 fc	15,110 lux 1,450 fc	15,960 lux 1,540 fc	32,300 lux 3,112 fc
	3m	604 lux 56 fc	1,275 lux 118 fc	2,072 lux 199 fc	3,950 lux 380 fc
5,600K	1m	5,300 lux 492 fc	15,610 lux 1,450 fc	16,580 lux 1,540 fc	33,500 lux 3,112 fc
	3m	629 lux 58 fc	1,322 lux 123 fc	2,145 lux 199 fc	4,090 lux 380 fc
7,500K	1m	5,600 lux 520 fc	16,510 lux 1,534 fc	17,490 lux 1,625 fc	35,300 lux 3,279 fc
	3m	664 lux 62 fc	1,398 lux 130 fc	2,271 lux 211 fc	4,330 lux 402 fc
Vermelho	1m	445 lux 41 fc	1,497 lux 139 fc	1,160 lux 108 fc	2,253 lux 209 fc
	3m	49 lux 5 fc	166 lux 15 fc	129 lux 12 fc	250 lux 23 fc
Verde	1m	825 lux 77 fc	3,020 lux 281 fc	2,510 lux 233 fc	4,860 lux 452 fc
	3m	92 lux 9 fc	336 lux 31 fc	279 lux 26 fc	540 lux 50 fc
Azul	1m	348 lux 32 fc	1,246 lux 116 fc	1,153 lux 107 fc	2,233 lux 207 fc
	3m	39 lux 4 fc	138 lux 13 fc	128 lux 12 fc	248 lux 23 fc

Informações de vendas e envio

Nome do Produto	amaran 150c	
	SKU	UPC
Plugue EUA	AP30010A10	6971842185061
Plugue UE	AP30010A13	6971842185092
Plugue AU	AP30010A12	6971842185085
Plugue Reino Unido	AP30010A11	6971842185078
JP Plug	AP30010A14	6971842185108
Dimensões da Embalagem	44.4 x 34.8 x 22.7cm 17.5. x 13,7 x 8,9 pol.	
Peso Líquido	3,8 kg / 8,4 libras	
Peso Bruto	4,7 kg / 10,4 libras	
Quantidade da caixa	2 unid.	
Dimensões da caixa	46.7 x 45.5 x 37cm 18,4 x 17,9 x 14,6 pol.	
Peso da caixa	10,5 kg / 23,2 libras	



Especificações amaran 300c

CCT		2.500 mil -7.500 mil
CRI		95+
TLCI		95+
CQS		97+
SSI (D56)		83+
SSI (Tungstenio)		71+
TM-30 RF (Média)		92
TM-30 RG (Média)		101
Consumo máximo de energia		180W
Saída de potência máxima		150W
Lumens		11,196 lm (5,600K)
Angulo de abertura	Sem refletor	85.9°
	Hiper Refletor	63.4°
Operating Voltage & Current	Fixação	DC 48V / 3.75A
	Fonte de energia	100V ~ 240V / 2.5A / 50-60 Hz
Temperatura de operação		-10°C ~ 40°C / 14°F ~ 104°F
Temperatura de armazenamento		-20°C ~ 80°C / -4°F ~ 176°F
Método de controle		On-board, Sidus Link App
Firmware Atualizável		Sidus Link
Alcance operacional sem fio (Bluetooth)		≤100m / ≤328.1ft
Tipo de tela		LCD
Método de resfriamento		Cooler ativo
Dimensões	Cabeça da lâmpada sem Suporte de montagem	25,0 x 15,5 x 14,2 cm 9,8 x 6,1 x 5,6 pol.
	Cabeça da lâmpada c/ Suporte de montagem	25,0 x 19,4 x 25,1 cm 9,8 x 7,6 x 9,9 pol.
	Fonte de energia	17,1 x 7,7 x 3,5 cm 6,7 x 3,0 x 1,4 pol.
	Cabo de alimentação CC	3m / 9.84ft
Peso	Cabela da Lâmpada	2,66kg / 5,86lbs
	Fonte de energia	561 g / 1,24 libras
	Total com Caixa	3,22 kg / 7,1 libras