

amaran

Ficha técnica amaran COB 60x S

Principais características

- Luz bicolor de saída de 65 W de qualidade de cor ultra alta
- LED com montagem Bowens
- LEDs de alto SSI atualizados: SSI (tungstênio): 90+, SSI (D56): 87+ espectral significativamente melhorada e Qualidade de luz
- Pontuações CRI, TLCI, TM-30 e SSI aumentadas para Super Renderização de cores precisa CRI: 96+, TLCI: 97+, TM-30 Rf: 96, TM-30 Rg: 100 33.300 lux @ 1m com Hyper Reflector (Mini) @ 5.600K
- Suporte universal para acessórios Bowens de tamanho completo
- Tampa de difusão incluída para refletor
- CCT bicolor: 2.700K a 6.500K
- Escurecimento contínuo de 0 a 100%
- Compatível com o aplicativo Sidus Link
- Trava de Liberação Rápida Passiva V-Mount
- Placa de bateria Sony NP-F dupla incluída
- Compatível com bateria D-Tap1
- Compacto e leve: pouco mais de 11x11x11cm e 695g
- Ponto de montagem de 1/4-20"
- Montagem em suporte inclinável com suporte para guarda-chuva
- 9 efeitos de iluminação: paparazzi, fogos de artifício, raios, lâmpada defeituosa, TV, Pulso,
- Estroboscópio, Explosão e Incêndio
- Sistema de resfriamento silencioso integrado
- Clique no botão de controle para alternar entre intensidade ou CCT Predefinições

Público Alvo

Com sua qualidade de cor ultra alta, design de corpo compacto e leve, e operação conveniente, o amaran COB 60x S é perfeito para criadores de conteúdo, videógrafos e cineastas independentes que precisam embalar luz sem sacrificar a excepcional qualidade espectral e de imagem. Para criadores que iluminam home studios ou configurações de transmissão ao vivo, o qualidade espectral significativamente melhorada do COB 60x S garantirá reprodução precisa do tom de pele com qualidade de cores líder do setor. Seu fator de forma supercompacto e leve, juntamente com o versátil powersolutions com baterias NP-F ou D-Tap tornam o COB 60x S ideal para criar em qualquer lugar. E com seu Bowens Mount em tamanho real e controle intuitivo do aplicativo Sidus Link, a versatilidade compacta do COB 60x S o torna um complemento essencial para qualquer criador de conteúdo, cinegrafista, ou o arsenal de iluminação do cineasta independente.

Fotometria amaran COB 60x S

CCT	Dis.	No Reflector	Hyper Reflector (Mini)
2,700K	0.5m	8.270 lux / 768 fc	96.100 lux / 8.928 fc
	1m	2.087 lux / 194 fc	27.750 lux / 2.578 fc
	3m	252 lux / 23 fc	2.965 lux / 275 fc
3,200K	0.5m	8.300 lux / 771 fc	97.400 lux / 9.049 fc
	1m	2.100 lux / 195 fc	28.160 lux / 2.616 fc
	3m	252 lux / 23 fc	2.980 lux / 277 fc
4,300K	0.5m	8.890 lux / 826 fc	105.400 lux / 9.792 fc
	1m	2.248 lux / 209 fc	30.500 lux / 2.834 fc
	3m	268 lux / 25 fc	3.230 lux / 300 fc
5,600K	0.5m	9.560 lux / 888 fc	114.700 lux / 10.656 fc
	1m	2.427 lux / 225 fc	33.300 lux / 3.094 fc
	3m	288 lux / 27 fc	3.510 lux / 326 fc
6,500K	0.5m	9.560 lux / 888 fc	120.800 lux / 11.223 fc
	1m	2.545 lux / 236 fc	35.100 lux / 3.261 fc
	3m	302 lux / 28 fc	3.700 lux / 344 fc



Descrição do produto

O amaran COB 60x S é um Bowens bicolor ultracompacto de 65 W Luz de fonte pontual de montagem com controles integrados, montagem Bowens completa versatilidade e um chipset LED atualizado para maior qualidade de cor e reprodução espectral.

Apresentando um novo design de chipset dual-blue LED, o COB 60x S tem continuidade espectral aprimorada para obter uma reprodução espectral impressionante de um ultra-alto SSI (Tungstênio) de 90 e SSI (D56) de 87, um 17,5% aumento no desempenho SSI de seu antecessor. A cor aprimorada a precisão do COB 60x S também pode ser vista em seu CRI aumentado [96], Valores TLCI [97], TM-30 RF [96] e TM-30 RG [100].

Equipado com um Bowens Mount universal em tamanho real, o COB em miniatura 60x S é compatível com a maior seleção de modificadores no mercado, incluindo Light Box 45x45, Light Dome SE, Light Dome Mini II e Aputure Lantern, tornando-o uma multi-ferramenta incrivelmente versátil. Para versatilidade adicional, o COB 60x S também pode ser usado com um guarda-chuva com o suporte de inclinação incluído.

Com sua pequena estatura tão compacta quanto uma câmera, a COB 60x S contém um LED poderoso que pode produzir mais de 33.300 lux a 1 metro quando emparelhado com o Hiper Refletor correspondente (Mini). Seu fator de forma em miniatura abriga uma tela LCD intuitiva e uma interface de botão de controle que combina perfeitamente com o corpo do dispositivo elétrico, com a capacidade de ajustar a luz em incrementos de 1% e alternar entre as predefinições de intensidade com facilidade.

Usando sua tecnologia Sidus Mesh integrada, o COB 60x S pode ser controlado sem fio através do aplicativo Sidus Link, concedendo-lhe acesso a um ampla gama de controles intuitivos, bem como 9 efeitos de iluminação, incluindo paparazzi, fogos de artifício, relâmpagos, lâmpada defeituosa, TV, pulso, estroboscópio, Explosão e Incêndio.

Além da fonte de alimentação CA incluída, o acessório pode ser alimentado usando o Dual Sony NP-F Battery Plate incluído ou um D-Tap Bateria1, que pode ser facilmente anexado ao V-Mount Quick Release, localizado na lateral da unidade para facilitar a operação. O COB 60x S é o luz perfeita para criar em movimento e também pode ser usado com seu correspondente Handheld Bracket2 através do ponto de montagem 1/4-20in para o kit de iluminação móvel final.



O que vêm na caixa

Nome	Quant.
amaran COB 60d S	1
Tampa de proteção de montagem Bowens	1
Bowens Mount Hyper Refletor (Mini)	1
Cobertura Difusora para Hiper Refletor (Mini)	1
Pino de montagem 1/4-20 pol.	1
Adaptador de suporte inclinável com suporte para guarda-chuva	1
Placa de bateria dupla NP-F para cilindro CC (5,5 mm)	1
Fonte de alimentação CA	1
Cabo de alimentação CA	1
Estojo de transporte EPP	1



Informações de vendas e envio

Nome do Produto		amaran COB 60x S
SKU	US Plug	APA0020A20
	EU Plug	APA0020A21
	AU Plug	APA0020A22
	UK Plug	APA0020A22
	JP Plug	APA0020A24
UPC	US Plug	6971842186044
	UK Plug	6971842186051
	AU Plug	6971842186068
	EU Plug	6971842186075
	JP Plug	6971842186082
Dimensões da embalagem		32,7 x 27,0 x 14,8 cm 12,87 x 10,63 x 5,83 pol.
Peso Líquido		2,106kg / 4,74 libras
Peso Bruto		2,594kg / 5,72 libras
Quantidade da caixa		2 pc
Dimensões da caixa		34,5 x 31,5 x 29 cm 13,58 x 12,4 x 14,42 pol.
Peso da caixa		5,8kg / 12,79 libras

Especificações técnicas amaran COB 60d S

CCT		2.700k - 5.600K
CRI		96+
TLCI		97+
CQS		95+
SSI (D32)		90+
SSI (D56)		87+
TM-30 RF (Média)		96
TM-30 RG (Média)		100
Consumo máximo de energia		78W
Saída de potência máxima		65W
Lumens		6,000lm
Ângulo de abertura	Com refletor	109.4°
	Sem refletor	13.5°
Tensão Operacional	Fonte de alimentação CC	19V / 4.73A
	Fonte de alimentação CA	100V ~ 240V / 1.5A
	Bateria de montagem em V	12V ~ 16.8V
Tensão operacional		CA 100 V ~ 240 V / 0,95 A ~ 2,5 A
Temperatura operacional		-10°C ~ 40°C / 14°F ~ 104°F
Temperatura de Armazenamento		-20°C ~ 80°C / -4°F ~ 176°F
Métodos de controle a bordo,		aplicativo Sidus Link
Atualizável por Firmware		Link Sidus
Alcance operacional sem fio (Bluetooth)		≤80m / ≤262.5ft
Tipo de tela		LCD
Metodo de resfriamento		Resfriamento ativo
Dimensões	Cabeça da lâmpada sem Suporte de montagem	11,7 x 11,1 x 11,1 cm 4,61 x 4,37 x 4,37 pol.
	Cabeça da lâmpada c/ Suporte de montagem	11,7 x 11,1 x 23,1 cm 4,61 x 4,37 x 9,09 pol.
	Fonte de energia	147 x 64 x 37,4 cm 5,79 x 2,52 x 1,47 pol.
	Cabo de energia	410 cm / 161,4 pol.
	Placa de bateria	11 x 8,6 x 2,2 cm 4,33 x 3,39 x 0,87 pol.
Peso	cabeça da lâmpada	695 g / 1,53 libras
	Fonte de energia	500 g / 1,1 libras
	Placa de bateria	111 g / 0,24 libras
	Total com Caixa	2,594kg / 5.72 libras