

LIMPADORES ASPIRADORES LT2 PARA TEJEDURÍA LT2

TRAVELLING CLEANERS FOR WEAVING



Os limpadores móveis LT-2 permitem que as condições ideais de trabalho nas salas de tecelagem sejam mantidas de forma constante, aumentando, portanto, a qualidade do produto que está sendo tecido.

Equipamentos altamente eficazes e de alto desempenho. Obtenha maior produtividade, reduzindo paradas e defeitos de qualidade. Alta capacidade de sucção e sopro, permitindo manter os teares em condições ideais de limpeza. Manutenção mínima. Grande melhoria das condições ambientais. Vários modelos com execuções particularmente estudadas para cada caso, possibilitando uma adaptação perfeita às necessidades de limpeza dos diferentes tipos de tear.

Os limpadores móveis LT-2 permitem manter condições ideais de trabalho nas salas de tecelagem, aumentando, além disso, a qualidade do produto que está sendo tecido

Equipamentos eficazes que proporcionam rentabilidade. Obtem maior produtividade, reduzindo falhas e defeitos de qualidade. Grande capacidade de aspiração e sopro permitem manter os vasos em ótimas condições de limpeza. Manutenção mínima. Notável melhoria das condições ambientais. Diversos modelos, com execuções particularmente estudadas para cada caso, possibilitam uma perfeita adaptação às necessidades de limpeza dos diferentes tipos de vasos.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: LT-2

DADOS TÉCNICOS: LT-2

Potência instalada / Carga instalada	5,5 kW por OHTC
Potência consumida / Carga consumida	4 kW por OHTC
Velocidade do ar soprado / Velocidade do ar soprado	de 55/65 m/s
Velocidade do ar aspirado / Velocidade do ar aspirado	de 40/48 m/s
Pressão / Pressão	Soprado: 2107 Pa/215 mmC Aspirado: 1146 Pa/117 mmC
Nº de mangas de sopro / Nº de mangas de sopro	14
Nº de mangas de aspiração / Nº de mangas de aspiração	4
Volume médio de ar filtrado / Volume médio de ar filtrado	6.500 m³/h
Velocidade do limpador / Velocidade de deslocamento	11, 16 ou 22 m/min
Peso do limpador / Peso do limpador Sem mangas / Sem mangas Com mangas / Com mangas	180 kg 210 kg